

# UHI-SBG-0 Serie Innengehäuse

www.boschsecurity.de



**BOSCH**  
Technik fürs Leben

- ▶ Für 1/4-, 1/3- und 1/2-Zoll- CCD-Kameras
- ▶ Möglichkeit der Kabeldurchführung
- ▶ Glasfaserverstärktes ABS
- ▶ Einfache Montage
- ▶ Einfache Zugänglichkeit zur Kamera

Das UHI-SBG-0 Gehäuse ist ein ansprechend gestaltetes Gehäuse für den Inneneinsatz. Dieses Gehäuse entspricht dem Wunsch der Kunden nach attraktiven Gehäusen, die kostengünstig und leicht zu installieren sind. Dieses Gehäuse eignet sich für eine Vielzahl von 1/4-, 1/3- und 1/2-Zoll- CCD-Kameras und Varifokalobjektiven.

## Funktionsbeschreibung

Das Design dieser Gehäuse ist einzigartig. Zum Abnehmen der Abdeckung und dem völligen Freilegen der Kamera und des Objektivs müssen lediglich zwei manipulationssichere Schrauben gelöst werden. Auf diese Weise sind sämtliche Steuereinrichtungen der Kamera und des Objektivs auch im montierten Zustand der Kamera voll zugänglich. Die Kabel für die Stromversorgung und das Videosignal können durch wasserdichte Kabelverschraubungen auf der Gehäuseunter- oder rückseite geführt werden. Zum Abschluss wird eine robuste Aluminiumhalterung mit Kabeldurchführung hinzugefügt.

## Zertifikate und Zulassungen

Produktsicherheit UHI-SBG-0: CE, UL, cUL

Region	Zertifizierung
Kanada	CSA
Europa	CE
USA	UL

## Lieferumfang

Anzahl	Komponenten
1	Innengehäuse
1	Aluminiumhalterung

## Technische Daten

### Elektrische Daten

Maximale Kameraleistung	Max. 10 W 24 VAC – 230 VAC, 50/60 Hz, 0,5 A
-------------------------	--

**Mechanische Daten**

Max. Kamera-/Objektivgröße (B x H x L)	80 x 60 x 210 mm
Kabelzuführung	Zwei wasserdichte Kabelverschraubungen an der Rückseite für Kabeldurchmesser von 6,5 mm bis 10,5 mm. Zwei wasserdichte Kabeldurchführungen in der Grundplatte für Kabeldurchmesser von 4,0 mm und 7,0 mm.
Sichtfenster	3 mm dickes Glas.
Gehäusemontage	Eine Halterung. Vier (4) Bohrungen mit 1/4-20-UNC-Gewinde.
Kameramontage	Abnehmbare Kamerahalterung. Befestigung mit einer Schraube.
Aufbau/Farbe	Glasfaserverstärktes ABS, Montagematerial aus Edelstahl.
Farbe	Graubraun
Abmessungen	Siehe Zeichnung für UHI-SBG-0.
Gewicht	1,0 kg, einschließlich Halterung.

**Umgebungsbedingungen**

temperatur	-10 °C bis 50 °C
Schutzart des Gehäuses	IP30 (nur für den Inneneinsatz)

**Bestellinformationen****UHI-SBG-0 Serie Innengehäuse**

Bestellnummer	App.Schl.	VEPOS
<b>F.01U.028.213</b>	<b>4970</b>	<b>8562</b>

**Represented by:**

**Germany:**  
 Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
 Robert-Bosch-Ring 5 und 7  
 85630 Grasbrunn  
 Tel.: +49 (0)89 6290 0  
 Fax:+49 (0)89 6290 1020  
 de.securitysystems@bosch.com  
 www.boschsecurity.de

**Weitere Produktinformationen:**  
 Bosch Sicherheitssysteme STDE  
 Werner-Heisenberg-Strasse 16  
 34123 Kassel  
 Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08  
 CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399  
 Einbruch/Brand/Access: -500/-199  
 de.securitysystems@bosch.com  
 www.bosch-sicherheitsprodukte.de

**Haus-ServiceRuf und NurseCall Schweiz:**  
 TeleAlarm SA - Bosch Group  
 Rue du Pont 23  
 CH - 2300 La Chaux-de-Fonds  
 Weitere Informationen erhalten Sie unter:  
 Telefon +41 32 327 25 40  
 Telefax +41 32 327 25 41  
 ch.securitysystems@bosch.com  
 www.telealarm.ch