

MFL-I/LED5-12

Home | Security | Beleuchtung | Infrarot

MFL-I/LED5-12
LED-Infrarotscheinwerfer 850nm, Mittelflut 30°,
5W, 12VDC

Art-Nr. 73923



Hauptmerkmale

Spektrale Emission: 850nm
30° Lichtemission
36 LEDs und eingebauter CdS Sensor
Ausleuchtung ca. 30m/35m mit HAD/EX-View Kamera

Schutzart IP66
Wandmontagearm im Lieferumfang enthalten
Niedrige Eigenerwärmung
Keine Wartung erforderlich

Spezifikationen

Leuchtmittel	LED
Spektrale Emission	850 nm
Strahlausbreitung H	30°
Leuchtweite	30 m, (HAD CCD), 35m (Ex-View CCD) bei 0 ~+50°C
Dämmerungsschalter	ja, 2 / 10Lux (Ein-/Ausschaltwert), sensorgesteuert
Anschluss	1m flexibles Kabel mit DC-Stecker/Buchse
Netzgerät	optional
Schutzart	IP66
Befestigung	1/4"UNC-20
Betriebsspannung	12VDC
Leistungsaufnahme	5W
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~+50°C
Gehäuse	Aluminium mit Kunststoffabdeckung
Farbe	Schwarz
Abmessungen (LxD)	50x64mm
Gewicht	435g

Optionales Zubehör

70535

VT-PS12DC-8

Stecker-Netzgerät 100-240VAC/12VDC (1,0A), stabilisiert, mit Hohlstecker

MFL-I/LED5-12

Produktinformationen

Für ein gutes Ergebnis wird die Verwendung einer Kamera mit guter Empfindlichkeit im Infrarotbereich, eine relative Objektiv-Öffnung: min. F 1,4 und ein mittlerer Reflexionsfaktor der angestrahlten Objekte vorausgesetzt.

ViSiTec Video-Sicherheit- Technik GmbH
Ihr Ansprechpartner: Dipl.-Ing. Dirk Klages
Am Pulverberg 2 · 29690 Schwarmstedt · DE
Telefon +49(0)5071-4516 · Telefax +49(0)5071-3816
shop@visitec-gmbh.de · www.visitec24.de

