

GLS-2104

Home | Security | IP Encoder/Decoder | Server

GLS-2104
Netzwerk Video 4-Kanal Server, PAL, 1-Kanal Audio,
Ethernet, 12VDC/230VAC

Art-Nr. 91555



Hauptmerkmale

4-Kanal Videoserver für LAN/WAN, Internet-Einsatz
MJPEG Kompression
Überwachung über LAN und WAN ohne zusätzlichen PC
Übertragungsrate: Bis zu 25 B./Sek. (352x288 Px)
1-Kanal Audioübertragung
RS-485 Telemetrie-Schnittstelle

Alarm Ein / Ausgänge und Motion Detection
Integrierter Web Server: 10Base-T/100Base-TX
Viewer für Live / Aufzeichnung und Konfiguration
Vor- und Nachalarm-Aufzeichnung (im Client PC)
Ereignis-Bildübertragung per E-Mail

Spezifikationen

Serie	eneo GL
System	PAL
Systemvoraussetzungen	Prozessor: Pentium III 800PC, 256MB RAM; Microsoft Windows NT4.0/2000/XP/ME/98SE
Kompressionsverfahren	MJPEG
Ethernet-Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX, RJ-45
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, DHCP, HTTP, FTP, SMPT, SNTP, DDNS, UPnP, PPPoE
Power over Ethernet	nein
Konfiguration	Über WebBrowser und eingebautem WebServer
Bildeinstellung	Farbe, Helligkeit und Kontrast (über Netzwerk)
Datenrate	bis 2.0MB/Sek.
Bildauflösung max.	704 x 272
Videoauflösung	Mux Modus: 704x272; Quad Modus: 352x288 (CIF), 176x144 (QCIF)
Bildübertragungsrate max.	25 B./Sek.
Bildrate	Mux Modus: 12,5HB/Sek. x 4 (704x272); Quad Modus: 25 HB/Sek. x 4 (352x288 & 176x144)

GLS-2104

(Fortsetzung Spezifikationen)

Videoeingänge (Anzahl)	4
Videoeingänge	4x 1Vss, (F)BAS, 75Ohm, BNC
Videoausgang	1Vss, (F)BAS, 75Ohm, BNC
Audiounterstützung	ja
Audioeingang	1x Verstärker
Alarめingänge	ja, 4 (für Öffner/Schließkontakte umstellbar)
Alarmausgang	1x Umschalt-Relaiskontakt
PTZ Unterstützung	ja
Bewegungsmelder	ja
Interner Speicher	nein
Aufzeichnungsmedium	SD-Karte: 32MB ~2GB. Aufzeichnung von JPEG Snapshots / AVI Files
Zugriff	max. 10 Nutzer gleichzeitig
Steuer-Schnittstellen	RS-485
Software-Upgrade	SD-Karte / USB / FTP
Passwortschutz	ja
Betriebsspannung	12VDC (Netzgerät 230VAC im Lieferumfang enthalten)
Leistungsaufnahme	6,0W
Gehäuse	Aluminium
Farbe	Beige
Temperaturbereich (Betrieb)	0 ~+50°C
19 Zoll einbaufähig	nein
Gewicht	ca. 1kg
Lieferumfang	Netzgerät, USB-Anschlusskabel, 16-Kanal Viewer Software, Programmier CD-Rom, Betriebsanleitung

Optionales Zubehör

76023	ZELARIS_AC SMO	Lageplan Option für Zelarıs_AC S
76053	ZELARIS S04	Server 4 Kamera-Lizenz, USB 2.0 Dongle
76051	ZELARIS V04	Digitale Video Netzwerk Kreuzschiene, 4 Eingänge, USB 2.0 Dongle
76012	ZELARIS_AC C	Client-Software für Zelarıs_AC S
76011	ZELARIS_AC S	Aufschaltungs-Software für Netzwerk Kameras von Eneo, Axis

