

## MK79IR



- 1.3 Megapixel Sensor mit 1280x1024 (10fps) oder 640x480 (30fps) Auflösungen
- Wettergeschütztes IP66 Gehäuse
- Leistungsfähige MPEG-4/MJPEG Dual Komprimierung
- bis zu 10 gleichzeitige Übertragungen
- Tag/Nacht Betrieb: Automatische Lichtanpassung bei schlechten Lichtverhältnissen oder in der Dunkelheit
- Privacy-Zone-Masking für das Ausblenden von privaten Bereichen
- Bewegungserkennung
- Integrierte IR LED für bis zu 20m

### Technische Spezifikationen

|                                   |                                                                         |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Sensor                            | 1/4" CMOS Bildsensor mit 1.3 Megapixel                                  |
| Signalverarbeitung                | Digital Signal Processing                                               |
| Bildauflösung                     | 1280x1024, 640x480, 320x240, 160x120                                    |
| Objektiv                          | Vario 2,8-10mm                                                          |
| Lichtstärke                       | 0 lux bei IR an                                                         |
| LED                               | Integrierte IR, Entfernung bis zu 20m                                   |
| Schutzgrad                        | IP-66 Standard                                                          |
| Speisung                          | DC 12V, 1A                                                              |
| Abmessungen                       | 83 x 180 mm                                                             |
| Gewicht                           | 700g                                                                    |
|                                   |                                                                         |
| Netzwerk                          |                                                                         |
| Ethernet                          | 10/100 Base-T                                                           |
| Protokolle                        | HTTP, TCP/IP, RTP/RTSP, 3GPP, NTP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, UPnP   |
|                                   |                                                                         |
| Ereignissystem                    |                                                                         |
| Auslöser                          | Bewegung, Sensor Eingang                                                |
| Ereignisse                        | Benachrichtigung und Versand per E-Mail, Hochladen auf FTP, Digital Out |
|                                   |                                                                         |
| Video-Komprimierung               | MPEG-4, MJPEG                                                           |
| Aufzeichnung                      | über LAN auf externe Systeme                                            |
| Bildrate                          | bis 10 Bilder/sek bei 1280x1024, bis 30 Bilder/sek bei 640x480          |
| Bitrate Verfahren                 | CBR (constant bitrate), VBR (variable bitrate)                          |
| Tag/Nacht-Funktionalität          | Ja                                                                      |
| Helligkeitsregelung               | Ja                                                                      |
| Kontrastregelung                  | Ja                                                                      |
| Schärfereinstellung               | Ja                                                                      |
| Belichtungskorrektur              | Ja                                                                      |
| Nachtmodus                        | Ja                                                                      |
| Automatische Verstärkungsregelung | Ja                                                                      |
| Bewegungserkennung                | Ja, durch 3 definierbare Zonen                                          |
| Vor- und Nachalarm                | Ja                                                                      |
| Verbindungen                      | bis zu 10 gleichzeitig                                                  |
| Konfiguration                     | Via Webbrowser                                                          |
| Firmware-Update                   | HTTP, Remote                                                            |
|                                   |                                                                         |
| Lieferumfang                      | Kamera, Netzteil, Ethernet Kabel, CD-ROM                                |