



### SNC-521IR/W

SANTEC 1/3" D1 Tag/Nacht IP-Kamera, IP66  
 mech. IR-Cut Filter, IR LEDs, 2.8-12 mm

## PRODUKTBESCHREIBUNG

### ► Anwendung:

Die neue IP-Kamera SNC-521IR/W überzeugt durch die Tag/Nacht-Funktion, ein 2,8-12,0 mm Objektiv, übers Netzwerk aufrufbares OSD-Menü, integrierten Wandarm mit Kabelmanagement, das IP-66 Wetterschutzgehäuse mit integrierten IR-LEDs mit bis zu 40 Metern Reichweite. Die Kamera kann mit PoE (Power-over-Ethernet) betrieben werden. Die Bildkomprimierung erfolgt in Echtzeit im MJPEG/MPEG4 Format mit Dual-Stream Funktion.

### ► Technische Spezifikationen

Kameraausführung	Tag/Nacht IP Kompakt-Kamera
Gehäuse	wetterfest, IP-66
IR-LEDs	48x, Reichweite bis zu 40 Metern
Split-Glas Technologie	ja
Bildsensor	1/3" Sony Super HAD CCD 580/700 TVL
Tag/Nacht Mode Einstellung	Auto, Farbe, schwarz/weiß
IR-Sperrfilter	mechanisch, automatisch schaltend
Objektiv	2,8-12,0 mm, DC-gesteuert
min. Beleuchtung	0,05 / 0 Lux mit IR-LEDs
Signal-/Rauschabstand	> 52 dB
Kameraeinstellung	mehrsprachiges OSD-Menü
Konfiguration des OSD	auch über Netzwerk
max. Auflösung	D1 (720 x 576)
Komprimierung	MJPEG/MPEG4

Bildrate auf max. Auflösung	25 Bilder/Sek.
Videostreaming	Single / Double
Motion Detection	ja
Zeitplan	ja
Bilder-Upload	FTP/E-Mail/HTTP
Alarm Ein-/Ausgänge	1x/1x
Audio Ein-/Ausgänge	1x/1x, 3,5 mm Klinkenbuchse
Ethernet	100 Mbit, RJ-45, 10 Base-T/100 Base-TX
PoE	IEEE 802.3af, Midspan
Betriebsspannung	12,0 V DC
Leistungsaufnahme	max. 4,2 W ohne IR-LEDs / 7,2 W mit IR-LEDs
Abmessungen (BxHxT)	92 x 88 x 296 mm
Gewicht	600 g
Betriebstemperatur	-10°C bis +50°C
relative Luftfeuchte	80% max.
Lieferumfang	SanView-Lite Software

► **Hinweis:**

SanView-Lite Software im Lieferumfang enthalten.

► **Empfohlenes Zubehör:**

VCA-12V-1.3AS SANTEC Stab. Steckernetzteil, 230V AC/12V DC, 1,3 A, konfekt. mit Hohlstecker  
 SANVIEW-LITE- KAM SanView Lite Software für 4 Videokanäle/lieferbar mit IP-Kameras/-Videoservern