



## VKC-1416C

Artikelnummer: 205350

1/4" Kamera, Tag/Nacht, WDR, DNR, DIS, 22x Zoom, Effio P, 3,9-85,8 mm, 700TVL, 12VDC

### Hauptmerkmale

Tag/Nacht-Kamera mit 960H EXview HAD CCD

Schwenkbarer IR-Sperrfilter (ICR)

Bewegungsmeldung (MD)

Intelligente Gegenlichtkompensation (BLC)

Spiegelbild, Rotation, Bildeinfrieren

Bildschirm-Menüführung (OSD)

22x Autofokus 3,9-85,8mm/16x Digital-Zoom

Wide Dynamic Range (WDR) bis 512-fach

2D-/3D-DNR Rauschunterdrückung

High-/Low-Speed Shutter-Regelung (MES+DSS)

Bis zu 16 Geschützte Bereiche

RS-232/RS-485 und Spannungs-Steuerung

### Spezifikationen

Chipgröße	1/4"
Aufnahmesensor	CCD
Aufnahmesensor	1/4" 960H Sony EXview HAD CCD
System	True Day&Night
Lichtempfindlichkeit	0,1 Lux
Lichtempfindlichkeit	Farbe: 0,01Lux. B/W mit Low-Speed-Shutter: 0,00001Lux
Low Speed Shutter	ja
Low Speed Shutter	2x ~ 512x .
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1/50 ~ 1/100.000Sek.
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR
Wide Dynamic Range (WDR)	Level einstellbar
Flickerless Function	ja

# VKC-1416C

## Fortsetzung Spezifikationen

Gegenlichtkompensation	9 Zonen wählbar
Gegenlichtkompensation	BLC
IR-Sperrfilter	schaltbar
Automatischer Elektronischer Shutter (ESC)	1/50 ~ 1/10.000Sek., Automatisch und Manuell
Automatische Verstärkungsregelung (AGC)	30dB
Weißabgleich	automatisch (AWB), getrennt einstellbar für Innen- und Außenbetrieb, oder manuell, Weitbereichsabgleich (WAWB, 1.800~10.500K)
Signal-/Rauschabstand	50dB (AGC ausgeschaltet)
Videonorm	CCIR/PAL
Synchronisation	intern
Objektiv	Auto Focus Zoom
Zoomfaktor	22x
Brennweite	3,9 - 85,8 mm
Digital Zoom	1 ~ 16-fach
Filtergewinde	M37x0,75mm
Apertur-Korrektur (APC)	horizontal, vertikal
Bildwinkel horizontal	50 - 2,46 °
Aktive Bildelemente	1028(H) x 596(V)
Horizontale Auflösung	700 TVL
Bewegungsmelder	ja
e-PTZ Unterstützung	nein
Menüeinstellungen	Tag/Nacht, AGC, BLC, AWB, MOD, Effekt (Bildeinfrieren, Flackerfrei, Pos./Neg.), Digital Zoom, Digitale Rauschunterdrückung (DNR), WDR, Shutter-Modus
Menüsprachen	englisch
Privacy Zones	16 Bereiche maskierbar, Ein/Aus schaltbar
Mirror Function	H/V-Spiegelbild, Rotation (180°)
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Externe Anschlüsse	Video (BNC), 12VDC-Spannungseingang, 12-pol. Fernsteuereingang
Alarめingänge	nein
Alarmausgänge	1
Steuer-Schnittstellen	RS-232, RS-485
Abmessungen (HxBxT)	62 x 62 x 105 mm
Beleuchtung	nein
Farbe (Gehäuse)	Pantone 877C
Gehäusematerial	Metall (Aluminium)
Gewicht	0,33 kg
Integrierte Wandhalterung	nein
Leistungsaufnahme	4,5W
Scheibenheizung	nein
Verdeckte Kabelführung	nein
Stromversorgung	12VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C

# VKC-1416C

## Fortsetzung Spezifikationen

Texteinblendung	Titel, Kamera-Nr. und Status
Vandalismusgeschützt	nein
Zertifizierungen	DGUV Test Prüfbescheinigung
Lieferumfang	Kamera, 12-pol. Steuer-Anschlusskabel mit offenen Enden, Mehrsprachige Betriebsanleitung

## VKC-1416C

### Verfügbares Zubehör

Bild	Art. Nr. / Bezeichnung	Beschreibung
	203658 / VT-PS12DC-11	Stecker Netzgerät, 100-240VAC/12VDC (1,0A), stabilisiert, mit Hohlstecker
	70771 / WD-23	Wandmontagearm, Kugelkopf, 1/4" Befestigungsschraube, Pantone 877
	79644 / VTL-WWD	Wetterschutzgehäuse (300mm) RAL9002, Wandarm, Thermostat, Heizung 12-24V

### Ihr Ansprechpartner



eneo ist eine eingetragene Marke von  
VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland  
Telefon: +49 6074-888-333  
E-Mail: info@eneo-security.com  
Internet: www.eneo-security.com