

FLEXIDOME Micro 1000

www.boschsecurity.de



BOSCH
Technik fürs Leben



Advantage Line

Diese MicroDome Kamera ist eine sofort betriebsbereite, analoge Videoüberwachungskamera für den Innenbereich. Der leistungsstarke 960H-1/4-Zoll-CCD-Sensor bietet eine Auflösung von 720 TVL. Die Kamera ist die ideale Lösung für anspruchsvolle Aufnahmebedingungen. Durch ihre flexible und kompakte Bauweise ist die Kamera für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Sie ist einfach zu installieren und verfügt über ein praktisches Menüsystem, in dem Funktionen wie Privatsphärenausblendung und Bewegungserkennungsbereiche eingestellt werden können.

Leistungsmerkmale

- ▶ 960H-Sensor mit sehr hoher Auflösung
- ▶ Diskretes MicroDome-Gehäuse
- ▶ Einfache Montage
- ▶ Digitale Rauschunterdrückung
- ▶ Acht programmierbare Privatsphärenausblendungen

Technische Daten

Technische Daten	
Bildsensor	960H, 1/4-Zoll-CCD, Sensor-Auflösung 720 TVL
System	PAL oder NTSC
Gesamtpixel (H x V)	1020 x 596 (PAL) 1020 x 508 (NTSC)
Effektive Pixel (H x V)	976 x 582 (PAL) 976 x 494 (NTSC)
Videoausgang	FBAS: 1 Vss, 75 Ohm
SYNC-System	Interne Synchronisierung
Signal-Rausch-Verhältnis (Schärfe, AGC aus)	Mind. 55 dB
Empfindlichkeit (6500K, F2.8, 30 IRE)	0,43 lx
Manueller Verschluss	1/50 – 1/10.000 (PAL) 1/60 – 1/10.000 (NTSC)
Digitale Rauschunterdrückung	2DNR
Weißabgleich	ATW (1800 bis 10.500 K) Drücken, Benutzer1, Benutzer2, Anti-CR, Manuell, Drucksperre
Gegenlichtkompensation	AUS/BLC/HLC
Dynamischer Bereich	Ein, Aus
AGC	Ein, Aus
Tag/Nacht (elektronisch)	Auto, Farbe, S/W
Bewegungserkennung	Ein, Aus (4 programmierbare Bereiche)
Privatsphärenausblendung	Ein, Aus (8 programmierbare Bereiche, 4 mit Bewegungsbereich an)
Spiegel	Ein (horizontal), Aus
Sprache für OSD	Englisch, Japanisch, Deutsch, Französisch, Russisch, Portugiesisch, Spanisch, vereinfachtes Chinesisch
Objektivtyp	Festobjektiv 2,5 mm, F2.8
Objektiv-Blickwinkel	85° (H), 64° (V)
Objektivjustierung (2-Achsen)	60° Neigen, 360° Schwenken
Gewicht	125 g
Abmessungen (Ø x H)	105 mm x 56 mm
Betriebsspannung	12 VDC
Leistungsaufnahme	Max. 1,2 W/0,1 A
Betriebstemperatur	-20 °C bis +45 °C
Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	20 % bis 90 % rel. LF
Lagertemperatur	-20 °C bis +70 °C
Luftfeuchtigkeit (Lagerung)	20 % bis 90 % rel. LF
Zertifikate und Zulassungen	
Standards	
	FCC Teil 15, Sub-Teil B, Klasse B
	UL 60950-1, 2. Ausgabe

	CAN/CSA-C22.2 Nr. 60950-1-07, 2. Ausgabe
	EN 55022, Klasse B
	EN 50130-4
	LVD 2006/95/EG
	EN 60950-1
	IEC 60950-1
Bestellinformationen	
960H MicroDome, PAL	VUC-1055-F211
960H MicroDome, NTSC	VUC-1055-F221

Represented by:

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5 und 7
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.de

Weitere Produktinformationen:
Bosch Sicherheitssysteme STDE
Werner-Heisenberg-Strasse 16
34123 Kassel
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08
CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399
Einbruch/Brand/Access: -500/-199
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Haus-ServiceRuf und NurseCall Schweiz:
TeleAlarm SA - Bosch Group
Rue du Pont 23
CH - 2300 La Chaux-de-Fonds
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
Telefon +41 32 327 25 40
Telefax +41 32 327 25 41
ch.securitysystems@bosch.com
www.telealarm.ch