

UNI-OFL7C2

Vandalismussicheres Outdoor-Deckeneinbaugehäuse für PTZ-Kameras, Schutzarten IP66 und IK10



Übersicht

Das UNI-OFL7C2 ist ein vandalismussicheres Outdoor-Deckeneinbaugehäuse nach IP66 und IK10 mit einer klaren Kuppel für PTZ-Kameras. Für Heizung und Lüfter steht ein 24-V-AC-Eingang, für die Kamera ein 24-V-AC-Ausgang zur Verfügung. Das Modell ist kompatibel mit den Kameras der Serien IP SNC-EP, ER, RX, RZ25, RH, RS, Hybrid ZP, ZR sowie den analogen Indoor-Kameras vom Typ SSC-CR.

Leistungsmerkmale

- Vandalismussicheres Outdoor-Deckeneinbaugehäuse mit klarer Kuppel für PTZ-Kameras, Schutzarten IP66 und IK10
- 24-V-AC-Eingang für Heizung und Lüfter/24-V-AC-Ausgang für die Kamera
- Kompatibel mit IP SNC-EP, ER, RX, RZ25, RH, RS und den analogen Indoor-Kameras vom Typ SSC-CR

Encoder



SNT-RS1U
Video Network Station-
Rackeinbausetz für den SNT-
EP154 und SNT-EX154

Fix



SNC-CH140
Fix-Kamera mit
720p/30 Bildern/s – V-Serie



SNC-VB600
Fix-Kamera mit
720p/60 Bildern/s und IPELA
ENGINE EX™ – V-Serie



SNC-VB600B
Fix-Kamera mit
720p/30 Bildern/s und IPELA
ENGINE EX™ – V-Serie

Netzteile



SNCA-POE1
Kompaktes PoE-Netzteil für
Fix- und Mini-Dome-Kameras



SNCA-POE12
Kompaktes PoE-Midspan-
Netzteil mit 12 Ports für Fix-
und Mini-Dome-Kameras



SNC-ER550
Rapid-Dome-Kamera,
720p/30 Bilder/s – E-Serie



SNC-ER580
Rapid-Dome-Kamera mit
1.080p/30 Bildern/s – E-Serie



SNC-RH124
720p/30 fps Rapid Dome
Camera



SNC-RS46P
Da das ELC-System viele
routinemäßige Newsroom-
Funktionen automatisiert,
können wichtige Mitarbeiter
vom Content-Management
bis hin zur Erstellung
qualitativ hochwertiger
Inhalte neue Aufgaben
übernehmen. Auf diese
Weise werden die
Ausgabestandards
angehoben, die
Einschaltquoten erhöht und
letztendlich die
Werbeeinnahmen
gesteigert.



SNC-ZP550
PTZ-Kamera mit
720p/30 Bildern/s, die
analoge Video- und IP-HD-
Bilder über Ihre bestehende
analoge Koaxialinfrastruktur
übertragen kann



SNC-ZR550
Rapid-Dome-Kamera mit
720p/30 Bildern/s, die
analoge Video- und IP-HD-
Bilder über Ihre bestehende
analoge Koaxialinfrastruktur
übertragen kann



SNCA-POE6

Kompaktes PoE-Midspan-Netzteil mit 6 Ports für Fix- und Mini-Dome-Kameras



SNCA-PS24-1

Netzteil für den Innenbereich mit einer Nennausgangsspannung von 24 V AC bei 1 A



SNCA-PS24-4E

Ein externes Netzteil mit einem abgesicherten Ausgang mit einer Nennspannung von 24 V AC bei 4 Ampere. Das Polycarbonatgehäuse der Klasse IP 66 ist für den Einsatz im Außenbereich geeignet.

Schwenk/Neige/Zoom



SNC-EP521

Standard Definition (PAL) PTZ-Netzwerkkamera



SNC-EP550

RCPC/CNU



SNC-EP580

PTZ-Kamera mit 1.080p/30 Bildern/s – E-Serie

Weiteres Zubehör



eBridge 16CR

eBridge 16CR Ethernet-over-Coax (EoC)-Empfänger mit 16 Kanälen für den Rackeinbau



eBridge 1CR

eBridge 1CR Ethernet-over-Coax (EoC)-Empfänger



SCA-M30

Qualitativ hochwertiges Deckenmikrofon für IP-Sicherheitskameras.



SCA-S30

Qualitativ hochwertiger Lautsprecher für den Außenbereich für die IP-Kameras von Sony



SNCA-ZX104

Hybrid-Kameraempfänger für eine nahtlose Integration von Analog und IP



SNTA-RP1

Redundante Stromzufuhr für Baugruppenträger



SNC-ER521

Standard-Definition-(PAL-
)Rapid-Dome-
Netzwerkkamera