

## AXIS F1004-Sensoreinheit

Kostengünstige, diskrete Überwachung und kompakte Abmessungen

Die AXIS F1004-Sensoreinheit zeichnet sich durch ihre kompakten Abmessungen und den besonders günstigen Preis aus. Zusammen mit der AXIS F44-Haupteinheit profitieren Sie von einer kostengünstigen und besonders diskreten Lösung zur Überwachung von mehreren benachbarten Innenbereichen. Die AXIS F1004 mit festem Objektiv und Bildsensor bietet ein horizontales Sichtfeld von 102° und unterstützt bei Verwendung der AXIS F-Haupteinheit HDTV 720p-Video. Die AXIS F1004 ist mit einem abnehmbaren 8-m-Kabel zum Anschluss an eine Haupteinheit ausgestattet. Zubehör für die bündige Montage an Decken/Wänden ist im Lieferumfang enthalten. Halterungen für die Oberflächen- und Unterputzmontage sind als optionales Zubehör erhältlich.

- > **Kompakt und kostengünstig**
- > **Horizontales Sichtfeld von 102°**
- > **HDTV 720p**
- > **Abnehmbares Kabel für die einfache und flexible Installation**



## AXIS F1004-Sensoreinheit

Kamera		Zulassungen
<b>Bildsensor</b>	1/4" (effektiv) RGB CMOS mit progressiver Abtastung	IEC/EN/UL 60950-1, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50581, IEC 60529 IP3x, EN 55022 Klasse B, FCC Teil 15 Abschnitt B Klasse B, ICES-003 Klasse B, VCCI Klasse B, C-tick AS/NZS CISPR 22 Klasse B, KCC KN22 Klasse B, KN24
<b>Objektiv</b>	Feste Blende 2,1 mm, F2.2: 102° horizontaler Sichtwinkel, 56° vertikaler Sichtwinkel	<b>Abmessungen</b> 37,5 mm ø 16 mm
<b>Mindestbeleuchtung</b>	Farbe: 0,4 Lux	<b>Gewicht</b> 96 g
<b>Verschlusszeit</b>	1/24500 bis 1/6 s	<b>Benötigte Hardware</b> Haupteinheit der AXIS F-Serie
<b>Auflösungen</b>	Max.: 720p	<b>Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör</b> Installationsanleitung Zubehör für die bündige Montage an Wänden/Decken
<b>Bildrate</b>	25/30 Bilder pro Sekunde	<b>Optionales Zubehör</b> AXIS F8214-Kuppelabdeckung AXIS F8224 für die Unterputzmontage AXIS F8204-Montageband Montagehalterung für AXIS P1214, P1214-E und P1224-E
<b>Allgemeines</b>		<b>Gewährleistung</b> Informationen zur 3-Jahres-Axis-Gewährleistung und zur optionalen erweiterten AXIS-Gewährleistung finden Sie unter <a href="http://www.axis.com/warranty">www.axis.com/warranty</a>
<b>Gehäuse</b>	Zink und Kunststoff	
<b>Betriebsbedingungen</b>	0 °C bis 50 °C	

Weitere Informationen finden Sie unter [www.axis.com](http://www.axis.com)