

AXIS F4005-E-Dome-Sensoreinheit

Versenkter Dome zur unauffälligen Überwachung in Innenräumen, im Außenbereich sowie in Fahrzeugen

Bei der AXIS F4005-E handelt es sich um eine kompakte, vandalismusgeschützte und versenkt angebrachte Dome-Sensoreinheit zur unauffälligen Sicherheitsüberwachung in Innenräumen, im Außenbereich sowie in Fahrzeugen. Die zur Verwendung mit einer AXIS F-Haupteinheit vorgesehene AXIS F4005-E eignet sich bestens für den Einsatz im Einzelhandel, in Büros und Banken sowie in Bussen und Rettungsfahrzeugen. Die robuste Sensoreinheit ist staub-, regen- und schneedicht und unempfindlich gegenüber Vibration und Stoßbelastungen. Die AXIS F4005-E verfügt über eine Auflösung von 1080p und ein großes horizontales Sichtfeld von 110°. Zusammen mit der AXIS F41-Haupteinheit ist auch WDR – Forensic Capture möglich. Die AXIS F4005-E ist mit einem 12 m langen Kabel zum Anschluss an die Haupteinheit ausgestattet. Werkzeug zur Ausrichtung des Bilds ist im Lieferumfang enthalten.

- > **Vandalismusgeschützter, versenkter Dome zur unauffälligen Überwachung in Innenräumen, im Außenbereich sowie in Fahrzeugen**
- > **Festes Objektiv mit einer Auflösung von 1080p**
- > **Großes horizontales Sichtfeld von 110°**
- > **Unterstützt WDR – Forensic Capture (mit AXIS F41-Haupteinheit)**
- > **Unterstützt Axis Corridor Format**



AXIS F4005-E-Dome-Sensoreinheit

Kamera		Zulassungen
Bildsensor	1/2,8" (effektiv) RGB CMOS mit progressiver Abtastung	ECE R10 rev.04, EN 50121-4, IEC/EN/UL 60950-1, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-60, IEC 60068-2-78, IEC 62236-4, EN 55022 Klasse B, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Abschnitt 15 Teil B Klasse B, ICES-003 Klasse B, VCCI Klasse B, C-tick AS/NZS CISPR 22 Klasse B, KCC KN22 Klasse B, KN24, EN 50581, IEC 60068-2-60, IEC 60529 IP66, IEC 60721-3-5 5M3 (Vibration, Stoß), IEC 62262 IK09, IEC/EN/UL 60950-22
Objektiv	2,8 mm, F2.0 Mit AXIS F41/F44 in 1080p: Horizontaler Sichtwinkel: 110°, Vertikaler Sichtwinkel: 61° Mit AXIS F44 in 720p: Horizontaler Sichtwinkel: 71°, Vertikaler Sichtwinkel: 40°	
Mindestbeleuchtung	0,3 Lux	
Verschlusszeit	Mit AXIS F41: HDTV 1080p 25/30/50/60 Bilder pro Sekunde: 1/143.000 s bis 2 s WUXGA (1920 x 1200) 25/30 Bilder pro Sekunde: 1/143.000 s bis 2 s Mit AXIS F44: 1080p 12,5/15 Bilder pro Sekunde: 1/22.500 s bis 2 s HDTV 720p 25/30 Bilder pro Sekunde: 1/28.000 s bis 2 s	Abmessungen Tiefe: 38 mm ø 112 mm 12m Kabel
Einstellbarer Kamerawinkel	Neigen: 120°	Gewicht 590 g
Allgemeines		Benötigte Hardware Haupteinheit der AXIS F-Serie
Gehäuse	Kunststoff	Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör Installationsanleitung, Windows-Decoder-Lizenz für einen Benutzer
Betriebsbedingungen	-30 °C bis 55 °C Relative Luftfeuchtigkeit 10 bis 100 % (kondensierend)	Gewährleistung Informationen zur dreijährigen Axis Gewährleistung finden Sie unter www.axis.com/warranty .
Lagerbedingungen	-40 °C bis 65 °C	

Weitere Informationen finden Sie unter www.axis.com