



VKCD- 1337CIR

Artikelnummer: 212586

1/3" Dome, Fix, Tag/Nacht, 2,8-12mm, 800TVL, IR LED, 12VDC

Hauptmerkmale

Für Decken- und Wand-Aufbaumontage

Varifokal-Objektiv 2,8-12mm

Gegenlichtkompensation (BLC)

IR Beleuchtung: 36 integrierte 850nm LEDs

Betriebsspannung: 12VDC

Vandalismusgeschützte Ausführung

Zoom/Fokus Einstellung außen zugänglich

Automatischer Weißabgleich (AWB)

Manuelle 3-Achsen Kameraausrichtung

Entspiegelte Doppelglasscheibe

Spezifikationen

Chipgröße	1/3"
Aufnahmesensor	CMOS
Aufnahmesensor	Sony
System	Tag/Nacht
Lichtempfindlichkeit	0,01 Lux
Lichtempfindlichkeit	(Farbe)
Low Speed Shutter	nein
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR
IR-Sperrfilter	schaltbar
Automatischer Elektronischer Shutter (ESC)	1/50 ~ 1/100.000Sek.
Signal-/Rauschabstand	50dB
Videonorm	PAL
Objektiv	Varifokal
Brennweite	2,8 - 12 mm

VKCD- 1337CIR

Fortsetzung Spezifikationen

Digital Zoom	nein
Blendenbereich (F)	F1,2
Bildwinkel horizontal	81,2 - 22,6 °
Horizontale Auflösung	800 TVL
e-PTZ Unterstützung	nein
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	2D-DNR
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Videoausgänge	1Vss, (F)BAS, 75Ohm, BNC
Externe Anschlüsse	Video (BNC), 12VDC-Eingang (DC-Buchse)
Alarめingänge	nein
Alarmausgänge	nein
Steuer-Schnittstellen	nein
Abmessungen (HxBxT)	100x120mm
Beleuchtung	Infrarot
Beleuchtung	36x LED 850nm
Beleuchtungsreichweite	ca. 15m (bei guter Lichtreflexion und 40% Videosignal)
Farbe (Gehäuse)	Pantone 7541
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Metall (Aluminium)
Gewicht	620g
Leistungsaufnahme	3,5 W
Lüfter	nein
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Schutzart	IP66
Stromversorgung	(+/-10%)
Stromversorgung	12VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C
Vandalismusgeschützt	ja
Lieferumfang	Betriebsanleitung, Montage Zubehör, Spezialschlüssel zur Objektivverstellung

Ihr Ansprechpartner



eneo ist eine eingetragene Marke von
 VIDEOR E. Hartig GmbH
 Carl-Zeiss-Straße 8
 63322 Rödermark
 Deutschland
 Telefon: +49 6074-888-333
 E-Mail: info@eneo-security.com
 Internet: www.eneo-security.com