

AXIS T8331-E PIR-Bewegungsmelder

Bewegungserkennung für den Außenbereich

Bewegungsaufzeichnung spart Speicherplatz und Bandbreite bei der Sicherheitsüberwachung. Unter bestimmten Bedingungen ist eine präzise Bewegungserkennung über die Kamera jedoch schwierig. Der passive Infrarotfilter des AXIS T8331-E PIR-Bewegungsmelders sorgt für eine präzisere Erfassung und weniger falsche Alarmer. Der PIR lässt sich dank der übereinstimmenden E/A-Anschlüsse schnell und einfach über ein Kabel mit der Kamera verbinden. Mithilfe der im Lieferumfang enthaltenen Stativgewindehalterung kann der PIR an einer Kamerastandardhalterung angebracht und präzise ausgerichtet werden.

- > **Weniger Fehlalarme bei der Bewegungserkennung**
- > **Weniger Bedarf an Speicher und Bandbreite**
- > **Plug-and-Play-Anschluss**



AXIS T8331-E PIR-Bewegungsmelder

Allgemeines	
Gehäuse	Material: Kunststoff Farbe: Weiß
Abmessungen	93,4 x 61,4 x 46 mm
Gewicht	170 g
Stromversorgung	Eingangsleistung: 12 V DC (Stromversorgung über die E/A der Kamera)
Anschlüsse	4P 2.5 STR
Vorlaufzeit	60 s
Betriebsbedingungen	-20 °C bis 50 °C Relative Luftfeuchtigkeit 0–95 % (nicht kondensierend)
Lagerbedingungen	-40 °C bis 65 °C
Montage	Wand (Innen-/Außenbereich) Stativgewinde
Montagehöhe	Mehrstufiger Bereich: 2,5 m Bewegungsbereich für Haustiere: 1,2 m bis 1,5 m
Erfassungsmethode	Infrarot (passiv)
Abstand	12 x 15 m
Winkel	120° Weitwinkel
Erfassungsbereiche	Mehrstufiger Bereich: 40 Zonen Bewegungsbereich für Haustiere: 18 Zonen
Empfindlichkeitseinstellung	Wählbar, 3 Positionen (H, M, N)
LED-Alarmanzeige	Ein-/Ausschaltbar
Manipulationschalter	NC (Öffner-Kontakt) Serienmäßig mit Alarmausgang verbunden
Alarmausgang	NC (Öffner-Kontakt) NO (Schließer-Kontakt)
Einstellung von Tag-/Nachtbetrieb	10 bis 100.000 Lux

Konformität	RoHS (EU-Richtlinie 2011/65/EU) WEEE (2012/19/EU) EMC (2004/108/EG) LVD (2006/95/EG)
Zulassungen	EN 55022 Klasse B EN 50130-4 C-Tick AS/NZS CISPR 22 Klasse B IEC/EN 60529 IP54 KC
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör	Installationsanleitung Stativgewindehalterung Formatblenden
Optionales Zubehör	AXIS T91A10 Montageset Weitere Informationen finden Sie unter www.axis.com .
Gewährleistung	Axis 3-Jahres-Gewährleistung, siehe www.axis.com/warranty .

Weitere Informationen finden Sie unter www.axis.com

