

AXIS Companion Dome WV

Vandalismusgeschützte Netzwerkkamera mit Full HD für den Innenbereich

Die AXIS Companion Dome WV bietet Videoüberwachung in HDTV-Qualität mit 1080p und einer Auflösung von 2 MP sowie WDR. Sie ist vandalismusgeschützt und besitzt einen HDMI-Ausgang zum Übertragen an öffentliche Monitore. Die Kamera wird über WLAN (IEEE 802.11a/b/g/n) oder Ethernetkabel angeschlossen. Sie unterstützt eine Konfiguration per Tastendruck mit WPS. Die AXIS Companion Dome WV ist für Edge Storage optimiert. Zusammen mit der im Lieferumfang enthaltenen AXIS Companion Card (64 GB) ist das Produkt eine eigenständige Aufzeichnungslösung. Dank Axis Zipstream-Technologie können auch Videos in hoher Qualität effektiv aufgezeichnet werden. AXIS Companion Dome WV wird nur von der Videoverwaltungssoftware AXIS Companion und der mobilen App unterstützt.

- > **Drachlose Kommunikation mit Unterstützung für IEEE 802.11a/b/g/n**
- > **Videoqualität in HDTV 1080p und Auflösung von 2 MP sowie WDR**
- > **Unterstützt Speicherkarten des Typs SDXC**
- > **HDMI-Ausgang zum Anschließen von Monitoren**
- > **Vandalismus- und staubgeschützt**



AXIS Companion Dome WV

Modelle		Gehäuse	Gemäß IP42 vor Wasser und Staub geschützt (zur IP42-Einhaltung Installationsanleitung beachten), stoßfest gemäß IK08, Polycarbonat-/ABS-Gehäuse Gekapselte Elektronik, unverlierbare Schrauben (Torx® 10) Farbe: Weiß NCS S 1002-B Eine Anleitung zum Umlackieren der Abdeckringe oder des Gehäuses sowie Hinweise zur Auswirkung auf die Gewährleistung erhalten Sie von Ihrem Axis-Partner.
Kamera		Nachhaltigkeit	Ohne PVC
Bildsensor	1/3" RGB CMOS mit progressiver Abtastung	Speicher	512 MB RAM, 256 MB Flash
Objektiv	Halterung M12, feste Blende, Fixfokus 2,8 mm, F2.0 Horizontales Sichtfeld: 106° Vertikales Sichtfeld: 59°	Stromversorgung	4,8 bis 5,2 V Gleichstrom Normal 2,7 W, max 3,1 W
Lichtempfindlichkeit	0,25 Lux bei 50 IRE F2.0	Anschlüsse	RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX PoE ^b Micro-USB für Gleichstrom HDMI Typ D ^b
Verschlusszeit	1/32500 s bis 1/5 s	Speicher	Unterstützt Speicherkarten des Typs microSD/microSDHC/microSDXC Unterstützt die AXIS Companion Card 64 GB Empfehlungen zu Speicherkarten finden Sie auf www.axis.com .
Einstellbarer Kamerawinkel	Schwenken: ±177° Neigen: ±69° Drehen: ±176° Kamera kann in jede beliebige Richtung an Wand/Decke ausgerichtet werden	Betriebsbedingungen	0 °C bis +45 °C Relative Luftfeuchtigkeit 15 bis 85 % (nicht kondensierend)
Video		Lagerbedingungen	-40 °C bis +65 °C
Videokomprimierung	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline-, Main- und High-Profile Motion JPEG	Zulassungen	EN 55032 Klasse B, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Abschnitt 15 Teil B Klasse A und B, ICES-003 Klasse B, IEC/EN/UL 60950-1, EN 300328, EN 301489-1, EN 301489-17, EN 301893, FCC Abschnitt 15 Teil C, FCC Abschnitt 15 Teil E, RSS-247
Auflösungen	1920 x 1080 (HDTV 1080p) bis 320 x 240	Abmessungen	Höhe: 56 mm ø 101 mm
Bildrate	25/30 Bilder/s bei Netzfrequenz 50/60 Hz	Gewicht	170 g
Video-Streaming	Mehrere einzeln konfigurierbare Videostreams in H.264 und Motion JPEG Axis Zipstream-Technologie in H.264 Steuerbare Bildfrequenz und Bandbreite VBR/MBR H.264 HDMI	Im Lieferumfang enthaltene Zubehör	Netzteil AXIS Companion Card 64 GB Installationsanleitung Windows Decoder-Lizenz für einen Benutzer Sicherheitsschlüssel Torx®
HDMI-Ausgang	HDMI 1080p bei 25/30 Bildern pro Sekunde (50/60 Hz) HDMI 1080i bei 50/60 Bildern pro Sekunde (50/60 Hz) HDMI 720p bei 50/60 Bildern pro Sekunde (50/60 Hz) HDMI 720p bei 25/30 Bildern pro Sekunde (50/60 Hz)	Optionales Zubehör	AXIS T94B02D Hängemontagesatz AXIS T94B02L Unterputzmontagesatz AXIS T94B01P Kabelführungsdose AXIS T94B02M Verteilerdose mit Abdeckung Sichtschutz Schwarzes Gehäuse Getönte Kuppel Axis-Montagesätze Weiteres Zubehör finden Sie auf www.axis.com .
Bildeinstellungen	Komprimierung, Farbe, Helligkeit, Schärfe, Kontrast, Weißabgleich, Belichtungssteuerung, WDR, Text- und Bild-Overlay, Spiegelung von Bildern Drehen: 0°, 90°, 180°, 270°, einschließlich Corridor Format	Video-Management-Software	AXIS Companion ist verfügbar unter www.axiscompanion.com/vms , AXIS Video Hosting System (AVHS)
Netzwerk		Sprachen	Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch, Chinesisch (traditionell)
Drahtlose Schnittstelle	Interne Antenne IEEE 802.11 a/b/g/n, 2,4 und 5 GHz (Kanäle 36, 40, 44, 48)	Gewährleistung	Informationen zur dreijährigen Axis Gewährleistung unter www.axis.com/warranty .
Sicherheit	Kennwortschutz, Netzwerkzugriffskontrolle, Digest-Authentifizierung, Axis Secure Remote Access, SD-Speicherkarten-Verschlüsselung, WEP 64/128 bit, WPA/WPA2-PSK, WPA, WPA2 Enterprise, Verbindungsaufbau per Druckknopf (WPS-PBC)		
Unterstützte Protokolle	IPv4/v6, HTTP, HTTPS ^a , SSL/TLS, CIFS/SMB, Bonjour, UPnP TM , DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, HDMI 1.4b, LLDP		
Systemintegration			
Analyse	AXIS Video Motion Detection 4		
Alarmauslösung	Analytik, Edge Storage-Ereignisse		
Alarmereignisse	Aufzeichnung von Video auf Edge-Speichergeräte Videopufferung von Vor- und Nachalarm		
Integrierte Installationshilfen	Pixelzähler		
Allgemeines			

- a. Dieses Produkt enthält Software, die vom OpenSSL Project zur Verwendung im OpenSSL Toolkit entwickelt (<http://www.openssl.org/>), sowie kryptografische Software, die von Eric Young (ey@cryptsoft.com) geschrieben wurde.
b. Stellen Sie sicher, dass das Kabel einen kompakten Anschlussstecker besitzt.

Verantwortung für die Umwelt:

www.axis.com/environmental-responsibility