



## IED-63M2812M0A

Artikelnummer: 214557

1/2,8" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 2048x1536, Infrarot 2,8-12 mm, 12VDC, PoE, IP66

1/2,8" Sony STARVIS CMOS-Sensor	VerticalView 90°/270° Modus, nur H.264
Megapixel Objektiv,varifokal, motorisiert	ONVIF, VCA Video Analyse
2,8-12 mm, True Day & Night	D-WDR (Digital Wide Dynamic Range)
Auflösung max. 2048x1536	Anhebung der Bildwiederholrate bei Bewegung
Kompression H.264/MJPEG, Web Casting	OpenVPN Unterstützung
Browserunabhängig (IE, Safari, Firefox, Chrome)	

### Spezifikationen

Kamera:		Funktionen:	
Kameraform	Dome	Fernzugriff	Web Browser
Chipgröße	1/2,8"	Web Browser	MS internet Explorer: ActiveX ab 9.0, Safari: MJPEG Setup eingeschränkt, Mozilla: MJPEG Setup eingeschränkt, Google Chrome: MJPEG Setup eingeschränkt, Edge: MJPEG Setup eingeschränkt
Auflösungsstandard	3 Megapixel	Benutzeroberfläche	Type B (Weiß / Blau)
Aufnahmesensor	CMOS, Sony STARVIS, Sensor IMX124	Mirror Function	H-Flip, Spiegelbild
System	True Day&Night	Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja
Lichtempfindlichkeit	0,1 Lux, bei F1,4, 50 IRE	<b>Netzwerk:</b>	
Low Speed Shutter	nein	Netzwerkprotokolle	TCP/IP, UDP, IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, UPnP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, ARP, Zeroconf, Bonjour, QoS
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1~1/10.000Sek.	<b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:</b>	
Automatischer Elektronischer Shutter (ESC)	1~1/10.000Sek.	Externe Anschlüsse	Alarmanstieg, Alarmeintrieb, Audio Ein/Ausgang, RJ-45, 12VDC-Eingang (DC-Buchse), Anschlusskable ca.40cm
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR	Ethernet-Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX
Flickerless Function	ja	Alarmeingänge	1
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC	Alarmanstiege	1
Umschaltung Tag/Nachtbetrieb	automatisch, Tag, Nacht	<b>Allgemeines:</b>	
IR-Sperrfilter	schaltbar	Serie	eneo Economy Class
Weißabgleich	automatisch, Fluorescent, Außen, manuell, Glühbirne	Abmessungen (HxBxT)	99x144mm
Signal-/Rauschabstand	50dB	Beleuchtung	Infrarot, 28x LED 850nm
<b>Video:</b>		Beleuchtungsreichweite	ca. 25m
Auflösung	2048x1536 (4:3), 1920x1080 (16:9), 1280x1024 (5:4), 1280x960 (4:3), 1280x720 (16:9), 1024x768 (4:3), 704x576 (4:3), 704x480 (4:3), 640x480 (4:3), 640x360 (16:9), 320x240 (4:3)	Farbe (Gehäuse)	weiß
Bildauflösung max.	2048x1536	Farbe (Kuppel)	klar
Datenstromarten (Stream types)	2x H.264, 1x MJPEG simultan	Gehäuse	Außen
Bildübertragungsrate max.	30 fps	Gehäusematerial	Aluminium
Multicast-fähig	ja	Gewicht	810g
Videokompression	H.264, M-JPEG	Heizung	nein
<b>Objektiv:</b>		Leistungsaufnahme	6W
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)	Lüfter	nein
Zoomfaktor	4x	Montageart	Wandmontage, Deckenmontage
Brennweite	2,8 - 12 mm	ONVIF	ONVIF Profile S
Digital Zoom	ja	Power over Ethernet	IEEE 802.3af
MOD (Minimum Object Distance)	0,2 m	Scheibenheizung	nein
Blendensteuerung	DC	Schutzart	IP66
Bildwinkel vertikal	61 - 26 °	SDK	auf Anfrage
Bildwinkel horizontal	83 - 35 °	Stromversorgung	12VDC, PoE
<b>Funktionen:</b>		Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C ~ +50°C
Bewegungsmelder	ja	Texteinblendung	vorhanden
Analysefunktionen	Bewegungserkennung (Motion Detection), Manipulationsschutz, Trip wire Detektion (Stolperdraht) mit Zählfunktion und Richtungserkennung, Bereichsüberwachung, Defog	Vandalismusgeschützt	ja
Alarmverarbeitung	Aufzeichnung interner Speicher, E-Mail, FTP, Boost, HTTP, TCP, UDP, HTTPS, XML, Alarm Ausgang	Zertifizierungen	IK10
Drehbereich	360 °	<b>Lieferumfang:</b>	
Audio	2 Wege Audio	Lieferumfang	Betriebsanleitung, eneo Site Manager, Befestigungsbeipack
Audiounterstützung	ja	<b>Hinweise:</b>	
Passwortschutz	ja	Bemerkung	Beachten Sie, dass der Automatikmodus und die permanente Nutzung der Zoom Funktion eine nachteilige Wirkung auf die Lebensdauer der Kamera haben kann.
e-PTZ Unterstützung	ja		
Interner Speicher	microSDHC-Karte, microSDXC-Karte		
Menüsprachen	englisch, deutsch, französisch, russisch, chinesisch, koreanisch, japanisch		
Privacy Zones	Zonen-Ein-/Ausschaltbar		

## Zubehör



AK-8 | Artikelnummer: 219057



AK-9 | Artikelnummer: 219058

## Produktempfehlungen



VT-PS12DC-10 | Artikelnummer: 70543



IAR-75E1024MMA | Artikelnummer: 214460



IAM-55E1008MUA | Artikelnummer: 214459



IAM-55G1008MMA | Artikelnummer: 216129



IAD-55G1004MUA | Artikelnummer: 216469



IAD-55G1008MUA | Artikelnummer: 216472




IAR-75G1008MMA | Artikelnummer: 216473



IAR-75G1016MMA | Artikelnummer: 216474



IAR-75G1024MMA | Artikelnummer: 216682



eneo Site Manager | Artikelnummer: 218218

