



IED-63F0037P0A

Artikelnummer: 214561

1/2,8" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 2048x1536, 3,7mm, Infrarot, 12VDC, PoE, Innen

1/2,8" Sony STARVIS CMOS-Sensor	VerticalView 90°/270° Modus, nur H.264
3,7mm Festbrennweite	ONVIF, VCA Video Analyse
True Day&Night	D-WDR (Digital Wide Dynamic Range)
Auflösung max. 2048x1536	Anhebung der Bildwiederholrate bei Bewegung
Kompression H.264/MJPEG, Web Casting	OpenVPN Unterstützung
Browserunabhängig (IE, Safari, Firefox, Chrome)	Innenanwendung

Spezifikationen

Kamera:		Funktionen:	
Kameraform	Dome	Menüsprachen	englisch, deutsch, französisch, russisch, chinesisch, koreanisch, japanisch
Chipgröße	1/2,8"	Privacy Zones	Zonen-Ein-/Ausschaltbar
Auflösungsstandard	3 Megapixel	Fernzugriff	Web Browser
Aufnahmesensor	CMOS, Sony STARVIS, Sensor IMX124	Web Browser	MS internet Explorer: ActiveX ab 9.0, Safari: MJPEG Setup eingeschränkt, Mozilla: MJPEG Setup eingeschränkt, Google Chrome: MJPEG Setup eingeschränkt, Edge: MJPEG Setup eingeschränkt
System	True Day&Night	Benutzeroberfläche	Type B (Weiß / Blau)
Lichtempfindlichkeit	0,2 Lux, bei F2,5, 50 IRE	Mirror Function	H-Flip, Spiegelbild
Low Speed Shutter	nein	Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1~1/10.000Sek.	Netzwerk:	
Automatischer Elektronischer Shutter (ESC)	1~1/10.000Sek.	Netzwerkprotokolle	TCP/IP, UDP, IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, UPnP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, ARP, Zeroconf, Bonjour, QoS
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Flickerless Function	ja	Externe Anschlüsse	Alarmausgang, Alarmeingang, Audio Ein/Ausgang, RJ-45, 12VDC-Eingang (DC-Buchse), Anschlusskable ca.40cm
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC	Ethernet-Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX
Umschaltung Tag/Nachtbetrieb	automatisch, Tag, Nacht	Alarmeingänge	1
IR-Sperrfilter	schaltbar	Alarmausgänge	1
Weißabgleich	automatisch, Fluorescent, Außen, manuell, Glühbirne	Allgemeines:	
Signal-/Rauschabstand	50dB	Serie	eneo Economy Class
Video:		Abmessungen (HxBxT)	94x130mm
Auflösung	2048x1536 (4:3), 1920x1080 (16:9), 1280x1024 (5:4), 1280x960 (4:3), 1280x720 (16:9), 1024x768 (4:3), 704x576 (4:3), 704x480 (4:3), 640x480 (4:3), 640x360 (16:9), 320x240 (4:3)	Beleuchtung	Infrarot, 28x LED 850nm
Bildaauflösung max.	2048x1536	Beleuchtungsreichweite	ca. 25m
Datenstromarten (Stream types)	2x H.264, 1x MJPEG simultan	Farbe (Gehäuse)	weiß
Bildübertragungsrate max.	30 fps	Farbe (Kuppel)	klar
Multicast-fähig	ja	Gehäuse	Innen
Videokompression	H.264, M-JPEG	Gehäusematerial	Kunststoff
Objektiv:		Gewicht	380g
Objektiv Typ	Festbrennweite	Heizung	nein
Brennweite	3,7 mm	Leistungsaufnahme	6W
Digital Zoom	ja	Lüfter	nein
MOD (Minimum Object Distance)	0,4 m	Montageart	Wandmontage, Deckenmontage
Blendensteuerung	DC	ONVIF	ONVIF Profile S
Bildwinkel vertikal	60 °	Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Bildwinkel horizontal	80 °	Scheibenheizung	nein
Funktionen:		SDK	auf Anfrage
Bewegungsmelder	ja	Stromversorgung	12VDC, PoE
Analysefunktionen	Bewegungserkennung (Motion Detection), Manipulationsschutz, Trip wire Detektion (Stolperdraht) mit Zählfunktion und Richtungserkennung, Bereichsüberwachung, Defog	Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C
Alarmverarbeitung	E-Mail, FTP, Boost, HTTP, TCP, UDP, HTTPS, XML, Alarm Ausgang	Texteinblendung	vorhanden
Drehbereich	360 °	Vandalismusgeschützt	nein
Audio	2 Wege Audio	Lieferumfang:	
Audiounterstützung	ja	Lieferumfang	Betriebsanleitung, eneo Site Manager, Befestigungsbeipack
Passwortschutz	ja		
e-PTZ Unterstützung	ja		

Zubehör



AK-8 | Artikelnummer: 219057



AK-9 | Artikelnummer: 219058

Produktempfehlungen



VT-PS12DC-10 | Artikelnummer: 70543



IAR-7SE1024MMA | Artikelnummer: 214460



IAM-5SE1008MUA | Artikelnummer: 214459



IAM-5SG1008MMA | Artikelnummer: 216129



IAD-5SG1004MUA | Artikelnummer: 216469



IAD-5SG1008MUA | Artikelnummer: 216472



IAR-7SG1008MMA | Artikelnummer: 216473



IAR-7SG1016MMA | Artikelnummer: 216474



IAR-7SG1024MMA | Artikelnummer: 216682



eneo Site Manager | Artikelnummer: 218218

