



Beschreibung

Digitales Bildübertragungssystem mit lokaler Aufzeichnung für bis zu 4/10* IP-Kameras oder 4 Analog-Kameras (nur CamDisc E4 Hybrid).

- Aufzeichnung, Übertragung und Darstellung von GPS-Daten mit seriellem GPS-Empfänger oder mit optionalem 3G/4G-Einbaumodul inklusive GPS Daten
- Einbindung in bestehende WLAN-Netzwerke durch ausgewählte USB-WLAN Adapter
- Langzeitaufzeichnung auf interner 1 TB Festplatte mit adaptivem Spurmanagement für kalendergesteuerte permanente und motion- bzw. kontaktgesteuerte Aufzeichnung
- Geeignet für den stationären und mobilen Einsatz
- Real-Time-Aufzeichnung
- Hybridfunktionalität mit herstellerübergreifender Kompatibilität zu Analog- sowie IP-Kameras
- ONVIF-kompatibel zu ausgewählten IP-Kameras
- Optionale Videoanalyse für größere Detektionsraten und visuelle Verifizierung sind über Xtralis Xchange verfügbar
- IntrusionTrace: IntrusionTrace ist ein primäres Detektionssystem für Überwachungsapplikationen in sterilen Bereichen
- Skalierbare Bildauflösung von bis zu 720 x 288 Pixel und Megapixel Auflösung bei IP-Kameras
- Integrierter Multi-Unicast-Server unterstützt mehrere IP-Verbindungen
- Integrierter Webserver für Zugriff auf Live-Bilder über handelsübliche PC-, Tablets- und Smartphone-Browser
- HTconnect ermöglicht uneingeschränkter, aber sicheren Zugriff über das Internet auf Firewall-geschützte Video-Systeme (auch mit dynamischen IP-Adressen) in privaten Netzen. Zusätzlich kontrolliert HTconnect permanent die Verfügbarkeit des gesamten Systems aus öffentlichem Netz, privatem Netz und VideoGateways
- Kamera-Verdrehschutz und kameraspezifische Alarmierung bei Videosignalausfall
- Integrierter E-Mail Client zur Alarmierung an bis zu zwei E-Mail-Adressen
- Definition von bis zu 5 Privacy Zones¹ mit den Optionen für Live- oder Live- und Archivbilder
- Sekundengenaue Speicherung von Vor- und Nachalarmbildern, einstellbar pro Kamera und Ereignis
- Ereignisgesteuerter Verbindungsaufbau mittels Alarmkontakt, Motion Detection (bei IP-Kameras abhängig vom Typ), seriellem Kommando, technischem Alarm und Routineruf
- Perfektioniert für die Alarmverifikation und Konformität zu Leitstellenapplikationen
- Integrierte Netzwerk-, Kamerafernsteuer-, Datenübertragungs- und Systemintegrationsschnittstellen
- High-Level-Integration (HLI) der ADPRO PRO/PRO E Passiv-Infrarot-Detektoren (PIRs) über die serielle Schnittstelle
- Umfangreiche Fernsteuerfunktionen zur Kontrolle von Licht, Schranken, Alarmmeldern, Türen und allen mit Relais steuerbaren Einrichtungen
- Intuitive Auswertung des Archivs
- Livebildwiedergabe und Archivauswertung parallel zur Aufzeichnung im Hintergrund
- Bidirektionale Audioübertragung und -aufzeichnung auf Aufzeichnungsmedium
- Ferngesteuerte Wiedergabe von voraufgezeichneten Audio-Sequenzen (z. B. um einen Eindringling auf dem überwachten Gelände anzusprechen)
- Widerstandsüberwachte Steuereingänge
- BS-8418-konform
- Kompakte Bauform geeignet für Tisch- und Wandmontage

XOh

Die fernprogrammierbare XOh SecurityPlus Firmware erweitert die umfangreichen Funktionen des HeiTel VideoGateway. Die Firmware umfasst zusätzliche Anwendungen (IntrusionTrace) zur Unterstützung von Schutzpersonal und gewährleistet eine bessere, umfassendere und kontinuierlich präsente Gefährdungserkennung. Die XOh Firmware bietet darüber hinaus volle Abwärtskompatibilität zu allen bestehenden HeiTel Leitstellen-Applikationen.

HLI-Interface

Dank der High-Level-Integration (HLI) lassen sich die ADPRO Passiv-Infrarot-Melder sehr komfortabel wahlweise lokal oder oder per Fernzugriff parametrieren und diagnostizieren.

Optionen

- 3G / 4G Modul inklusive GPS Daten zum Selbsteinbau
- WLAN-Fähigkeit durch externen USB WLAN-Adapter
- IntrusionTrace Lizenz; Außenbereichserkennung zur Überwachung steriler Zonen (z. B. Autohändler, Solarparks, Stromerzeugungsanlagen und Warenlager); Pay-as-you-grow-Lizenzmodell mit maximal 4 Lizenzen
- Passive/aktive GPS-Antenne kann über den Elektronikfachhandel bezogen werden
- Mounting Kit für Basis-Gerät oder für externen Festplatteneinschub

Gerätevarianten

- CamDisc E 4
4-kanal VideoGateways mit interner Festplatte für stationäre Applikationen
- CamDisc E 4 Hybrid
4-kanal Hybrid (analog oder IP) Videogateway mit interner Festplatte für stationäre Applikationen
- CamDisc E 4M/10M
4/10-kanal VideoGateways mit eingebautem Shockabsorber für die interne Festplatte für mobile Applikationen
- CamDisc E 4MH/10MH
4/10-kanal VideoGateways mit eingebautem Shockabsorber für die interne Festplatte und integrierter Heizung für mobile Applikationen

Zertifikate

- CE (EN 61000-6-3, EN 55022, Kl.B)
- EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- EN 61000-6-2, EN 61000-4-2, -3, -4, -5, -6
- EN 50204, EN 50130-4), FIDUCIA (ab CamControl LITE 3.90),
- BS 8418
- UVV Kassen
- EN50155 (für CamDisc E M)

Bestellinformationen

CamDisc E 4	4984
CamDisc E 4M	4974
CamDisc E 10M	4970
CamDisc E 4MH	4974-H
CamDisc E 10MH	4970-H
CamDisc E 4 Hybrid	4985

* 10 IP-Kanäle werden nur vom CamDisc E M unterstützt.



Technische Daten

Video

Videostandard	Analog: CCIR/PAL und EIA/NTSC, Digital: abhängig von IP-Kamera (siehe HeiTel IP-Kamera Kompatibilitätsliste)
Videokompression	Geräteintern mit H264 (M-JPEG Differenzbildkompression mit einstellbarem Kompressionsfaktor pro Kamera) oder H.264 (bei ausgewählten IP-Kameras)
Bildformate	<ul style="list-style-type: none"> Mit IP-Kamera abhängig vom Modell: Standard- bis Megapixelauflösung Mit analoger Kamera: Übertragung: 720 x 288, 512 x 256, 256 x 128 x 80 Pixel und 16 Bit Farbtiefe Aufzeichnung: 720 x 288, 512 x 256 Pixel und 16 Bit Farbtiefe
Videoeingänge	Analog Video: Optional 4 x BNC, 1 Vss/75 Ohm (nur CamDisc E4 Hybrid) IP-Kameras: Bis zu 4/10* IP-Kameras bei gleichzeitiger Verwendung von unterschiedlichen Modellen und Auflösungen
Motion Detection	Einstellbare Detektionsbereiche zur Alarm-übertragung und ereignisgesteuerten Aufzeichnung, bei IP-Kameras abhängig vom Typ
Signalüberwachung	Videosignalüberwachung (Synchronsignal und Bildinhalt)

Audio

Allgemein	Bidirektionale Audioübertragung und -aufzeichnung
Audiokompression	SPEEX Codec, 16 Bit, 80-8000 Hz
Audioeingänge	1 x Line in (0-2 Vss, nominal 0,775 Vss) oder Mic in (Elektret- oder elektrostatisches Mikrofon)
Audioausgänge	1 x Line out (0-2 Vss, nominal 0,775 Vss) und 1 Lautsprecher Ausgang (1 W/8 Ohm)

Übertragung, Aufzeichnung

Allgemein	Bild- und Audioübertragung, Aufzeichnung und Wiedergabe gleichzeitig; Online-Auswertung über lokale und/oder Remote Empfangsstation
MultiUnicast	Bis zu 6 IP-Verbindungen gleichzeitig
Webserver	Bis zu 4 IP-Verbindungen über PC-, Smartphone-, PDA-Web-Browser (zusätzlich zu 5 Standardverbindungen)
Videoübertragung von Live- & Speicherbildern	Bis zu Real-Time, abhängig von IP-Verbindung (LAN, Internet, DSL, GPRS, EDGE, UMTS, CDMA, HSPA)
Aufzeichnungsgeschwindigkeit	Real-Time-Aufzeichnung, bei IP-Kameras abhängig von der Auflösung
Aufzeichnungsmedien	interne 1 TB HeiTel-Festplatte
Auslösung der Aufzeichnung/Übertragung	Kontakt, integrierte Motion Detection ¹ , serielle Kommandos und Timer (Wochenkalender), Motion Detection/digitaler Eingang von ausgewählten IPKameras
Privacy Zones¹	Bis zu 5 Privacy Zones, Optionen für Live- oder Live- und Archivbilder
Aufzeichnungsmodi	Ereignisgesteuert mit bis zu 50.000 Ereignissen pro Kamera mit Vor- und Nachalarm oder Daueraufzeichnung; alle Modi in Verbindung mit integriertem Timer (Wochenkalender)
Aufzeichnungsparameter	Ereignisaufzeichnung: Intervall=0-999s und Dauer= 1-999s getrennt einstellbar für Vor und Nachalarm; Daueraufzeichnung: Intervall= 0-999s mit Timersteuerung (auch ereignisoptimiert möglich) (Wert "0"= so schnell wie möglich)
Rückruf	Automatischer Rückruf zu vorprogrammierten Empfängerstationen mit CamControl Software

Fernabfrage u. Auswertung

Allgemeine Eigenschaften	Fernabfrage von Livebildern, Bildarchiven und Fernkonfiguration/-wartung und Aufzeichnung über Empfangssoftware
Suchkriterien	Kamera, Uhrzeit, Datum, Ereignis (Kontakt, Motion) und graphische Analyse von Ereignis- und Daueraufzeichnungen
Motion Smart Search¹	Im Onlinemodus unter Berücksichtigung von sensitiven Zonen, Empfindlichkeit und Datum/Uhrzeit
Referenzbilder	Senderliste und Kameraauswahl unterstützt durch objektspezifische Referenzbilder
Zugriffsschutz	Mehrstufige Passworbeneben und umfassende Benutzerverwaltung

Schnittstellen

eSATA	eSATA-Schnittstelle für externe Speicherung auf HDD basierend
LAN-Schnittstelle	Integrierter Netzwerk-Adapter 1Gbit/s, RJ45 Stecker, DHCP, Auto Detektion im LAN
3G/4G Modul	Optionales Modul zum Selbsteinbau inklusive GPS Daten
USB Schnittstelle	USB 2.0 für Gerätekonfiguration
HLI Interface	HLI Interface für ADPRO PRO / PRO-E Detektoren
PTZ-Steuerung	Über integrierte RS-232/485 (422) Schnittstelle
Transp. Datenkanal/ Steuerschnittstelle	GPS, Transparent, Kontrolle über integrierte RS-232-Schnittstelle (Schraub-Klemmleiste)
Widerstandsüberwachte Steuereingänge	2 kameraselektive Steuereingänge, 1 Scharfschalt- und 1 Sabotageeingang (auf Schraub- Klemmleiste)
Steuerausgänge	1 Relais- Systemfehler und/oder Fernsteuerung, max. 30V DC/1 A, 60V DC/0,3 A, 125V AC/0,5 A

Allgemein

Betriebssystem/ System Design	Embedded Linux/proprietäre Hardware (kein PC)
Anzeigelemente	LED: Power on, Record, Video loss, Online
Setup und Firmware-Update	Über lokale und/oder Remote-Empfangsstation über IP (LAN, Internet, DSL) und UMTS/3G
Protokollierung	Senderseitige Ereignisprotokollierung der wesentlichen Grundfunktionen und des Gerätestatus
Betriebsnennspannung/ Leistungsaufnahme	12-24V DC, max.10W
Betriebsspannungsbereich	8-30V DC
Umgebungstemperatur	+5°C...+50°C
Gehäuse/Montage	Desktop und Wandmontage: 116 x 88 x 137 mm (BxHxT)
Gewicht	1.0 kg
Schutzart	gemäß IEC 60529, DIN EN 60529
Garantie	24 Monate
IntrusionTrace.h Lizenzen	4 Kanäle

¹ gilt nur für analoge Kamera



www.xtralis.com

Großbritannien und Europa +44 1442 242 330 D-A-CH +49 431 23284 1 Nord-Südamerika +1 781 740 2223

Naher Osten +962 6 588 5622 Asien +86 21 5240 0077 Australien und Neuseeland +61 3 9936 7000

Die Inhalte dieses Dokuments werden „wie gesehen“ bereitgestellt. Alle anderen Zusicherungen oder Gewährleistungen (seien sie ausdrücklich oder konkludent) hinsichtlich der Vollständigkeit, Genauigkeit oder Zuverlässigkeit der Inhalte dieses Dokuments werden ausgeschlossen. Der Hersteller behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen am Design oder den Spezifikationen vorzunehmen. Sofern nichts anderes vereinbart, werden alle ausdrücklichen oder konkludenten Gewährleistungen, einschließlich unter anderem jede konkludente Gewährleistung der Marktängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck ausgeschlossen.

Xtralis, the Xtralis logo, The Sooner You Know, VESDA-E, VESDA, ICAM, ECO, OSID, HeiTel, ADPRO, IntrusionTrace, LoiterTrace, ClientTrace, SmokeTrace, XOA, XOH, iTrace, iCommand, iRespond, iCommission, iPIR und FMST sind Warenzeichen und / oder eingetragene Warenzeichen der Xtralis und / oder seinen Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten und / oder anderen Ländern. Weitere Markenamen, welche genannt werden, sind nur zum Zwecke der Identifizierung und können möglicherweise Marken ihrer jeweiligen Inhaber (s) sein. Ihre Verwendung dieses Dokuments begründet weder ein Lizenzrecht noch ein anderes Recht zur Nutzung des Namens und/oder des Markenzeichens und/oder des Labels.

Das vorliegende Dokument unterliegt dem Urheberrecht der Xtralis. Sie erklären sich damit einverstanden, die Inhalte dieses Dokuments ohne ausdrückliche vorherige schriftliche Zustimmung von Xtralis nicht zu kopieren, zu veröffentlichen, anzupassen, zu vertreiben, zu übertragen, zu verkaufen oder zu verändern.

Doc. no. 27874_04