

AXIS Camera Station S2008-Gerät

All-in-One-Recorder mit integriertem Switch zur Überwachung in hoher Auflösung

AXIS Camera Station S2008 ist ein sofort einsatzfähiges, kompaktes Überwachungsgerät mit integriertem handhabbarem PoE-Switch. AXIS S2008 bietet eine zuverlässige Überwachung in hoher Auflösung bis zu 4K. Darauf vorinstalliert sind die Videoverwaltungssoftware AXIS Camera Station mit Universal-Lizenzen für 8 Geräte sowie weitere erforderliche Software. Außerdem ist der Recorder vorkonfiguriert, sodass die Installation schnell erledigt ist. AXIS S2008 ist mit validierten Hardwarekomponenten ausgestattet und verfügt über eine dreijährige Hardware-Gewährleistung. AXIS Camera Station verfügt über eine intuitive Benutzeroberfläche und ermöglicht Benutzern, das breit gefächerte Sortiment an Videoüberwachungskameras und anderen IP-Produkten von AXIS voll auszunutzen. Auch die Integration von Kameras von Drittanbietern wird unterstützt.

- > **Komplettlösung mit integriertem PoE-Switch**
- > **Validiert mit umfassender Unterstützung**
- > **Überwachung in hoher Auflösung bis zu 4K**
- > **AXIS Camera Station im Lieferumfang enthalten**



AXIS Camera Station S2008-Gerät

Lizenzen	8 AXIS Camera Station-Universal-Lizenzen im Lieferumfang enthalten.	Anschlüsse	8x PoE-Ports RJ45 10/100 MBit/s, 2x RJ45/SFP-Uplinks 10/100/1000 MBit/s, 2x USB 2.0, 2x USB 3.0, 1x VGA, 1x HDMI, 1x eSATA,
Prozessor	Intel i3-4360, 3,7 GHz, 4 MB Cache, 2C/4T	Betriebsbedingungen	0 °C bis 40 °C
Speicher	UDIMM 8 GB (2 x 4 GB) 1600 MHz DDR3	Lagerbedingungen	-40 °C bis 65 °C
Storage	4 TB, (1 x 4 TB) Videoüberwachungsklasse HDD mit 64 MB Cache und SATA 6 Gbit/s.	Zulassungen	EN/IEC/UL 60950-1, FCC Teil 15 Klasse A, VCCI Klasse A, EN 55022 Klasse A, ICES-3(A)/NMB-3(A), RCM AS/NZS CISPR 22 Klasse A, EN 55024, EN/IEC 61000-3-2, EN/IEC 61000-3-3
Switch	8 integrierte Ports, 140 W Gesamtleistungsbudget, Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Typ 2 bis Klasse 4	Abmessungen	325 x 238 x 44 mm
Grafikkarte	Intel HD Graphics 4600	Gewicht	3,5 kg
Betriebssystem	Microsoft Windows 10 IoT Enterprise	Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör	Montagehalterungen, Installationsanleitung, Netzteil
Video-Streaming	Live-Ansicht: Bis zu 25 geteilte Kameraansichten oder 1 Kameraansicht mit 4K. Wiedergabe: 4 geteilte Kameraansichten in 1080p oder 1 Kameraansicht mit 4K. Unterstützung für 2 Bildschirme.	Optionales Zubehör	AXIS Camera Station S9001 Mk II Desktop Terminal AXIS Camera Station S9002 Desktop Terminal AXIS T8310 Steuerungseinheit zur Sicherheitsüberwachung AXIS P8221-E/A-Audiomodul AXIS A1001-Netzwerk-Tür-Controller
Aufzeichnung	Geeignet für die Aufzeichnung mit einer Aufzeichnungsrate von insgesamt 128 Mbit pro Sekunde.	Gewährleistung	Dreijährige Axis Gewährleistung, siehe www.axis.com/warranty .
Allgemeines			
Stromversorgung	Max. 280 W, 100 V AC bis 240 V AC, 50/60 Hz mit externer Stromversorgung. 140 W PoE (reserviert)		

AXIS Camera Station

Weitere Informationen zu Merkmalen und Funktionen von AXIS Camera Station finden Sie im Datenblatt unter www.axis.com

Verantwortung für die Umwelt:
www.axis.com/environmental-responsibility