



## MPD-62V2812P0A

Artikelnummer: 214833

1/2,8" HD Dome, Fix, Innen, Tag/Nacht, 1920x1080, Infrarot, 2,8-12mm, 12VDC

1/2,8" 2.3 Megapixel Progressive Scan CMOS-Sensor

Kompaktes Plastikgehäuse für Innenanwendung

Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)

Multisignal: HD-TVI, AHD, CVI und Composite wählbar

Varifokal 2,8-12mm Tag/Nacht Objektiv

LSC (Objektiv Shading Korrektur)

Schwenkbarer IR-Sperrfilter

3D-DNR Noise Reduction

Digital Wide Dynamic Range (D-WDR)

Integrierter Bewegungsmelder

Keiladapter im Lieferumfang (10° Neigung)

Beidseitig kratzfest beschichtete Kuppel

## Spezifikationen

| Kamera:                                    |  | Funktionen:                                  |  |
|--|--|--|--|
| Kameraform                                 | Dome   | Menüeinstellungen                            | OSD Kamera Set-up  |
| Chipgröße                                  | 1/2,8"   | Menüsprachen                                 | deutsch, englisch, französisch, italienisch, spanisch, türkisch, niederländisch, portugiesisch, polnisch, chinesisches, russisch |
| Auflösung Pixel                            | 1920x1080, 960x576                                   | Privacy Zones                                | Zonen-Ein-/Ausschaltbar  |
| Aufnahmesensor                             | CMOS, Sony, Sensor IMX322                            | Mirror Function                              | Rotation, Spiegelbild, V-Flip  |
| System                                     | True Day&Night                                       | Digitale Rauschunterdrückung (DNR)           | ja   |
| Lichtempfindlichkeit                       | 0,3 Lux, bei F1,4, 40IRE                             | <b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:</b> |  |
| Low Speed Shutter                          | ja, 2x ~ 30x   | Videoausgänge                                | HD-TVI, AHD, CVI, Composite (FBAS)   |
| Manueller elektronischer Shutter (MES)     | 1/25 ~ 1/50.000Sek.                                  | Externe Anschlüsse                           | Video (BNC), 12VDC-Spannungseingang, Anschlusskable ca.15cm  |
| Automatischer Elektronischer Shutter (ESC) | 1/25 ~ 1/50.000Sek.                                  | Alarめingänge                                 | nein   |
| Wide Dynamic Range (WDR)                   | D-WDR  | Alarmausgänge                                | nein   |
| Flickerless Function                       | ja   | Schnittstellen Protokolle                    | UTC  |
| Gegenlichtkompensation                     | BLC, HLC   | <b>Allgemeines:</b>                          |  |
| IR-Sperrfilter                             | schaltbar  | Serie  | eneo COAXIZE   |
| Weißabgleich                               | ATW, AWB, manuell, Außen, Innen, AWC                 | Abmessungen (HxBxT)                          | 100x116mm  |
| Signal-/Rauschabstand                      | 52dB   | Beleuchtung                                  | Infrarot, 2x High Power LEDs 850nm   |
| <b>Video:</b>                              |  | Beleuchtungsreichweite                       | ca. 30m  |
| Videonorm                                  | PAL/NTSC   | Farbe (Gehäuse)                              | weiß   |
| Signalformat                               | Composite (FBAS), HD-TVI @ 2MP, AHD @ 2MP, CVI @ 2MP | Farbe (Kuppel)                               | klar   |
| Bildrate                                   | 25/30fps @ 1080p                                     | Gehäuse                                      | Innen  |
| Synchronisation                            | intern   | Gehäusematerial                              | Kunststoff   |
| <b>Objektiv:</b>                           |  | Gewicht                                      | 260g   |
| Objektiv Typ                               | Varifokal  | Heizung                                      | nein   |
| Zoomfaktor                                 | 4x   | Leistungsaufnahme                            | 6W   |
| Brennweite                                 | 2,8 - 12 mm  | Montageart                                   | Wandmontage, Deckenmontage   |
| Digital Zoom                               | nein   | Stromversorgung                              | 12VDC  |
| MOD (Minimum Object Distance)              | 0,5 m  | Temperaturbereich (Betrieb)                  | -10°C ~ +50°C  |
| Blendenbereich (F)                         | F1,4   | Texteinblendung                              | vorhanden  |
| Blendensteuerung                           | DC   | Vandalismusgeschützt                         | nein   |
| Bildwinkel vertikal                        | 54 - 18 °  | <b>Lieferumfang:</b>                         |  |
| Bildwinkel horizontal                      | 96 - 32 °  | Lieferumfang                                 | Betriebsanleitung, Inbusschlüssel, Schraubensatz, Video Sub-Ausgang Kabel, Bohrschablone, Befestigungsbeipack                    |
| <b>Funktionen:</b>                         |  |  |  |
| Bewegungsmelder                            | ja   |  |  |
| Vertikaler Neigebereich                    | 65 °(25 ~ 90°)                                       |  |  |

## Zubehör



PS12DC-11 | Artikelnummer: 218653

## Weitere Produktinformationen

Elektronische Focussierungshilfe  
Beschichtete Kuppel (Härtegrad - H) -- Kratzfest

## Produktempfehlungen



TVA-1201TRA | Artikelnummer: 212984



TVA-1201TRP | Artikelnummer: 212985



MAM-5ME1001MTA | Artikelnummer: 217344



MAM-5MM1001MOA | Artikelnummer: 220299



MAM-6ME1012MTA | Artikelnummer: 219643

