



IED-62V2812M0A

Artikelnummer: 214866

1/2,8" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 1920x1080, 2,8-12 mm, Infrarot, 12VDC, PoE, IP66

1/2,8" Sony CMOS-Sensor	Browserunabhängig (IE, Edge, Safari, Firefox, Chrome)
Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)	Triple Streaming: 2x H.264, 1x MJPEG
Varifokal 2,8~12mm Tag/Nacht Objektiv	Responsive Web Design, Zero Konfiguration
Digital Wide Dynamic Range (D-WDR)	Vertical View 90° / 270° Modus nur H.264
VCA (Video Content Analyse)	ONVIF-Konformität, PoE IEEE802.af

Spezifikationen

Kamera:	
Kameraform	Dome
Chipgröße	1/2,8"
Auflösungsstandard	HD 1080p
Aufnahmesensor	CMOS, Sony, Sensor IMX322
System	True Day&Night
Lichtempfindlichkeit	0,15 Lux, bei F1,4, 40IRE
Low Speed Shutter	ja, automatisch
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1/25 ~ 1/10.000Sek.
Automatischer Elektronischer Shutter (ESC)	1/25 ~ 1/10.000Sek.
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR
Flickerless Funktion	ja
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Umschaltung Tag/Nachtbetrieb	automatisch, Tag, Nacht, extern (Sensor)
IR-Sperrfilter	schaltbar
Weißabgleich	ATW-Innen, ATW-Außen, manuell, automatisch, Fluorescent Beleuchtung, Glühbirne, Flammen, Schatten, klarer Himmel
Signal-/Rauschabstand	50dB

Video:	
Auflösung	1920x1080 (16:9), 1600x900 (16:9), 1280x720 (16:9), 960x540 (16:9), 640x360 (16:9), 320x180 (16:9)
Bildaauflösung max.	1920x1080
Datenstromarten (Stream types)	2x H.264, 1x MJPEG simultan
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Multicast-fähig	ja
Videokompression	H.264, M-JPEG

Objektiv:	
Objektiv Typ	Varifokal
Zoomfaktor	4x
Brennweite	2,8 - 12 mm
Digital Zoom	16-fach
MOD (Minimum Object Distance)	0,5 m
Blendensteuerung	DC
Bildwinkel vertikal	49 - 20 °
Bildwinkel horizontal	97 - 36 °

Funktionen:	
Bewegungsmelder	ja
Analysefunktionen	Bewegungserkennung (Motion Detection), Manipulationsschutz, Trip wire Detektion (Stolperdraht) mit Zählfunktion und Richtungserkennung, Bereichsüberwachung, Defog
Alarmverarbeitung	E-Mail, FTP, Boost, HTTP, TCP, UDP, Onvif Event Mapping
Drehbereich	360 °
Vertikaler Neigebereich	65 °(25 ~ 90°)
Audiounterstützung	nein
Passwortschutz	ja

Funktionen:	
e-PTZ Unterstützung	ja
Menüsprachen	englisch, deutsch, französisch, koreanisch, polnisch, finnisch
Privacy Zones	Zonen-Ein-/Ausschaltbar
Fernzugriff	Web Browser
Web Browser	MS internet Explorer: ActiveX ab 9.0, Safari: MJPEG, Mozilla: MJPEG, Google Chrome: MJPEG, Edge: MJPEG
Benutzeroberfläche	Type A (Orange/ Grau)
Mirror Function	Spiegelbild, Flip
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja

Netzwerk:	
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, UDP, IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, UPnP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, ARP, Zeroconf, Bonjour

Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Externe Anschlüsse	RJ-45, Anschlusskable ca.55cm
Ethernet-Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX
Alarmeingänge	nein
Alarmausgänge	nein

Allgemeines:	
Serie	eneo Economy Class
Abmessungen (HxBxT)	108x144,4mm
Beleuchtung	Infrarot, 30x LED 850nm
Beleuchtungsreichweite	ca. 30m
Farbe (Gehäuse)	Pantone Cool Gray 1C
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuse	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Gewicht	1 kg
Heizung	nein
Leistungsaufnahme	7,5W
Lüfter	nein
Montageart	Wandmontage, Deckenmontage
ONVIF	ONVIF Profile S
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Scheibenheizung	nein
Schutzart	IP66
SDK	auf Anfrage
Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C ~ +50°C
Texteinblendung	vorhanden
Vandalismusgeschützt	ja
Zertifizierungen	IK10

Lieferumfang:	
Lieferumfang	Betriebsanleitung, eneo Site Manager, Befestigungsbeipack

Zubehör



DOME-WB3 | Artikelnummer: 215644

Weitere Produktinformationen

Beschichtete Kuppel (Härtegrad - H) -- Kratzfest

Smart IR-Technologie: Automatische Anpassung der IR-Beleuchtungsstärke an die Umgebungsbedingungen

Produktempfehlungen



IAR-7SE1024MMA | Artikelnummer: 214460



IAM-5SE1008MUA | Artikelnummer: 214459



IAM-5SG1008MMA | Artikelnummer: 216129



IAD-5SG1004MUA | Artikelnummer: 216469



IAD-5SG1008MUA | Artikelnummer: 216472



IAR-7SG1008MMA | Artikelnummer: 216473



IAR-7SG1016MMA | Artikelnummer: 216474



IAR-7SG1024MMA | Artikelnummer: 216682



eneo Site Manager | Artikelnummer: 218218

