



# MEB-62V2812M0A

Artikelnummer: 215088

1/2,9" HD Kamera, Tag/Nacht, 1920x1080, Infrarot, 2,8-12mm, 12VDC, IP66

1/2,9" 2.3 Megapixel Progressive Scan CMOS-Sensor	2D-/3DNR Noise Reduction
Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)	Digital Wide Dynamic Range (D-WDR)
Multisignal: HD-TVI, AHD, CVI und Composite wählbar	Integrierter Bewegungsmelder
Varifokal 2,8-12mm Tag/Nacht Objektiv	Kompaktes Gehäuse für Außenanwendung IP66
Schwenkbarer IR-Sperrfilter	

## Spezifikationen

Kamera:	
Kameraform	Bullet
Chipgröße	1/2,9"
Auflösung Pixel	1920x1080, 960x576
Aufnahmesensor	CMOS, Sony, Sensor IMX322
System	True Day&Night
Lichtempfindlichkeit	0,35 Lux, bei F1,4
Low Speed Shutter	ja, automatisch, manuelle Zeitvorwahl
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1/25 ~ 1/50.000Sek.
Automatischer Elektronischer Shutter (ESC)	1/25 ~ 1/50.000Sek.
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR
Flickerless Function	ja
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Umschaltung Tag/Nachtbetrieb	extern (Sensor), Tag, Nacht, automatisch
IR-Sperrfilter	schaltbar
Weißabgleich	ATW, AWB, manuell, Außen, Innen, AWC
Signal-/Rauschabstand	52dB

Video:	
Videonorm	PAL/NTSC
Signalformat	Composite (FBAS), HD-TVI @ 2MP, AHD @ 2MP, CVI @ 2MP
Bildrate	25/30fps @ 1080p
Synchronisation	intern

Objektiv:	
Objektiv Typ	Varifokal
Zoomfaktor	3x
Brennweite	2,8 - 12 mm
Digital Zoom	nein
MOD (Minimum Object Distance)	0,5 m
Blendenbereich (F)	F1,2
Bildwinkel vertikal	64 - 21 °
Bildwinkel horizontal	89 - 35 °

Funktionen:	
Bewegungsmelder	ja
Menüeinstellungen	OSD Kamera Set-up
Menüsprachen	deutsch, englisch, französisch, italienisch, spanisch, türkisch, niederländisch, portugiesisch, polnisch, chinesisches, russisch
Privacy Zones	Zonen-Ein-/Ausschaltbar
Mirror Function	Rotation, Spiegelbild, V-Flip
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja

Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Videoausgänge	HD-TVI, AHD, CVI, Composite (FBAS)
Externe Anschlüsse	Video (BNC), 12VDC-Spannungseingang, Anschlusskable ca.40cm
Alarমেingänge	nein
Alarmausgänge	nein

Allgemeines:	
Serie	eneo COAXIZE
Abmessungen (HxBxT)	69x228mm
Beleuchtung	Infrarot, 24x LED 850nm
Beleuchtungsreichweite	ca. 30m
Farbe (Gehäuse)	Pantone 7541 C
Gehäuse	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Gewicht	520g
Heizung	nein
Leistungsaufnahme	4,0W
Lüfter	nein
Montageart	Wandmontage, Deckenmontage
Schutzart	IP66
Stromversorgung	12VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +55°C
Texteinblendung	vorhanden

Lieferumfang:	
Lieferumfang	Betriebsanleitung, Befestigungsbeipack

## Zubehör



PS12DC-11 | Artikelnummer: 218653

## Produktempfehlungen



TVA-1201TRA | Artikelnummer: 212984



TVA-1201TRP | Artikelnummer: 212985



MAM-5ME1001MTA | Artikelnummer: 217344



MAM-5MM1001MOA | Artikelnummer: 220299



MAM-6ME1012MTA | Artikelnummer: 219643

