



MED-62V2812MBA

Artikelnummer: 215091

1/2,9" HD Dome, Fix, Tag/Nacht,1920x1080, Infrarot, 2,8-12mm, 12VDC, IP66

1/2,9" 2.3 Megapixel Progressive Scan CMOS-Sensor	2D-/3DNR Noise Reduction
Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)	Digital Wide Dynamic Range (D-WDR)
Multisignal:HD-TVI, AHD, CVI und Composite wählbar	Integrierter Bewegungsmelder
Varifokal 2,8-12mm Tag/Nacht Objektiv	Kompaktes Eyeball Gehäuse, Außenanwendung IP66
Schwenkbarer IR-Sperrfilter	

Spezifikationen

Kamera:		Funktionen:	
Kameraform	Dome	Analysefunktionen	Defog
Chipgröße	1/2,9"	Menüeinstellungen	OSD Kamera Set-up
Auflösung Pixel	1920x1080, 960x576	Menüsprachen	deutsch, englisch, französisch, italienisch, spanisch, türkisch, niederländisch, portugiesisch, polnisch, chinesisches, russisch
Aufnahmesensor	CMOS, Sony, Sensor IMX322	Privacy Zones	Zonen-Ein-/Ausschaltbar
System	True Day&Night	Mirror Function	Rotation, Spiegelbild, V-Flip
Lichtempfindlichkeit	0,35 Lux, bei F1,4	Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja
Low Speed Shutter	ja, automatisch, manuelle Zeitvorwahl	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1/25 ~ 1/50.000Sek.	Videoausgänge	HD-TVI, AHD, CVI, Composite (FBAS)
Automatischer Elektronischer Shutter (ESC)	1/25 ~ 1/50.000Sek.	Externe Anschlüsse	Video (BNC), 12VDC-Spannungseingang, Anschlusskable ca.55cm
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR	Alarমেingänge	nein
Flickerless Function	ja	Alarmausgänge	nein
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC	Allgemeines:	
IR-Sperrfilter	schaltbar	Serie	eneo COAXIZE
Weißabgleich	ATW, AWB, manuell, Außen, Innen, AWC	Abmessungen (HxBxT)	133x144,8mm
Signal-/Rauschabstand	52dB	Beleuchtung	Infrarot, 24x LED 850nm
Video:		Beleuchtungsreichweite	ca. 30m
Videonorm	PAL/NTSC	Farbe (Gehäuse)	Pantone 7541 C
Signalformat	Composite (FBAS), HD-TVI @ 2MP, AHD @ 2MP, CVI @ 2MP	Gehäuse	Außen
Bildrate	25/30fps @ 1080p	Gehäusematerial	Aluminium
Synchronisation	intern	Gewicht	610g
Objektiv:		Heizung	nein
Objektiv Typ	Varifokal	Leistungsaufnahme	4,0W
Zoomfaktor	4x	Lüfter	nein
Brennweite	2,8 - 12 mm	Montageart	Wandmontage, Deckenmontage
Digital Zoom	nein	Schutzart	IP66
MOD (Minimum Object Distance)	0,5 m	Stromversorgung	12VDC
Blendenbereich (F)	F1,2	Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +55°C
Bildwinkel vertikal	64 - 21 °	Texteinblendung	vorhanden
Bildwinkel horizontal	89 - 35 °	Lieferumfang:	
Funktionen:		Lieferumfang	Betriebsanleitung, Befestigungsbeipack
Bewegungsmelder	ja		

Zubehör



PS12DC-11 | Artikelnummer: 218653

Produktempfehlungen



TVA-1201TRA | Artikelnummer: 212984



TVA-1201TRP | Artikelnummer: 212985



MAM-5ME1001MTA | Artikelnummer: 217344



MAM-5MM1001MOA | Artikelnummer: 220299



MAM-6ME1012MTA | Artikelnummer: 219643

