



MED-62V2812M0A

Artikelnummer: 215486

1/2,8" HD Dome, Fix, Tag/Nacht, 1920x1080, 12VDC, 2,8-12mm, Infrarot, IP66

1/2,8" 2.3 Megapixel Progressive Scan CMOS-Sensor	Schwenkbarer IR-Sperrfilter
Kompaktes Metallgehäuse für Außenanwendung	RS-485 Steuer-Ein-Ausgang
Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)	3D-DNR Noise Reduction
Multisignal: HD-TVI, AHD, CVI und Composite wählbar	Digital Wide Dynamic Range (D-WDR)
Varifokal 2,8-12mm Tag/Nacht Objektiv	Integrierter Bewegungsmelder
LSC (Objektiv Shading Korrektur)	Kratzfeste beschichtete Kuppel

Spezifikationen

Kamera:	
Kameraform	Dome
Chipgröße	1/2,8"
Auflösung Pixel	1920x1080, 960x576
Aufnahmesensor	CMOS, Sony, Sensor IMX322
System	True Day&Night
Lichtempfindlichkeit	0,3 Lux, bei F1,4, 40IRE
Low Speed Shutter	ja, automatisch
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1/25 ~ 1/50.000Sek.
Automatischer Elektronischer Shutter (ESC)	1/25 ~ 1/50.000Sek.
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR
Flickerless Function	ja
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
IR-Sperrfilter	schaltbar
Weißabgleich	ATW, AWB, manuell, Außen, Innen, AWC
Signal-/Rauschabstand	52dB

Video:	
Videonorm	PAL/NTSC
Signalformat	Composite (FBAS), HD-TVI @ 2MP, AHD @ 2MP, CVI @ 2MP
Bildrate	25/30fps @ 1080p
Synchronisation	intern

Objektiv:	
Objektiv Typ	Varifokal
Zoomfaktor	4x
Brennweite	2,8 - 12 mm
Digital Zoom	nein
MOD (Minimum Object Distance)	0,5 m
Blendenbereich (F)	F1,4
Blendensteuerung	DC
Bildwinkel vertikal	54 - 18 °
Bildwinkel horizontal	96 - 32 °

Funktionen:	
Bewegungsmelder	ja
Vertikaler Neigebereich	65 °(25 ~ 90°)
Menüeinstellungen	OSD Kamera Set-up

Funktionen:	
Menüsprachen	deutsch, englisch, französisch, italienisch, spanisch, türkisch, niederländisch, portugiesisch, polnisch, chinesisches, russisch
Privacy Zones	Zonen-Ein-/Ausschaltbar
Mirror Function	Rotation, Spiegelbild, V-Flip
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja

Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Videoausgänge	HD-TVI, AHD, CVI, Composite (FBAS)
Externe Anschlüsse	Video (BNC), 12VDC-Spannungseingang, Anschlusskable ca.40cm
Alarめingänge	nein
Alarmausgänge	nein
Schnittstellen Protokolle	UTC

Allgemeines:	
Serie	eneo COAXIZE
Abmessungen (HxBxT)	108x144,4mm
Beleuchtung	Infrarot, 30x LED 850nm
Beleuchtungsreichweite	ca. 30m
Farbe (Gehäuse)	Pantone Cool Gray 1C
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuse	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Gewicht	1,0kg
Heizung	nein
Leistungsaufnahme	6W
Lüfter	nein
Montageart	Wandmontage, Deckenmontage
Schutzart	IP66
Stromversorgung	12VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C ~ +50°C
Texteinblendung	vorhanden

Lieferumfang:	
Lieferumfang	Betriebsanleitung, Inbusschlüssel, Schraubensatz, Video Sub-Ausgang Kabel, Bohrschablone, Befestigungsbeipack

Zubehör



DOME-WB3 | Artikelnummer: 215644



PS12DC-11 | Artikelnummer: 218653

Produktempfehlungen



TVA-1201TRA | Artikelnummer: 212984



TVA-1201TRP | Artikelnummer: 212985



MAM-5ME1001MTA | Artikelnummer: 217344



MAM-5MM1001MOA | Artikelnummer: 220299



MAM-6ME1012MTA | Artikelnummer: 219643

