



## IPP-82A0030MHA

Artikelnummer: 216306

1/1,9" Netzwerk Dome, 1920x1080,Tag/Nacht, PTZ, 6,0-180mm, Infrarot, IP66

High sensitive 1/1,9" Sony Exmor CMOS-Chipsatz

Low Light Enhancement-Technologie

Bis zu 500m IR-Beleuchtung

Zoom synchronisiert & fixe IR LEDs

30x AF-Zoom, 6,0 ~ 180mm / Digitalzoom

Full HD, 1920x1080 Pixel, 1080p bei 50/60fps

Komprimierung H.264/MJPEG, Web Casting

VCA Video Analyse, Geschützte Bereiche (Privacy Zones)

Real time WDR (Wide Dynamic Range) 25/30fps

Alarm Ein- und Ausgänge, micro SD-Kartensteckplatz

High-PoE Midspan enthalten

ONVIF-Konformität

## Spezifikationen

Kamera:		Funktionen:	
Kameraform	PTZ	Menüsprachen	englisch, deutsch, französisch, russisch, chinesisches, koreanisch, japanisch
Chipgröße	1/1,9"	Privacy Zones	Zonen-Ein-/Ausschaltbar
Auflösungsstandard	HD 1080p	Fernzugriff	Web Browser
Aufnahmesensor	CMOS, Sony Exmor, Sensor IMX185	Web Browser	MS internet Explorer: ActiveX ab 9.0, Safari: MJPEG Setup eingeschränkt, Mozilla: MJPEG Setup eingeschränkt, Google Chrome: MJPEG Setup eingeschränkt, Edge: MJPEG Setup eingeschränkt
System	True Day&Night	Benutzeroberfläche	Type B (Weiß / Blau)
Lichtempfindlichkeit	0,1 Lux, bei F1,6, 50 IRE	Mirror Function	H-Flip
Low Speed Shutter	ja, 2x ~ 8x	Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1/25 ~ 1/30.000Sek.	<b>Netzwerk:</b>	
Automatischer Elektronischer Shutter (ESC)	1/25 ~ 1/30.000Sek.	Netzwerkprotokolle	TCP/IP, UDP, IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, UPnP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, ARP, Zeroconf, Bonjour, QoS
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB, Real Time WDR 25/30fps	<b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:</b>	
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC	Externe Anschlüsse	12VDC-Eingang (DC-Buchse), RJ-45, Alarm-Ein/Ausgang, Audio Ein/Ausgang, Anschlusskable ca.25cm
Umschaltung Tag/Nachtbetrieb	automatisch, Tag, Nacht	Ethernet-Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX
IR-Sperrfilter	schaltbar	Alarmeingänge	4
Weißabgleich	automatische, Außen, manuell, Fluorescent, Glühbirne	Alarmausgänge	1
<b>Video:</b>		<b>Allgemeines:</b>	
Auflösung	1920x1080 (16:9), 1280x1024 (5:4), 1280x960 (4:3), 1280x720 (16:9), 1024x768 (4:3), 704x576 (4:3), 704x480 (4:3), 640x480 (4:3), 640x360 (16:9), 320x240 (4:3)	Serie	eneo Premium Class
Bildauffösung max.	1920x1080	Abmessungen (HxBxT)	317,8x201,8mm
Datenstromarten (Stream types)	2x H.264, 1x MJPEG simultan	Beleuchtung	Infrarot, Zoom Synchronisierte & Fixe IR LED, 5-60°
Bildübertragungsrate max.	60 fps	Beleuchtungsreichweite	ca. 400-500m
Multicast-fähig	ja	Farbe (Gehäuse)	Pantone Cool Gray 1C
Videokompression	H.264, M-JPEG	Gehäuse	Außen
<b>Objektiv:</b>		Gehäusematerial	Aluminium, Kunststoff
Objektiv Typ	Auto Fokus Zoom	Gewicht	5,1kg
Zoomfaktor	30x	Heizung	nein
Brennweite	6 - 180 mm	Kameratyp	PTZ Dome
Digital Zoom	16-fach	Leistungsaufnahme	28W
MOD (Minimum Object Distance)	0,5 m	Montageart	Wandmontage, Deckenmontage
Blendensteuerung	DC	ONVIF	ONVIF Profile S
Bildwinkel vertikal	33,2 - 1,7 °	Schutzart	IP66
Bildwinkel horizontal	58 - 3,1 °	SDK	auf Anfrage
<b>Funktionen:</b>		Stromversorgung	HiPoE+, 12VDC
Bewegungsmelder	ja	Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ 65°C
Analysefunktionen	Bewegungserkennung (Motion Detection), Manipulationsschutz, Trip wire Detektion (Stolperdraht) mit Zählfunktion und Richtungserkennung, Bereichsüberwachung, Gesichtserkennung, Defog	Texteinblendung	vorhanden
Alarmverarbeitung	Aufzeichnung interner Speicher, E-Mail, FTP, Boost, HTTP, TCP, UDP, HTTPS, XML, Alarm Ausgang	Vandalismusgeschützt	nein
Presets	256 Presets	<b>Lieferumfang:</b>	
Drehbereich	360 °	Lieferumfang	Betriebsanleitung, HiPoE+ Midspan, eneo Site Manager
Geschwindigkeit (manuelle Steuerung)	380 °/Sek.	<b>Hinweise:</b>	
Vertikaler Neigebereich	-10° ~ +90°	Bemerkung	Bitte verwenden Sie nur den im Lieferumfang enthalten HiPoE+ Midspan um eine einwandfreie Funktion bei PoE Betrieb zu gewährleisten.
Audio	2 Wege Audio		
Audiounterstützung	ja		
Passwortschutz	ja		
Interner Speicher	microSDHC-Karte, microSDXC-Karte		

## Zubehör

### Weitere Produktinformationen

Video Analyse Funktion, Wasserabweisende Beschichtung des Kamerafensters  
Auto calibration (Origin Check)

### Produktempfehlungen



IAR-7SE1024MMA | Artikelnummer: 214460



IAM-5SE1008MUA | Artikelnummer: 214459



IAM-5SG1008MMA | Artikelnummer: 216129



IAD-5SG1004MUA | Artikelnummer: 216469



IAD-5SG1008MUA | Artikelnummer: 216472



IAR-7SG1008MMA | Artikelnummer: 216473



IAR-7SG1016MMA | Artikelnummer: 216474



IAR-7SG1024MMA | Artikelnummer: 216682



eneo Site Manager | Artikelnummer: 218218

