



MEB-62F0036POA

Artikelnummer: 216316

1/2,8" HD Kamera, Tag/Nacht 1920x1080, Infrarot, D-WDR, 3,6mm, 12VDC, IP66

1/2,8" 2.3 Megapixel Progressive Scan CMOS-Sensor

Kompaktes Gehäuse für Außenanwendung

Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)

Multisignal: HD-TVI, AHD, CVI und Composite wählbar

Festbrennweite 3,6mm, Tag/Nacht Objektiv

LSC (Objektiv Shading Korrektur)

Schwenkbarer IR-Sperrfilter

3D-DNR Rauschunterdrückung

Digital Wide Dynamic Range (D-WDR)

Integrierter Bewegungsmelder

4 Hochleistung-Infrarot-LED's

Spezifikationen

Kamera:		Funktionen:	
Kameraform	Bullet	Menüeinstellungen	OSD Kamera Set-up
Chipgröße	1/2,8"	Menüsprachen	deutsch, englisch, französisch, italienisch, spanisch, türkisch, niederländisch, portugiesisch, polnisch, chinesisches, russisch
Auflösung Pixel	1920x1080, 960x576	Privacy Zones	Zonen-Ein-/Ausschaltbar
Aufnahmesensor	CMOS, Sony, Sensor IMX322	Mirror Function	Rotation, Spiegelbild, V-Flip
System	True Day&Night	Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja
Lichtempfindlichkeit	0,3 Lux, bei F1,4, 40IRE	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Low Speed Shutter	ja, automatisch	Videoausgänge	HD-TVI, AHD, CVI, Composite (FBAS)
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1/25 ~ 1/50.000Sek.	Externe Anschlüsse	Video (BNC), 12VDC-Spannungseingang, Anschlusskable ca.25cm
Automatischer Elektronischer Shutter (ESC)	1/25 ~ 1/50.000Sek.	Alarmeingänge	nein
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR	Alarmausgänge	nein
Flickerless Function	ja	Schnittstellen Protokolle	UTC
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC	Allgemeines:	
Umschaltung Tag/Nachtbetrieb	automatisch, Tag, Nacht	Serie	eneo COAXIZE
IR-Sperrfilter	schaltbar	Abmessungen (HxBxT)	78,5x78,5x214mm
Weißabgleich	ATW, AWB, manuell, Außen, Innen, AWC	Beleuchtung	Infrarot, 4x High Power LEDs 850nm
Signal-/Rauschabstand	52dB	Beleuchtungsreichweite	ca. 30m
Video:		Farbe (Gehäuse)	Pantone Cool Gray 1C
Videonorm	PAL/NTSC	Gehäuse	Außen
Signalformat	Composite (FBAS), HD-TVI @ 2MP, AHD @ 2MP, CVI @ 2MP	Gehäusematerial	Aluminium, Kunststoff
Bildrate	25/30fps @ 1080p	Gewicht	520g
Synchronisation	intern	Integrierte Wandhalterung	ja
Objektiv:		Leistungsaufnahme	6,5W
Objektiv Typ	Festbrennweite	Montageart	Wandmontage, Deckenmontage
Zoomfaktor	4x	Schutzart	IP66
Brennweite	3,6 mm	Verdeckte Kabelführung	ja
Digital Zoom	nein	Sonnenschutzdach	ja
MOD (Minimum Object Distance)	0,5 m	Stromversorgung	12VDC
Blendenbereich (F)	F2,0	Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C ~ +50°C
Blendensteuerung	DC	Texteinblendung	vorhanden
Bildwinkel vertikal	47 °	Lieferumfang:	
Bildwinkel horizontal	89 °	Lieferumfang	Betriebsanleitung, Bohrschablone, Befestigungsbeipack
Funktionen:			
Bewegungsmelder	ja		
Vertikaler Neigebereich	65 °(25 ~ 90°)		

Zubehör



PS12DC-11 | Artikelnummer: 218653

Produktempfehlungen



TVA-1201TRA | Artikelnummer: 212984



TVA-1201TRP | Artikelnummer: 212985



MAM-5ME1001MTA | Artikelnummer: 217344



MAM-5MM1001MOA | Artikelnummer: 220299



MAM-6ME1012MTA | Artikelnummer: 219643

