



IPD-73M2812MWA

Artikelnummer: 216602


1/2,8" Netzwerk Dome, Fix, 2048x1536, Tag/Nacht, D-WDR, 2,8-12mm, Infrarot, IP67

1/2,8" Sony STARVIS CMOS	Triple Streaming: 2x H.264, 1x MJPEG
Erstkonfiguration über optionalen WLAN Dongle	VerticalView 90° / 270° Modus (nur H.264), HTML5 Wiedergabe
Motorisiertes varifokal Objektiv 2,8-12mm, Snap Focus	Digital Wide Dynamic Range (D-WDR)
Push Focus für einfache Objektiv Einstellung	LDC (Lens Distortion Correction), Defog Funktion
Browserunabhängig (IE, Safari, Firefox, Chrome)	ONVIF-Konformität, PoE IEEE802.af
Responsive Web Design, Zero Konfiguration	3-Achsen-Aufhängering, IP67

Spezifikationen

Kamera:		Funktionen:	
Kameraform	Dome	Web Browser	MS internet Explorer: ActiveX ab 9.0, Safari: MJPEG, Mozilla: MJPEG, Google Chrome: MJPEG, Edge: MJPEG
Chipgröße	1/2,8"	Benutzeroberfläche	Type A (Orange/ Grau)
Auflösungsstandard	3 Megapixel	Mirror Function	Spiegelbild, Flip
Aufnahmesensor	CMOS, Sony STARVIS, Sensor IMX124	Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja
System	True Day&Night	Netzwerk:	
Lichtempfindlichkeit	0,15 Lux, bei F1,4, 40IRE	Netzwerkprotokolle	TCP/IP, UDP, IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, UPnP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, ARP, Zeroconf, Bonjour
Low Speed Shutter	ja	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1/25 ~ 1/10.000Sek.	Videoausgänge	nein
Automatischer Elektronischer Shutter (ESC)	1/25 ~ 1/10.000Sek.	Externe Anschlüsse	RJ-45, Kombistecker, Micro SD Karten Slot, Anschlusskable ca.15cm
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR	Ethernet-Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC	Alarmeingänge	1
Umschaltung Tag/Nachtbetrieb	automatisch, Tag, Nacht, extern (Sensor)	Alarmausgänge	1
IR-Sperrfilter	schaltbar	Allgemeines:	
Weißabgleich	ATW-Innen, ATW-Außen, automatisch, manuell, Flammen, Fluorescent Beleuchtung, Glühbirne, Schatten, klarer Himmel	Serie	eneo Callisto, eneo Premium Class
Video:		Abmessungen (HxBxT)	119x140mm
Auflösung	2048x1536 (4:3), 1920x1440 (4:3), 1920x1080 (16:9), 1600x1200 (4:3), 640x360 (16:9), 1280x960 (4:3), 1280x720 (16:9), 800x600 (4:3), 640 x 480 VGA, 320x240 (4:3)	Beleuchtung	Infrarot, 2x High Power LEDs 850nm
Bildauflösung max.	2048x1536	Beleuchtungsreichweite	ca. 40m
Datenstromarten (Stream types)	2x H.264, 1x MJPEG simultan	Farbe (Gehäuse)	Pantone Cool Gray 1C
Bildübertragungsrate max.	30 fps	Farbe (Kuppel)	klar
Multicast-fähig	ja	Gehäuse	Außen
Videokompression	H.264, M-JPEG	Gehäusematerial	Aluminium
Objektiv:		Gewicht	1,00 kg
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)	Heizung	ja
Brennweite	2,8 - 12 mm	Kameratyp	Dome
Digital Zoom	16-fach	Leistungsaufnahme	9,5W
MOD (Minimum Object Distance)	0,5 m	Lüfter	ja
Blendensteuerung	DC	Montageart	Wandmontage, Deckenmontage
Bildwinkel vertikal	64 - 23 °	ONVIF	ONVIF Profile S
Bildwinkel horizontal	88 - 31 °	Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Funktionen:		Schutzart	IP67
Bewegungsmelder	ja	SDK	auf Anfrage
Analysefunktionen	Bewegungserkennung (Motion Detection), Manipulationsschutz, Trip wire Detektion (Stolperdraht) mit Zählfunktion und Richtungserkennung, Bereichsüberwachung, Defog	Stromversorgung	12VDC, 24VAC, PoE
Alarmverarbeitung	Aufzeichnung interner Speicher, E-Mail, FTP, Boost, HTTP, TCP, UDP, Onvif Event Mapping, Alarm Ausgang	Temperaturbereich (Betrieb)	-50°C ~ +50°C
Vertikaler Neigebereich	65 °(25 ~ 90°)	Texteinblendung	vorhanden
Audio	2 Wege Audio	Vandalismusgeschützt	ja
Audiounterstützung	ja	Zertifizierungen	IK10
Passwortschutz	ja	Lieferumfang:	
e-PTZ Unterstützung	ja	Lieferumfang	Betriebsanleitung, eneo Site Manager, Befestigungsbeipack
Interner Speicher	microSDHC-Karte, microSDXC-Karte	Hinweise:	
Menüsprachen	englisch, deutsch, französisch, polnisch, finnisch	Bemerkung	Betriebstemperaturbereich der Kamera ändert sich bei ausgeschalteter IR Beleuchtung, Beachten Sie, dass der Automatikmodus und die permanente Nutzung der Zoom Funktion eine nachteilige Wirkung auf die Lebensdauer der Kamera haben kann.
Privacy Zones	Zonen-Ein-/Ausschaltbar		
Fernzugriff	Web Browser		

Zubehör



DOME/WEDGE2 | Artikelnummer: 207192



DOME/BASIS1 | Artikelnummer: 209831



AK.5 | Artikelnummer: 209832



DOME-WB1+DOME/ Basis1 | Artikelnummer: 209880



Wireless Dongle | Artikelnummer: 217082

Weitere Produktinformationen

LDC Funktion (Korrigieren von Objektivverzerrungen)

Smart IR-Technologie: Automatische Anpassung der IR-Beleuchtungsstärke an die Umgebungsbedingungen

Produktempfehlungen



Callisto TB | Artikelnummer: 212519



IAR-75E1024MMA | Artikelnummer: 214460



IAM-55E1008MUA | Artikelnummer: 214459



IAM-55G1008MMA | Artikelnummer: 216129



IAD-55G1004MUA | Artikelnummer: 216469



IAD-55G1008MUA | Artikelnummer: 216472




IAR-75G1008MMA | Artikelnummer: 216473



IAR-75G1016MMA | Artikelnummer: 216474



IAR-75G1024MMA | Artikelnummer: 216682



eneo Site Manager | Artikelnummer: 218218

