



## IPB-73M2812MWA

Artikelnummer: 216603

1/2.8" Netzwerk Kamera, 2048x1536,Tag/Nacht,D-WDR, 2,8-12mm, Infrarot, IP67

1/2,8" Sony STARVIS CMOS	Responsive Web Design, Zero Konfiguration
Auflösung max. 2048 x 1536	Triple Streaming: 2x H.264, 1x MJPEG
Erstkonfiguration über WLAN mit optionalem Dongle	VerticalView 90° / 270°, HTML5 Wiedergabe
Motorisiertes Objektiv 2,8-12mm, Snap Focus	Digital Wide Dynamic Range (D-WDR)
Push Focus ermöglicht einfache Objektiv Einstellung	LDC (Lens Distortion Correction), Defog Funktion
Cross Web Browsing (IE, Safari, Firefox, Chrome)	Steckplatz für Micro SD-Speicherkarte

## Spezifikationen

Kamera:		Funktionen:	
Kameraform	Bullet	Web Browser	MS internet Explorer: ActiveX ab 9.0, Safari: MJPEG, Mozilla: MJPEG, Google Chrome: MJPEG, Edge: MJPEG
Chipgröße	1/2,8"	Benutzeroberfläche	Type A (Orange/ Grau)
Auflösungsstandard	3 Megapixel	Mirror Function	Spiegelbild, Flip
Aufnahmesensor	CMOS, Sony STARVIS, Sensor IMX124	Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja
System	True Day&Night	Netzwerk:	
Lichtempfindlichkeit	0,15 Lux, bei F1,4, 40IRE	Netzwerkprotokolle	TCP/IP, UDP, IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, UPnP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, ARP, Zeroconf, Bonjour
Low Speed Shutter	ja, automatisch	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1/25 ~ 1/10.000Sek.	Videoausgänge	nein
Automatischer Elektronischer Shutter (ESC)	1/25 ~ 1/10.000Sek.	Externe Anschlüsse	RJ-45, Kombistecker, Micro SD Karten Slot, WiFi Dongle Port, Anschlusskable ca.100cm
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR	Ethernet-Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX
Flickerless Funktion	ja	Alarmeingänge	1
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC	Alarmausgänge	1
Umschaltung Tag/Nachtbetrieb	automatisch, Tag, Nacht, extern (Sensor)	Allgemeines:	
IR-Sperrfilter	schaltbar	Serie	eneo Candid Medium, eneo Premium Class
Weißabgleich	ATW-Innen, ATW-Außen, automatisch, manuell, Fluorescent Beleuchtung, Glühbirne, Flammen, Schatten, klarer Himmel	Abmessungen (HxBxT)	100x108x267mm
Video:		Beleuchtung	Infrarot, 4x High Power LEDs 855nm
Auflösung	2048x1536 (4:3), 1920x1080 (16:9), 1920x1440 (4:3), 1600x1200 (4:3), 1280x960 (4:3), 1280x720 (16:9), 800x600 (4:3), 640x480 (VGA), 640x360 (16:9), 320x240 (4:3)	Beleuchtungsreichweite	ca. 50m
Bildauflösung max.	2048x1536	Farbe (Gehäuse)	Pantone Cool Gray 1C
Datenstromarten (Stream types)	2x H.264, 1x MJPEG simultan	Gehäuse	Außen
Bildübertragungsrate max.	30 fps	Gehäusematerial	Aluminium
Multicast-fähig	ja	Gewicht	1,35kg
Videokompression	H.264, M-JPEG	Integrierte Wandhalterung	ja
Objektiv:		Leistungsaufnahme	9,5W
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)	Lüfter	ja
Brennweite	2,8 - 12 mm	Montageart	Wandmontage, Deckenmontage
Digital Zoom	16-fach	ONVIF	ONVIF Profile S
MOD (Minimum Object Distance)	0,5 m	Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Blendensteuerung	DC	Scheibenheizung	ja
Bildwinkel vertikal	64 - 23 °	Schutzart	IP67
Bildwinkel horizontal	88 - 31 °	SDK	auf Anfrage
Funktionen:		Verdeckte Kabelführung	ja
Bewegungsmelder	ja	Sonnenschutzdach	ja
Analysefunktionen	Bewegungserkennung (Motion Detection), Manipulationsschutz, Trip wire Detektion (Stolperdraht) mit Zählfunktion und Richtungserkennung, Bereichsüberwachung, Defog	Stromversorgung	12VDC, 24VAC, PoE
Alarmverarbeitung	Aufzeichnung interner Speicher, E-Mail, FTP, Boost, HTTP, TCP, UDP, Onvif Event Mapping, Alarm Ausgang	Temperaturbereich (Betrieb)	-50°C ~ +50°C
Audio	2 Wege Audio	Temperaturbereich (Heizung deaktiviert)	-20°C ~ +50°C
Audiounterstützung	ja	Texteinblendung	vorhanden
Passwortschutz	ja	Vandalismusgeschützt	nein
e-PTZ Unterstützung	ja	Lieferumfang:	
Interner Speicher	microSDHC-Karte, microSDXC-Karte	Lieferumfang	Betriebsanleitung, eneo Site Manager, Befestigungsbeipack
Menüsprachen	englisch, deutsch, französisch, polnisch, finnisch	Hinweise:	
Privacy Zones	Zonen-Ein-/Ausschaltbar	Bemerkung	Betriebstemperaturbereich der Kamera ändert sich bei ausgeschalteter IR Beleuchtung, Beachten Sie, dass der Automatikmodus und die permanente Nutzung der Zoom Funktion eine nachteilige Wirkung auf die Lebensdauer der Kamera haben kann.
Fernzugriff	Web Browser		

## Zubehör



PM-42A | Artikelnummer: 202641



AK-4 | Artikelnummer: 202888



VerticalView Adaptor | Artikelnummer: 214174



Wireless Dongle | Artikelnummer: 217082

## Weitere Produktinformationen

LDC Funktion (Korrigieren von Objektivverzerrungen)

Smart IR-Technologie: Automatische Anpassung der IR-Beleuchtungsstärke an die Umgebungsbedingungen

## Produktempfehlungen



IAR-7SE1024MMA | Artikelnummer: 214460



IAM-5SE1008MUA | Artikelnummer: 214459



IAM-5SG1008MMA | Artikelnummer: 216129



IAD-5SG1004MUA | Artikelnummer: 216469



IAD-5SG1008MUA | Artikelnummer: 216472



IAR-7SG1008MMA | Artikelnummer: 216473



IAR-7SG1016MMA | Artikelnummer: 216474



IAR-7SG1024MMA | Artikelnummer: 216682



eneo Site Manager | Artikelnummer: 218218

