

SRD-494

4-Kanal-1080p-Analog-HD-Echtzeit-DVR




Hauptmerkmale:

- 4-Kanal-1080p-Echtzeit-DVR
- Bis zu 120/100(1080p) BpS Aufzeichnungsrate
- VGA/HDMI-Videoausgang
- 4-Kanal-Audioeingänge/1-Kanal-Audioausgang
- Max. 2 interne HDDs
- Koaxialkabel (Pelco-C, ACP)
- Smartphone-Unterstützung (Android/iOS)
- Erweiterte Netzwerkbandbreite bis zu 64 Mbit/s

Abmessungen

Einheit: mm (Zoll)



SRD-494

ANZEIGE		
Video	Eingänge	4 Kanäle BNC, 1080p / 720p AHD-Kamera, NTSC/PAL
	Auflösung	NTSC: 1920 x 1080, 1280 x 720, 960 x 480, 704 x 480 PAL: 1920 x 1080, 1280 x 720, 960 x 576, 704 x 576
Live	Bildfrequenz	NTSC: 120 BpS / PAL: 100 BpS
	Auflösung	NTSC: 1920 x 1080, 1280 x 720, 960 x 480, 704 x 480 PAL: 1920 x 1080, 1280 x 720, 960 x 576, 704 x 576
	Mehrfachbildschirm	1 / 4 / PIP
LEISTUNG		
Betriebssystem	Embedded	Linux
	Komprimierung	H.264
Aufzeichnung	Aufzeichnungsrate	Bis zu 120 BpS bei 1920 x 1080 / Bis zu 100 BpS bei 1920 x 1080 Bis zu 120 BpS bei 1280 x 720 / Bis zu 100 BpS bei 1280 x 720 NTSC: Bis zu 120 BpS bei 960 x 480 / PAL: Bis zu 100 BpS bei 960 x 576 NTSC: Bis zu 120 BpS bei 704 x 480 / PAL: Bis zu 100 BpS bei 704 x 576 NTSC: Bis zu 120 BpS bei 704 x 240 / PAL: Bis zu 100 BpS bei 704 x 288 NTSC: Bis zu 120 BpS bei 352 x 240 / PAL: Bis zu 100 BpS bei 352 x 288
	Modus	NTSC: Manuell, Zeitplan (fortlaufend/Ereignis), Ereignis (vor/nach), Zeitraffer (1 ~ 30 BpS) PAL: Manuell, Zeitplan (fortlaufend/Ereignis), Ereignis (vor/nach), Zeitraffer (1 ~ 25 BpS)
	Ereignis	Videoverlust, Bewegung (Stufe 1 ~ 10), Alarm, Manipulation (Stufe 1 ~ 3)
	Überschreibmodi	Kontinuierlich
	Voralarm	Bis zu 30 Sek. (5, 10, 20, 30 Sek.)
	Nachalarm	Bis zu 6 Stunden (5, 10, 20, 30 Sekunden, 1, 3, 5, 10, 20 Minuten, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stunden)
	Suchen & Wiedergabe	Suchmodus
Wiedergabefunktion		Schneller Vorlauf / Rücklauf (2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x) *Rücklaufwiedergabe nur mit I-Frame Langsamer Vorlauf / Rücklauf (1/2x, 1/4x, 1/8x) Schritt vorwärts / rückwärts (2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x) *Rücklaufwiedergabe nur mit I-Frame
Network (IPv4)	Übertragungsgeschwindigkeit	Option 1) 1MP ~ 2MP (NTSC: 120 BpS, PAL: 200 BpS), 4CIF (NTSC: 120 BpS, PAL: 100 BpS) Option 2) 4CIF / 2CIF / CIF (NTSC: 120 BpS, PAL: 100 BpS)
	Bandbreite	Bis zu 64 Mbit/s
	Bandbreitensteuerung	Wählbar
	Stream	H.264 (1080p / 720p / 4CIF / 2CIF / CIF wählbar)
	Max. Fernnutzer	Suche 3 / Live Unicast 10 / Live Multicast 20
	Unterstützte Protokolle	TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, HTTP, DDNS, RTP, RTSP, SNMP
Smartphone	Überwachung	SmartViewer, Webviewer, SSM (CMS)
	Plattform	Android, iOS
	Unterstützte Protokolle	RTP, RTSP, HTTP, CGI
Speicherkapazität	Max. Fernnutzer	Live 4, Wiedergabe 1 Kanal
	Interne HDDs	Bis zu 2 SATA HDDs
Sicherheit	USB (Datensicherung)	2 USB-Anschlüsse
	Dateiformat (Datensicherung)	BU (DVR-Software), EXE (einschließlich Wiedergabeprogramm), AVI
Sicherheit	Kennwortschutz	1 Administrator, 10 Gruppen, 10 Benutzer pro 1 Gruppe
	Datenauthentifizierung	Wasserzeichen
SCHNITTSTELLE		
Monitore	VGA	1 VGA (1280 x 720, 1280 x 1024, 1920 x 1080)
	HDMI	1 HDMI (1280 x 720, 1280 x 1024, 1920 x 1080)
	Spot Composite	Digitaler Spot (2-Kanal) *einschließlich Bildschirmanzeige, Mehrfachmodus unterstützt
Audio	Eingänge / Ausgänge	4 Kanäle Line In / 1 Kanal Line Out
	Komprimierung	G.711
	Samplingrate	8 kHz
Alarm	Eingänge / Ausgänge	Terminal 4 Eingänge (NO/NC) / Terminal 2 Relais-Ausgänge (NO/NC) Nennwerte: 30 V Gleichstrom / 2 A, 250 V Wechselstrom / 0,25 A
	Fernbenachrichtigung	Benachrichtigung über E-Mail
Verbindungen	Ethernet	1 x RJ-45, 10/100/1000 Base-T
	Serielle Schnittstelle	RS-232/RS-485 (Voll duplex) für PTZ, Samsung Systemtastatur SPC-2010
	USB	USB 2.0, 2 Anschlüsse
	Bedienungshilfe	Maus
	RS-485-Protokoll	Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Phillips, AD, DIAMOND, ERNA, KALATEL, VCL TP, VICON, ELMO, GE
Verbindungen	Koaxialprotokoll	NTSC / PAL: Pelco-C (Coaxitron) AHD: ACP (AHD-Koaxialprotokoll)
	Allegemein	
Elektrische Daten	Eingangsspannung / Eingangsstrom	12V Gleichstromadapter 4A, 100 ~ 240V Wechselstrom, 50/60Hz, 36 W
	Leistungsaufnahme	Max. 13,3W (1 x 1T HDD)
Betriebsbedingungen	Betriebstemperatur	+0°C ~ +40°C (+32°F ~ +104°F)
	Betriebsfeuchtigkeit	20% ~ 85% relative Luftfeuchtigkeit
Mechanische Daten	Abmessungen (BxHxT)	370,0 x 44,0 x 320,0 mm (14,57 Zoll x 1,73 Zoll x 12,6 Zoll)
	Gewicht (mit Festplatten)	Circa 4,49 Kg (5,91lb)
Sprache		Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Polnisch, Tschechisch, Türkisch, Niederländisch, Portugiesisch, Schwedisch, Dänisch, Rumänisch, Serbisch, Kroatisch, Ungarisch, Griechisch, Finnisch, Norwegisch, Koreanisch, Japanisch, Chinesisch, (traditionell), Thailändisch, Taiwanisch (25 Sprachen).

* Die aktuellsten Produktinformationen / Spezifikationen finden Sie unter www.hanwha-security.eu