



ES2402-24P-2C

24-Port Fast Ethernet Web Smart Switch POE-AT

Übersicht

Die Web Smart PoE+ Switches der ES-Serie von IFS stellen eine kostengünstige Lösung für kleine und mittlere Video-Überwachungsanlagen dar. Die Switches sind erhältlich als 8-, 16- oder 24-Port Fast Ethernet PoE+ Konfigurationen mit jeweils zwei zusätzlichen Gigabit-Ports RJ45 und SFP-Glasfaser. Basis-Funktionen des Managements und PoE-Funktionalität entsprechen den Anforderungen für Fast Ethernet Ports für Kameras und Gigabit Ports für Rekorder und Server.

Die ES-Serie der Web Smart Switches unterstützt grundlegende Layer 2 Eigenschaften wie VLANs, QoS, Link Aggregation, Port Mirroring, Spanning Tree, IGMP Snooping und Sicherheitsfunktionen. Außerdem liefern die Switches PoE IEEE802.3af/at zu jedem Port entsprechend ihres Budgets und ermöglichen ein POE-Management. Eine LED-Anzeige an der Frontseite informiert über das aktuell in Anspruch genommene PoE-Budget.



Standardleistungsmerkmale

- 24 x 10/100Mbps RJ45 Fast Ethernet Ports mit PoE-at/af
- 2 x 10/100/1000Mbps RJ45 Gigabit Ethernet Ports und 2 x Mini-GBIC/SFP Slots
- Einfaches Web-basiertes Management
- Unterstützt Auto-Negotiation und Halb-Duplex / Full-Duplex Modes für alle 10Base-T/100Base-TX und 1000Base-T Ports
- Verhindert Verlust von Datenpaketen mittels Back Pressure (Halb-Duplex) und IEEE 802.3x Pause-Frame Flow Control (Full-Duplex)
- Sicherheitsmaßnahmen: MAC Address Binding und TCP & UDP Filtering
- QoS-Unterstützung: Zuweisung geringer oder hoher Priorität an jedem Port
- IGMP Snooping zur Steuerung von Multicast Streams
- Port Mirroring zur Überwachung des ein- und ausgehenden Datenstroms an einem bestimmten Port
- Entspricht Standard IEEE 802.3at Power over Ethernet
- Unterstützt bis zu 24 POE-af oder 12 POE-at Geräte
- PoE-Budget 380 W
- Eingebautes Netzteil

ES2402-24P-2C

24-Port Fast Ethernet Web Smart Switch POE-AT

Technische Daten

Hardware-Spezifikationen

Ports:	24 x 10/100Base-TX RJ-45 mit Auto-MDI/MDI-X für jeden Port
Uplink Ports (RJ45):	2 x 10/100/1000Base-TX RJ-45 Ports, geteilt mit SFP-Ports
Uplink Ports (SFP):	2 x 1000Base-SX/LX/BX SFP/Mini-GBIC Ports, geteilt mit Ports 25 und 26
Switch Architektur:	Store-and-Forward
Switch Fabric:	8,8 Gbps nicht-blockierend
Switch Durchsatz:	6,54 Mpps @ 64 Bytes
Addressliste:	4k Einträge
Share Data Buffer:	2,75Mb interner Speicher für Packet Buffers
Maximale Frame-Größe:	1536 Bytes
Flow Control:	Back Pressure für Halb-Duplex und IEEE 802.3x Pause Frame für Full-Duplex
LED-Anzeigen:	Power (Grün), FAN Alarm 24 x 10/100: Link/Activity (Grün) 2 x 1000T: LNK/ACT (Grün) PoE: PoE In-Use (Gelb)
Abmessungen (W) x (D) x (H):	440 x 300 x 44,5 mm, 1 HE
Masse:	4,5 kg
Reset-Taste:	< 5 s: System Reboot, > 5 s: Werkseinstellungen

Power over Ethernet

PoE Standard :	IEEE 802.3at PSE (Power Sourcing Equipment)
PoE-Typ Stromversorgung:	End-Span
PoE Ausgangsleistung:	Je Port 54 VDC, max. 30,8 W
Anschlüsse für Stromversorgung:	1/2(+), 3/6(-)
Max. Anzahl Class 2 PD / Class 3 PD :	24 / 12
PoE-Budget	380 W

Layer 2 Funktionen

Management Interface:	Web Browser, SNMP v1
Port-Konfiguration:	Port Disable/Enable. Auto-Negotiation 10/100Mbps Full- und Half-Duplex Auswahl. Flow Control Disable/Enable. Bandbreiten-Steuerung jedes Ports.
Port-Status:	Anzeige von jedem Port: Geschwindigkeit Duplex Mode, Link Status, Flow Control Status, Auto Negotiation Status, Trunk Status
VLAN:	802.1Q Tagged-Based VLAN, bis zu 32 VLAN Gruppen aus 4094 VLAN IDs; Port-based VLAN, bis zu 26 VLAN Gruppen, MTU VLAN
Spanning Tree:	IEEE 802.1d Spanning Tree, IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree
Link Aggregation:	1 Gruppe von 2-Port 10/100/1000Base-T Trunk wird unterstützt
QoS:	Traffic Klassifikation nach: Erlaubnis zu geringer / hoher Priorität an jedem Port; First-In-First-Out; All-High-before-Low; Priorisierung nach Weight-Round-Robin
IGMP Snooping:	IGMP (v1/v2) Snooping, bis zu 32 Multicast Gruppen; wird unterstützt ohne Abfrage
Port Mirror:	TX/RX/Both; Many to 1 Monitoring
Sicherheit:	MAC Address Binding, TCP/UDP Filtering

Umwelt

Betrieb:	Temperatur 0 bis +50°C; relative Luftfeuchte 20 bis 95% (nicht-kondensierend)
Lagerung:	Temperatur -20 bis +70°C; relative Luftfeuchte 0 bis 95% (nicht-kondensierend)

Elektrisch

Stromversorgung:	100~240 VAC, 50/ 60 Hz
Leistungsaufnahme:	513 W max.

Standards

	IEEE 802.3 10Base-T
	IEEE 802.3u 100Base-TX
	IEEE 802.3z Gigabit SX/LX
	IEEE 802.3ab Gigabit 1000Base-T

IEEE 802.3af Power over Ethernet

IEEE 802.3x Flow Control and Back Pressure

IEEE 802.3ad: Port trunk with LACP

IEEE 802.1d Spanning Tree Protocol

IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol

IEEE 802.1p Class of Service

IEEE 802.1Q VLAN Tagging

IEEE 802.1x Port Authentication Network Control

Vorschriften: FCC Part 15 Class A, CE

Bestellinformation

Artikel Nr.	Beschreibung
ES2402-24P-2C	24-Port Fast Ethernet Web Smart Switch POE-AT

