



NXP-880F21

Artikelnummer: 216816

1/2,8" Netzwerk Platinenkamera 1920x1080, Tag/Nacht, 2,1mm, D-WDR, PoE, 12V

1/2,8" 2.0 MP Progressive Scan CMOS-Sensor	VerticalView Modus (nur für H.264)
Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)	Steckplatz für Micro SD-Speicherkarte
Platinenkamera 42x42x46 mm	ONVIF-Konformität, PoE IEEE802.af
Quad Streaming (H.264, MJPEG)	Browserunabhängig
True Day&Night (TDN)	Privatzonen, Passwortschutz
Rauschunterdrückung (2D-/3D-DNR)	Anhebung der Bildwiederholrate bei Bewegung

Spezifikationen

Kamera:	
Kameraform	Platine
Chipgröße	1/2,8"
Auflösungsstandard	HD 1080p, HD 720p
Aufnahmesensor	CMOS, Sony Exmor
System	True Day&Night
Lichtempfindlichkeit	0,1 Lux, bei F2,0, 50 IRE
Low Speed Shutter	nein
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1~1/10.000Sek.
Automatischer Elektronischer Shutter (ESC)	1~1/10.000Sek.
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Umschaltung Tag/Nachtbetrieb	Automatisch und manuell, Tag, Nacht
IR-Sperrfilter	schaltbar
Weißabgleich	automatisch, Fluorescent, Außen, Glühbirne

Video:	
Auflösung	1920x1080 (16:9), 1280x720 (16:9), 1280x960 (4:3), 1024x768 (4:3), 704x576 (4:3), 704x480 (4:3), 640x480 (4:3), 640x360 (16:9), 320x240 (4:3)
Bildaauflösung max.	1920x1080
Datenstromarten (Stream types)	3x H.264, 1x MJPEG simultan
Bildübertragungsrate max.	25 fps
Multicast-fähig	ja
Videokompression	H.264, M-JPEG

Objektiv:	
Objektiv Typ	Festbrennweite
Brennweite	2,1 mm
Blendensteuerung	nein
Bildwinkel vertikal	80 °
Bildwinkel horizontal	145 °

Funktionen:	
Bewegungsmelder	ja
Analysefunktionen	Bewegungserkennung (Motion Detection), Manipulationsschutz, Trip wire Detektion (Stolperdraht) mit Zählfunktion und Richtungserkennung, Bereichsüberwachung, Defog
Alarmverarbeitung	Aufzeichnung interner Speicher, E-Mail, FTP, Boost, HTTP, TCP, UDP, HTTPS, XML, Alarm Ausgang
Audiounterstützung	ja
Passwortschutz	ja
e-PTZ Unterstützung	ja

Funktionen:	
Interner Speicher	microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Menüsprachen	deutsch, englisch, russisch, französisch, koreanisch
Privacy Zones	Zonen-Ein-/Ausschaltbar
Fernzugriff	Web Browser
Web Browser	MS internet Explorer: ActiveX ab 9.0, Safari: MJPEG, Mozilla: MJPEG, Google Chrome: MJPEG, Edge: MJPEG
Benutzeroberfläche	Type B (Weiß / Blau)
Mirror Function	H-Flip, Spiegelbild
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja

Netzwerk:	
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, UDP, IPv4, IPv6, RTSP, HTTP, HTTPS, FTP, UPnP, RTP, RTCP, DHCP, ARP, Bonjour, Zeroconf

Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Externe Anschlüsse	Alarmausgang, Alarmeingang, Audio Ein/Ausgang, RJ-45, 12VDC-Spannungseingang
Ethernet-Schnittstelle	100Base-TX
Alarmeingänge	1
Alarmausgänge	1

Allgemeines:	
Abmessungen (HxBxT)	42x42x28mm
Gehäuse	ohne Gehäuse
Gewicht	24g
Leistungsaufnahme	2,9W
ONVIF	ONVIF Profile S
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
SDK	auf Anfrage
Stromversorgung	12VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C
Texteinblendung	vorhanden

Lieferumfang:	
Lieferumfang	Betriebsanleitung, Anschluss Kabelsatz, eneo Site Manager

Hinweise:	
Bemerkung	Objektive mit anderer Brennweite auf Anfrage (6mm & 3,7mm)

Produktempfehlungen



eneo Site Manager | Artikelnummer: 218218

