



MEP-62M2812M0A

Artikelnummer: 217116

1/2,9" HD Dome, Fix, Tag/Nacht, 1920x1080, Infrarot 2,8-12mm, 12VDC, IP66

1/2,9" HD Dome, Sony CMOS-Sensor	Schwenkbarer IR-Sperrfilter
Easy installation PTZ über Pelco C (UTC)	2D-/3D-DNR Noise Reduction
Varifokal Objektiv, 2,8-12 mm	Digital Wide Dynamic Range (D-WDR)
Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)	Geschützte Bereiche, Defog Funktion
Multisignal: HD-TVI, AHD und Composite wählbar	Kompaktes Metallgehäuse für Außenanwendung

Spezifikationen

Kamera:	
Kameraform	Dome
Chipgröße	1/2,9"
Auflösung Pixel	1920x1080, 960x576
Aufnahmesensor	CMOS, Sony, Sensor IMX322
System	True Day&Night
Lichtempfindlichkeit	0,1 Lux, bei F1,4, 50 IRE
Low Speed Shutter	ja, automatisch, manuelle Zeitvorwahl
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1/25 ~ 1/50.000Sek.
Automatischer Elektronischer Shutter (ESC)	1/25 ~ 1/50.000Sek.
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR
Flickerless Function	ja
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
IR-Sperrfilter	schaltbar
Weißabgleich	ATW, AWB, manuell, Außen, Innen, AWC
Signal-/Rauschabstand	52dB

Video:	
Videonorm	PAL/NTSC
Signalformat	Composite (FBAS), HD-TVI @ 2MP, AHD @ 2MP
Bildrate	25/30fps @ 1080p
Synchronisation	intern

Objektiv:	
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Zoomfaktor	4x
Brennweite	2,8 - 12 mm
Digital Zoom	nein
MOD (Minimum Object Distance)	0,5 m
Blendenbereich (F)	F1,4
Blendensteuerung	DC
Bildwinkel vertikal	49 - 16 °
Bildwinkel horizontal	91 - 29 °

Funktionen:	
Bewegungsmelder	ja
Drehbereich	357 °
Vertikaler Neigebereich	0°-100°
Neigebereich	0° ~ 100°

Funktionen:	
Menüeinstellungen	OSD Kamera Set-up
Menüsprachen	deutsch, englisch, französisch, italienisch, spanisch, türkisch, niederländisch, portugiesisch
Privacy Zones	Zonen-Ein-/Ausschaltbar
Mirror Function	Rotation, Spiegelbild, V-Flip
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	3D-DNR, ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja

Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Videoausgänge	HD-TVI, AHD, Composite (FBAS)
Externe Anschlüsse	Video (BNC), 12VDC-Spannungseingang, Anschlusskable ca.25cm
Alarめingänge	nein
Alarmausgänge	nein
Schnittstellen Protokolle	UTC

Allgemeines:	
Serie	eneo COAXIZE
Abmessungen (HxBxT)	125,1x146,8mm
Beleuchtung	Infrarot, 28x LED 850nm
Beleuchtungsreichweite	ca. 25m
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäuse	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Gewicht	900g
Leistungsaufnahme	7,2W
Montageart	Wandmontage, Deckenmontage, die Wandmontage ist nur in Verbindung mit entsprechendem Zubehör möglich
Schutzart	IP66
Stromversorgung	12VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C ~ +50°C
Texteinblendung	vorhanden
Vandalismusgeschützt	nein

Lieferumfang:	
Lieferumfang	Betriebsanleitung, Bohrschablone, Befestigungsbeipack

Zubehör



DOME-WB2-W | Artikelnummer: 216209



AK-7 | Artikelnummer: 216464



PS12DC-11 | Artikelnummer: 218653



AK-9 | Artikelnummer: 219058

Produktempfehlungen



TVA-1201TRA | Artikelnummer: 212984



TVA-1201TRP | Artikelnummer: 212985



MAM-5ME1001MTA | Artikelnummer: 217344



MAM-5MM1001MOA | Artikelnummer: 220299



MAM-6ME1012MTA | Artikelnummer: 219643

