



# MPB-72M2812M0A

Artikelnummer: 217277

1/2,8" HD Kamera, Tag/Nacht, 1920x1080, Infrarot, WDR, 2,8-12mm, 12/24V, IP67

1/2,8" 2 Megapixel SONY STARVIS CMOS-Sensor	Schwenkbarer IR-Sperrfilter
Auflösung max. 1920x1080 Pixel (Full HD)	ROI (Region of Interest) WDR Modus
Separate Ausgänge für Digital und Multisignal	Integrierter Bewegungsmelder, Defog, Privat Zonen
Multisignal: HD-TVI, AHD, CVI und Composite wählbar	IP67, Eingebaute Heizung
Digital Signal: EX-SDI, HD-SDI wählbar	Einfache Installation, zentrale Fixierungsschraube
Motorisiertes Objektiv 2,8-12mm	IR-LED Beleuchtung über OSD-Menü abschaltbar

## Spezifikationen

Kamera:		Funktionen:	
Kameraform	Bullet	Menüsprachen	deutsch, englisch, chinesisch, japanisch, koreanisch
Chipgröße	1/2,8"	Privacy Zones	Zonen-Ein-/Ausschaltbar
Auflösung Pixel	1920x1080, 1280x720, 720x576	Mirror Function	Spiegelbild, V-Flip
Aufnahmesensor	CMOS, Sony STARVIS, Sensor IMX291	Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja
System	True Day&Night	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Lichtempfindlichkeit	0,08 Lux, bei F1,4, 40IRE	Videoausgänge	HD-TVI, AHD, CVI, Composite (FBAS), EX-SDI, HD-SDI
Low Speed Shutter	ja, manuelle Zeitvorwahl	Externe Anschlüsse	Spannungseingang, 1x SDI Signal (BNC), 1x HD/SD Analog Signal (BNC)
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1/25 ~ 1/30.000Sek.	Alarめingänge	nein
Automatischer Elektronischer Shutter (ESC)	1/25 ~ 1/30.000Sek.	Alarmausgänge	nein
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 113dB, Real Time WDR 25/30fps	Schnittstellen Protokolle	UTC
Flickerless Function	ja	Allgemeines:	
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC	Serie	eneo COAXIZE, eneo Candid Medium
Umschaltung Tag/Nachtbetrieb	automatisch, Tag, Nacht	Abmessungen (HxBxT)	100x107,8x277mm
IR-Sperrfilter	schaltbar	Beleuchtung	Infrarot, 5x High Power LEDs 850nm
Weißabgleich	automatisch, Preset, manuell	Beleuchtungsreichweite	ca. 60m
Signal-/Rauschabstand	50dB	Farbe (Gehäuse)	Pantone Cool Gray 1C
Video:		Gehäuse	Außen
Videonorm	PAL/NTSC	Gehäusematerial	Aluminium
Signalformat	Composite (FBAS), HD-TVI @ 2MP, AHD @ 2MP, CVI @ 2MP, EX-SDI @ 2MP, HD-SDI @ 2MP	Gewicht	1,35kg
Bildrate	25/30fps @ 1080p, 50/60fps @ 720p	Integrierte Wandhalterung	ja
Synchronisation	intern	Leistungsaufnahme	10,5W
Objektiv:		Montageart	Wandmontage, Deckenmontage
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)	Scheibenheizung	ja
Zoomfaktor	4x	Schutzart	IP67
Brennweite	2,8 - 12 mm	Verdeckte Kabelführung	ja
Digital Zoom	nein	Sonnenschutzdach	ja
MOD (Minimum Object Distance)	0,5 m	Stromversorgung	12VDC, 24VAC
Blendenbereich (F)	F1,4	Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +50°C
Blendensteuerung	DC	Temperaturbereich (Heizung deaktiviert)	-20°C ~ +50°C
Bildwinkel vertikal	53 - 19 °	Texteinblendung	vorhanden
Bildwinkel horizontal	100 - 38 °	Vandalismusgeschützt	nein
Funktionen:		Lieferumfang:	
Bewegungsmelder	ja	Lieferumfang	Betriebsanleitung, Bohrschablone, Befestigungsbeipack
Menüeinstellungen	OSD Kamera Set-up		

## Zubehör



PM-42A | Artikelnummer: 202641



AK-4 | Artikelnummer: 202888



NE-132/AC24V | Artikelnummer: 70527



PS12DC-11 | Artikelnummer: 218653

## Produktempfehlungen



HDA-3000E | Artikelnummer: 211257



TVA-1201TRA | Artikelnummer: 212984



TVA-1201TRP | Artikelnummer: 212985



MAM-5ME1001MTA | Artikelnummer: 217344



MAM-5MM1001M0A | Artikelnummer: 220299



MAM-6ME1012MTA | Artikelnummer: 219643

