



MPD-62M2812P0A

Artikelnummer: 217279

1/2,8" HD Dome Fix, Tag/Nacht, 1920x1080, Infrarot, WDR, 2,8-12mm, 12VDC, Innen

1/2,8" 2 Megapixel SONY STARVIS CMOS-Sensor	Schwenkbarer IR-Sperrfilter
Auflösung max. 1920x1080 Pixel (Full HD)	ROI (Region of Interest) WDR Modus
Separate Ausgänge für Digital und Multisignal	Integrierter Bewegungsmelder, Defog, Privat Zonen
Multisignal: HD-TVI, AHD, CVI und Composite wählbar	Keiladapter im Lieferumfang (10° Neigung)
Digital Signal: EX-SDI, HD-SDI wählbar	Beidseitig kratzfest beschichtete Kuppel
Motorisiertes Varifokal Objektiv 2,8-12mm	Einfache Installation, 3-Achsen-Aufhängering

Spezifikationen

Kamera:		Funktionen:	
Kameraform	Dome	Bewegungsmelder	ja
Chipgröße	1/2,8"	Vertikaler Neigebereich	65 °(25 ~ 90°)
Auflösung Pixel	1920x1080, 1280x720, 720x576	Menüeinstellungen	OSD Kamera Set-up
Aufnahmesensor	CMOS, Sony STARVIS, Sensor IMX291	Menüsprachen	deutsch, englisch, chinesisches, japanisch, koreanisch
System	True Day&Night	Privacy Zones	Zonen-Ein-/Ausschaltbar
Lichtempfindlichkeit	0,08 Lux, bei F1,4, 40IRE	Mirror Function	Spiegelbild, V-Flip
Low Speed Shutter	ja, manuelle Zeitvorwahl	Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1/25 ~ 1/30.000Sek.	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Automatischer Elektronischer Shutter (ESC)	1/25 ~ 1/30.000Sek.	Videoausgänge	HD-TVI, AHD, CVI, Composite (FBAS), EX-SDI, HD-SDI
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 113dB, Real Time WDR 25/30fps	Externe Anschlüsse	Spannungseingang, 1x SDI Signal (BNC), 1x HD/SD Analog Signal (BNC), Anschlusskable ca.15cm
Flickerless Function	ja	Alarめingänge	nein
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC	Alarmausgänge	nein
Umschaltung Tag/Nachtbetrieb	automatisch, Tag, Nacht	Schnittstellen Protokolle	UTC
IR-Sperrfilter	schaltbar	Allgemeines:	
Weißabgleich	automatisch, Preset, manuell	Serie	eneo COAXIZE
Signal-/Rauschabstand	50dB	Abmessungen (HxBxT)	100x116mm
Video:		Beleuchtung	Infrarot, 2x High Power LEDs 850nm, 40°
Videonorm	PAL/NTSC	Beleuchtungsreichweite	ca. 30m
Signalformat	Composite (FBAS), HD-TVI @ 2MP, AHD @ 2MP, CVI @ 2MP, EX-SDI @ 2MP, HD-SDI @ 2MP	Farbe (Gehäuse)	weiß
Bildrate	25/30fps @ 1080p, 50/60fps @ 720p	Farbe (Kuppel)	klar
Synchronisation	intern	Gehäuse	Innen
Objektiv:		Gehäusematerial	Kunststoff
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)	Gewicht	260g
Zoomfaktor	4x	Heizung	nein
Brennweite	2,8 - 12 mm	Leistungsaufnahme	7W
Digital Zoom	nein	Montageart	Wandmontage, Deckenmontage
MOD (Minimum Object Distance)	0,5 m	Stromversorgung	12VDC
Blendenbereich (F)	F1,4	Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C
Blendensteuerung	DC	Texteinblendung	vorhanden
Bildwinkel vertikal	53 - 19 °	Vandalismusgeschützt	nein
Bildwinkel horizontal	100 - 38 °	Lieferumfang:	
		Lieferumfang	Betriebsanleitung, Bohrschablone, Befestigungsbeipack

Zubehör



PS12DC-11 | Artikelnummer: 218653

Produktempfehlungen



HDA-3000E | Artikelnummer: 211257



TVA-1201TRA | Artikelnummer: 212984



TVA-1201TRP | Artikelnummer: 212985



MAM-5ME1001MTA | Artikelnummer: 217344



MAM-5MM1001M0A | Artikelnummer: 220299



MAM-6ME1012MTA | Artikelnummer: 219643

