



IER-25R040004A

Artikelnummer: 217345

Netzwerk Video Rekorder, 4x IP, H.264, 32Mbps, ohne HDD, HDMI, 4x PoE

4-Kanal Netzwerk Video Rekorder	CMS Verwaltungs Software im Lieferumfang enthalten
Einfache Installation mit eneo IP Kameras	Smartphone-App für Video Monitoring/Konfiguration
Kompressionsverfahren: H.264	4x Alarm Ein- und 1x Alarmausgang
Auflösung IP-Kameras bis zu 5 Megapixel	4x PoE Port (IEEE802.3af), Gesamtleistung 42W
Warp: Überwachung und Steuerung weiterer Rekorder	Full HD 1920x1080 HDMI/VGA Monitor Ausgang
Speicher erweiterbar über iSCSI und eSATA	Mehrsprachiges Graphic User Interface (GUI)


Spezifikationen

Video:		Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Kompressionsverfahren	H.264	IP Kanäle	4
Display / Darstellung:		Monitor-Ausgänge	HDMI, VGA
Bildwiedergabe	Vollbild, 4-Kanal Split, Sequenz	Spotmonitor	nein
Live Darstellung	1920x1080, 1280x720, 1024x768, max. 120fps	USB Ports	2x USB 2.0, 1x USB 3.0
Aufzeichnung:		Schnittstellen externer Speicher	eSATA, iSCSI
Auflösung Aufzeichnung max.	2592x1944	Alarmeingänge	4
Aufzeichnungsgeschwindigkeit	25 / 30 fps pro Kanal	Alarmausgang	1
Aufzeichnungsrate maximal	120 fps	Audioausgang	Line-Ausgang, HDMI
Aufzeichnung	permanent, zeitgesteuert, Bewegung, Kontakt, Panik, PoS-Text, Ereignis	Systemanforderungen:	
Voralarm-Aufzeichnung	bis zu 5Sek.	Betriebssystem	Linux
Backup	Setup	Allgemeines:	
Export von Bilddaten	USB-Schnittstelle, über Client Software, AVI, H4V, MP4 via eneo Center	Abmessungen (HxBxT)	47x300x209mm
Funktionen:		19 Zoll einbaufähig	nein
Bewegungsmelder	Integriert	Anzahl HDD Steckplätze	1x SATA
Analysefunktionen	Bewegungsmelder	Bediengeräte (extern)	Maus, Systemkeyboard, Fernbedienung
Alarmreaktion	E-Mail Versand, Alarm Ausgang, Remote Software, Live Popup, Buzzer, PTZ Preset, FTP, Push (Mobile)	Festplattenkapazität (intern)	0 TB
Alarmauslöser	Festplattenfehler, Systemfehler, Bildverlust, Bewegung, PoS-Text, Kontakt	Festplattenkapazität (max. intern)	8 TB
Audiounterstützung	ja	Gewicht	1,0kg
Passwortschutz	Benutzerverwaltung	Laufwerk (intern)	nein
HDD Hotswap	nein	Leistungsaufnahme	56W
Menüsprachen	englisch, deutsch, französisch, italienisch, niederländisch, chinesisch	Steuerungssoftware	eneo Center
Remote Zugriff	Remote Software, iOS, Android, WEB Browser (Java)	ONVIF	ja
Suchfunktion	Zeit/Datum, Ereignis, Thumbnail, Text, Museum, Sofort Wiedergabe, VCA Suche	PoE Budget (gesamt)	42 W
Covert Kamera Modus	ja	Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Netzwerk:		RAID	nein
Netzwerk	1x 10/100/1000 Base-T RJ45	Spannungsversorgung	48VDC (Netzgerät 100-240VAC, 50/60Hz im Lieferumfang enthalten)
Netzwerkanschluss	WAN 1 x 10/100/1000BASE-T, 4x PoE RJ45 10/100 Base-T	Temperaturbereich (Betrieb)	0°C ~ +45°C
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, DHCP, Zeroconf, IPv4, IPv6, HTTP, UPnP, ARP, SMTP, RTSP, RTP, FTP, NTP	Lieferumfang:	
Datendurchsatz maximal	104 Mbps	Lieferumfang	Remote Viewer Software, Netzgerät, Betriebsanleitung, IR-Fernbedienung, HDD Montagesatz, Maus
Datendurchsatz eingehend	32 Mbps	Hinweise:	
Datendurchsatz ausgehend	72 Mbps	Firmware-Update	Über Remote Software, USB

Zubehör



HDD-3000SATA Purple | Artikelnummer: 217657




HDD-2000SATA Purple | Artikelnummer: 217658



HDD-4000SATA Purple | Artikelnummer: 217659



HDD-6000SATA Purple | Artikelnummer: 217660



eneo Center | Artikelnummer: 217368

Weitere Produktinformationen

ADUP (Archive Dual User Permission) : doppelte Authentifizierung um auf Suche, Wiedergabe und Backup zuzugreifen. Benutzer diese Funktion sollten über Administratorrechte verfügen.

Produktempfehlungen



CON-HDD eneo | Artikelnummer: 216959



IEM-38R640005A | Artikelnummer: 217651



KBD-2USB | Artikelnummer: 217652

