



IED-54F0036MBA

Artikelnummer: 217364

1/3" Netzwerk Dome, Tag/Nacht, 2592x1520, H.265, Infrarot, 3,6mm, PoE, IP66

1/3" Omnivision CMOS-Sensor	ROI Hi-Stream zur Reduzierung der Bandbreite
Festbrennweite 3,6mm, Tag/Nacht Objektiv	Tampering, Defog
Auflösung max. 2592x1520	D-WDR (Digital Wide Dynamic Range)
Kompression H.265/H.264/MJPEG	Anhebung der Bildwiederholrate bei Bewegung
Browserunabhängig (IE, Safari, Firefox, Chrome)	Kompakte Bauform, Für Außeneinsatz IP66

Spezifikationen

Kamera:		Funktionen:	
Kameraform	Dome	Privacy Zones	Zonen-Ein-/Ausschaltbar
Chipgröße	1/3"	Fernzugriff	Web Browser
Auflösungsstandard	4 Megapixel	Web Browser	MS internet Explorer: ActiveX ab 9.0, Safari: MJPEG Setup eingeschränkt, Mozilla: MJPEG Setup eingeschränkt, Google Chrome: MJPEG Setup eingeschränkt, Edge: MJPEG Setup eingeschränkt
Aufnahmesensor	CMOS, OmniVision Sensor 4689	Benutzeroberfläche	Type B (Weiß / Blau)
System	True Day&Night	Mirror Function	H-Flip, Spiegelbild
Lichtempfindlichkeit	0,1 Lux, bei F2,1, 50 IRE	Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja
Low Speed Shutter	ja	Netzwerk:	
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1~1/30.000sec.	Netzwerkprotokolle	TCP/IP, UDP, IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, UPnP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, ARP, Zeroconf, Bonjour, QoS
Automatischer Elektronischer Shutter (ESC)	1~1/30.000sec.	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR	Externe Anschlüsse	RJ-45, 12VDC-Eingang (DC-Buchse), Anschlusskable ca.40cm
Gegenlichtkompensation	nein	Ethernet-Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX
Umschaltung Tag/Nachtbetrieb	Tag, Nacht, automatisch	Alarmeingänge	nein
IR-Sperrfilter	schaltbar	Alarmausgänge	nein
Weißabgleich	automatisch, manuell	Allgemeines:	
Signal-/Rauschabstand	50dB	Serie	eneo Economy Class
Video:		Abmessungen (HxBxT)	85x90mm
Auflösung	2 Megapixel Modus @ 30fps, 4 Megapixel Mode @20fps, 2592x1520 (16:9), 1920x1080 (16:9), 1280x1024 (5:4), 1280x720 (16:9), 1024x768 (4:3), 704x576 (4:3), 704x480 (4:3), 640x480 (4:3), 320x240 (4:3)	Beleuchtung	Infrarot, 30x LED 850nm
Bildauflösung max.	2592x1520	Beleuchtungsreichweite	ca. 30m
Datenstromarten (Stream types)	1x H.265, 1x H.264, 1x MJPEG simultan	Farbe (Gehäuse)	weiß
Bildübertragungsrate max.	30 fps	Gehäuse	Außen
Multicast-fähig	ja	Gehäusematerial	Aluminium
Videokompression	H.264, H.265, H.264+, H.265+, M-JPEG	Gewicht	250g
Objektiv:		Leistungsaufnahme	4W
Objektiv Typ	Festbrennweite	Lüfter	nein
Brennweite	3,6 mm	Montageart	Wandmontage, Deckenmontage
MOD (Minimum Object Distance)	0,3 m	ONVIF	ONVIF Profile S
Blendensteuerung	DC	Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Bildwinkel vertikal	45 °	Scheibenheizung	nein
Bildwinkel horizontal	83 °	Schutzart	IP66
Funktionen:		SDK	auf Anfrage
Bewegungsmelder	ja	Stromversorgung	PoE, 12VDC
Analysefunktionen	Bewegungserkennung (Motion Detection), Manipulationsschutz, Bereichsüberwachung	Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C ~ +50°C
Alarmverarbeitung	E-Mail, FTP, Boost, HTTP, TCP, UDP, HTTPS, XML	Texteinblendung	vorhanden
Audiounterstützung	nein	Vandalismuschützt	nein
Passwortschutz	Vorhanden	Lieferumfang:	
Interner Speicher	nein	Lieferumfang	Betriebsanleitung, eneo Site Manager, Befestigungsbeipack
Menüsprachen	englisch, deutsch, französisch, russisch, chinesisches, koreanisch, japanisch		

Zubehör



AK-8 | Artikelnummer: 219057



AK-9 | Artikelnummer: 219058

Produktempfehlungen



VT-PS12DC-10 | Artikelnummer: 70543



IAR-7SE1024MMA | Artikelnummer: 214460



IAM-5SE1008MUA | Artikelnummer: 214459



IAM-5SG1008MMA | Artikelnummer: 216129



IAD-5SG1004MUA | Artikelnummer: 216469



IAD-5SG1008MUA | Artikelnummer: 216472



IAR-7SG1008MMA | Artikelnummer: 216473



IAR-7SG1016MMA | Artikelnummer: 216474



IAR-7SG1024MMA | Artikelnummer: 216682



eneo Site Manager | Artikelnummer: 218218

