



## ISM-53M2812W0A

Artikelnummer: 217636

1/2,8" Netzwerk Platinenkamera Tag/Nacht, 2048x1536, 2,8-12mm 12VDC, PoE, Innen

1/2,8" Platinenkamera mit Sony STARVIS CMOS-Sensor

Megapixel Objektiv, varifokal, motorisiert, 2,8-12 mm

True Day & Night (TDN)

Auflösung max. 2048x1536

Kompression H.264/MJPEG, Web Casting

Browserunabhängig (IE, Safari, Firefox, Chrome)

VerticalView 90°/270° Modus, nur H.264

ONVIF, VCA Video Analyse

D-WDR (Digital Wide Dynamic Range)

Anhebung der Bildwiederholrate bei Bewegung

OpenVPN Unterstützung

## Spezifikationen

Kamera:		Funktionen:	
Kameraform	Platine	Alarmverarbeitung	Aufzeichnung interner Speicher, E-Mail, FTP, Boost, HTTP, TCP, UDP, HTTPS, XML, Alarm Ausgang
Chipgröße	1/2,8"	Audio	2 Wege Audio
Auflösungsstandard	3 Megapixel	Audiounterstützung	ja
Aufnahmesensor	CMOS, Sony STARVIS, Sensor IMX124	Passwortschutz	ja
System	True Day&Night	e-PTZ Unterstützung	ja
Lichtempfindlichkeit	0,1 Lux, bei F1,4, 50 IRE	Interner Speicher	microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Low Speed Shutter	nein	Menüsprachen	englisch, deutsch, französisch, russisch, chinesisches, koreanisch, japanisch
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1~1/10.000Sek.	Privacy Zones	Zonen-Ein-/Ausschaltbar
Automatischer Elektronischer Shutter (ESC)	1~1/10.000Sek.	Fernzugriff	Web Browser
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR	Web Browser	MS internet Explorer: ActiveX ab 9.0, Safari: MJPEG Setup eingeschränkt, Mozilla: MJPEG Setup eingeschränkt, Google Chrome: MJPEG Setup eingeschränkt, Edge: MJPEG Setup eingeschränkt
Flickerless Funktion	ja	Benutzeroberfläche	Type B (Weiß / Blau)
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC	Mirror Function	H-Flip, Spiegelbild
Umschaltung Tag/Nachtbetrieb	automatisch, Tag, Nacht	Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja
IR-Sperrfilter	schaltbar		
Weißabgleich	automatisch, Fluorescent, Außen, manuell, Glühbirne		
Video:		Netzwerk:	
Auflösung	2048x1536 (4:3), 1920x1080 (16:9), 1280x1024 (5:4), 1280x960 (4:3), 1280x720 (16:9), 1024x768 (4:3), 704x576 (4:3), 704x480 (4:3), 640x480 (4:3), 640x360 (16:9), 320x240 (4:3)	Netzwerkprotokolle	TCP/IP, UDP, IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, UPnP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, ARP, Zeroconf, Bonjour, QoS
Bildauflösung max.	2048x1536		
Datenstromarten (Stream types)	2x H.264, 1x MJPEG simultan		
Bildübertragungsrate max.	30 fps		
Multicast-fähig	ja		
Videokompression	H.264, M-JPEG		
Objektiv:		Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)	Externe Anschlüsse	Alarmausgang, Alarmeingang, Audio Ein/Ausgang, RJ-45, 12VDC-Eingang (DC-Buchse)
Zoomfaktor	4x	Ethernet-Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX
Brennweite	2,8 - 12 mm	Alarmeingänge	1
Digital Zoom	ja	Alarmausgänge	1
MOD (Minimum Object Distance)	0,2 m		
Bildwinkel vertikal	61 - 26 °		
Bildwinkel horizontal	83 - 35 °		
Funktionen:		Allgemeines:	
Bewegungsmelder	ja	Abmessungen (HxBxT)	42x42x75mm
Analysefunktionen	Bewegungserkennung (Motion Detection), Manipulationsschutz, Trip wire Detektion (Stolperdraht) mit Zählfunktion und Richtungserkennung, Bereichsüberwachung, Defog	Beleuchtung	nein
		Gehäuse	ohne Gehäuse
		Gewicht	180g
		Leistungsaufnahme	6W
		Montageart	Einbau
		ONVIF	ONVIF Profile S
		Power over Ethernet	IEEE 802.3af
		SDK	auf Anfrage
		Stromversorgung	12VDC, PoE
		Temperaturbereich (Betrieb)	0°C ~ +40°C
		Texteinblendung	vorhanden
		Vandalismusgeschützt	nein

## Produkttempfehlungen



IAM-5SG1008MMA | Artikelnummer: 216129



IAD-5SG1004MUA | Artikelnummer: 216469



IAD-5SG1008MUA | Artikelnummer: 216472



IAR-7SG1008MMA | Artikelnummer: 216473



IAR-7SG1016MMA | Artikelnummer: 216474



IAR-7SG1024MMA | Artikelnummer: 216682



eneo Site Manager | Artikelnummer: 218218

