



MSM-42F0037MPA

Artikelnummer: 217646

1/2,8" HD Platinenkamera, Farbe, 1920x1080, 3,7mm Pinhole, WDR, Gehäuse, 12VDC

1/2,8" 2 Megapixel SONY STARVIS CMOS-Sensor	Digital Signal: EX-SDI, HD-SDI wählbar
Platinen Kamera im robusten Metallgehäuse	Pinhole Objektiv 3,7mm
Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)	Electronic Day/Night Funktion
Separate Ausgänge für Digital und Multisignal	ROI (Region of Interest) WDR Modus
Multisignal: HD-TVI, AHD, CVI und Composite wählbar	Integrierter Bewegungsmelder, Defog, Privat Zonen

Spezifikationen

Kamera:		Funktionen:	
Kameraform	Modul	Bewegungsmelder	ja
Chipgröße	1/2,8"	MenüEinstellungen	OSD Kamera Set-up
Auflösung Pixel	1920x1080, 1280x720, 720x576	Menüsprachen	deutsch, englisch, chinesisch, japanisch, koreanisch
Aufnahmesensor	CMOS, Sony STARVIS, Sensor IMX291	Privacy Zones	Zonen-Ein-/Ausschaltbar
System	Farbe	Mirror Function	Spiegelbild
Lichtempfindlichkeit	0,08 Lux, bei F1,4, 40IRE	Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	20
Low Speed Shutter	ja, manuelle Zeitvorwahl	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1/25 ~ 1/30.000Sek.	Videoausgänge	HD-TVI, AHD, CVI, Composite (FBAS), EX-SDI, HD-SDI
Automatischer Elektronischer Shutter (ESC)	1/25 ~ 1/30.000Sek.	Externe Anschlüsse	Spannungseingang, 1x SDI Signal (BNC), 1x HD/SD Analog Signal (BNC)
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 113dB, Real Time WDR 25/30fps	Alarমেingänge	nein
Flickerless Funktion	ja	Alarmausgänge	nein
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC	Schnittstellen Protokolle	UTC
Umschaltung Tag/Nachtbetrieb	Nein	Allgemeines:	
IR-Sperrfilter	Standard	Serie	eneo COAXIZE
Weißabgleich	automatisch, Preset, manuell	Abmessungen (HxBxT)	37x37,8x21,5mm
Signal-/Rauschabstand	50dB	Farbe (Gehäuse)	schwarz
Video:		Gehäuse	Innen
Signalformat	Composite (FBAS), HD-TVI @ 2MP, AHD @ 2MP, CVI @ 2MP, EX-SDI @ 2MP, HD-SDI @ 2MP	Gehäusematerial	Metall
Bildrate	25/30fps @ 1080p, 50/60fps @ 720p	Gewicht	110g
Objektiv:		Kameratyp	Platinenkamera
Objektiv Typ	Festbrennweite	Leistungsaufnahme	1,8W
Brennweite	3,7 mm	Montageart	Wandmontage, Deckenmontage
Digital Zoom	nein	Stromversorgung	12VDC
MOD (Minimum Object Distance)	0,5 m	Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C
Blendensteuerung	nein	Texteinblendung	vorhanden
Bildwinkel vertikal	42 °	Lieferumfang:	
Bildwinkel horizontal	82 °	Lieferumfang	Betriebsanleitung, Montage Zubehör

Zubehör



PS12DC-11 | Artikelnummer: 218653

Produktempfehlungen



TVA-1201TRA | Artikelnummer: 212984



TVA-1201TRP | Artikelnummer: 212985



MAM-5ME1001MTA | Artikelnummer: 217344



MAM-5MM1001MOA | Artikelnummer: 220299



MAM-6ME1012MTA | Artikelnummer: 219643

