



IEM-38R640005A

Artikelnummer: 217651

64-Kanal Virtual Matrix für IER-Serie, H.264, H.265, 640Mbps, ohne HDD, HDMI

Virtual Matrix System für IER Rekorder Serie	Warp: Überwachung und Steuerung weiterer Rekorder
64-Kanal Remote Monitoring	CMS Verwaltungs Software im Lieferumfang enthalten
64-Kanal Backup Aufzeichnung	Smartphone-App für Video Monitoring/Konfiguration
Embedded Linux Betriebssystem	1x HDMI Monitor Ausgang mit 4K UHD Auflösung
Kompressionsverfahren: H.264, H.265	Desktop Setup oder 19" Rackmontage möglich
Auflösung Rekorder Kanäle bis zu 8 Megapixel	

Spezifikationen

Video: Kompressionsverfahren H.264, H.265		Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge: IP Kanäle 0 Kanäle gesamt 64 Monitor-Ausgänge HDMI Spotmonitor HDMI USB Ports 2x USB 2.0, 1x USB 3.0 Schnittstellen externer Speicher nein Alarmeingänge 4 Alarmausgang 2 Audioausgang Line-Ausgang, HDMI Steuer-Schnittstellen RS-485	
Display / Darstellung: Bildwiedergabe Vollbild, 4-Kanal Split, 9-Kanal Split, 16-Kanal Split, 36-Kanal Split, 64-Kanal Split, Sequenz Live Darstellung 3840x2160, 1280x720, 1920x1080, max. 960fps, 1024x768		Systemanforderungen: Betriebssystem Linux	
Aufzeichnung: Auflösung Aufzeichnung max. 3810x2160 Aufzeichnungsgeschwindigkeit 25 / 30 fps pro Kanal Aufzeichnungsrate maximal 960 fps Aufzeichnung Time lapse, Ereignis, Panik, Pre-Alarm Voralarm-Aufzeichnung bis zu 5Sek. Backup Setup Export von Bilddaten USB-Schnittstelle, über Client Software, AVI, H4V, MP4 via eneo Center		Allgemeines: Abmessungen (HxBxT) 89.5x440.5x410mm 19 Zoll einbaufähig ja Anzahl HDD Steckplätze 4x SATA Bediengeräte (extern) Maus, Systemkeyboard Festplattenkapazität (intern) 0 TB Festplattenkapazität (max. intern) 32 TB Gewicht 5,1kg Laufwerk (intern) nein Leistungsaufnahme 50W Steuerungssoftware eneo Center ONVIF nein RAID RAID 1, RAID 1+0, RAID 5 Spannungsversorgung 12VDC Temperaturbereich (Betrieb) 0°C ~ +45°C	
Funktionen: Bewegungsmelder Integriert Analysefunktionen Bewegungsmelder Alarmreaktion E-Mail Versand, Buzzer, Remote Software, Alarm Ausgang, Live Popup Alarmauslöser Festplattenfehler, Systemfehler, Bildverlust, Bewegung, PoS-Text, Kontakt Audiounterstützung ja Passwortschutz Benutzerverwaltung Menüsprachen englisch, deutsch, französisch, italienisch, niederländisch, chinesisich Remote Zugriff Remote Software, iOS, Android, WEB Browser (Java) Covert Kamera Modus ja		Lieferumfang: Lieferumfang Remote Viewer Software, Netzgerät, Betriebsanleitung, HDD Montagesatz, Maus, 19" Befestigungswinkel	
Netzwerk: Netzwerk 2x 10/100/1000Base-TX RJ45 Netzwerkprotokolle TCP/IP, DHCP, Zeroconf, IPv4, IPv6, HTTP, UPnP, ARP, SMTP, RTSP, RTP, FTP, NTP Datendurchsatz maximal 1216 Mbps Datendurchsatz eingehend 640 Mbps Datendurchsatz ausgehend 576 Mbps		Hinweise: Firmware-Update Über Remote Software, USB	

Zubehör



HDD-3000SATA Purple | Artikelnummer: 217657



HDD-2000SATA Purple | Artikelnummer: 217658



HDD-4000SATA Purple | Artikelnummer: 217659



HDD-6000SATA Purple | Artikelnummer: 217660



eneo Center | Artikelnummer: 217368

Produktempfehlungen



CON-HDD eneo | Artikelnummer: 216959



HDD-8000SATA Purple | Artikelnummer: 218583

