

Desktop Terminal **AXIS Camera Station S9101**

Optimale Überwachung für Serverinstallationen

Das Desktop Terminal AXIS Camera Station S9101 basiert auf dem Standard Micro Form Factor. Es wurde darauf optimiert, bei begrenztem Einbauraum hochauflösende Überwachungsvideos bereitzustellen. Vorinstalliert ist die Software AXIS Camera Station, um die Installationszeit zu minimieren. In Ergänzung zu den Rackservern AXIS S1032 oder AXIS S1048 entsteht eine hochgradig leistungsfähige Arbeitsstation. AXIS S9101 ist mit validierten Hardware- und Softwarekomponenten ausgestattet, um optimale Überwachungsergebnisse zu liefern. Eine dreijährige Gewährleistung auf die Hardware mit Austauschservice vor Ort ergänzt das Paket. AXIS S9101 unterstützt in einer dualen Bildschirmkonfiguration für die Systemübersicht zwei Monitore. Eine Universaltastatur und eine Maus sind im Lieferumfang enthalten.

- > **Einfache Installation**
- > **Gleichfalls im Lieferumfang enthalten ist die Software AXIS Camera Station**
- > **Validierte Hardware**
- > **Austauschservice vor Ort**



Desktop Terminal AXIS Camera Station S9101

Prozessor	Intel® Core™ i3-7100T, 3,4 GHz, 3 MB Cache, 2C/4T	Montage-Optionen	VESA 100 x 100 mm
Speicher	8 GB (1 x 8GB) SO-DIMM 2400 MHz DDR4, nicht ECC	Betriebsbedingungen	5 °C bis 35 °C Relative Luftfeuchtigkeit 20 bis 80 % (nicht kondensierend)
Speicher	M.2 128 GB SATA Solid State Drive	Lagerbedingungen	-40 °C bis +65 °C
Grafikkarte	Intel® HD Graphics 630	Zulassungen	FCC Teil 15 Abschnitt B Klasse B, ICES-003 Klasse B, VCCI Klasse B, RCM AS/NZS CISPR 32 Klasse B, KCC KN32 Klasse B, KN35, EN 62311, EN 55032, EN 55024, EN/IEC 61000-3-2, EN/IEC 61000-3-3, EAC, BSMI, EN 50564, EN 62623, IEC/EN/UL 60950-1
Betriebssystem	Microsoft Windows 10 IoT 2016 LTSB	Abmessungen	182 x 33 x 178 mm
Video-Streaming	Live-Ansicht: Bis zu 25 geteilte Kameraansichten oder eine Kameraansicht mit 4K Wiedergabe: Vier geteilte Kameraansichten in 1080p oder eine Kameraansicht mit 4K Unterstützt zwei Monitore	Gewicht	1,17 kg
Allgemeines		Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör	Installationsanleitung, Tastatur (International/US), Netzteil und Kabel, Maus und Mauspad
Stromversorgung	Netzteil 65 W Wechselstromeingang 90 V bis 264 V, 50/60 Hz	Optionales Zubehör	Steuerungseinheit zur Sicherheitsüberwachung AXIS T8310
Anschlüsse	6 x Externes USB 3.1 Gen 1 (2 vorn / 4 hinten) 1 x Ethernet RJ-45 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 1 x Universalstecker Audio 1 x Audioausgang (Line)	Gewährleistung	Axis 3-Jahres-Gewährleistung, siehe www.axis.com/warranty .

AXIS Camera Station

Weitere Informationen zu Merkmalen und Funktionen von AXIS Camera Station finden Sie im Datenblatt unter www.axis.com

Verantwortung für die Umwelt:
www.axis.com/environmental-responsibility