

Desktop Terminal **AXIS Camera Station S9201**

Die Komplettlösung für optimale Überwachung

Die AXIS Camera Station S9201 ist ein kompaktes Desktop Terminal. Es wurde dazu entwickelt, hochauflösende Überwachungsvideos bei begrenztem Einbauraum optimal bereitzustellen. Vorinstalliert ist die Software AXIS Camera Station, um die Installationszeit zu minimieren. In Ergänzung zu den Rackservern AXIS S1032 oder AXIS S1048 entsteht eine hochgradig leistungsfähige Arbeitsstation. AXIS S9201 ist mit validierten Hardware- und Softwarekomponenten ausgestattet, um optimale Überwachungsergebnisse zu liefern. Eine dreijährige Gewährleistung auf die Hardware mit Austauschservice vor Ort ergänzt das Paket. Zum Lieferumfang von AXIS S9201 gehören ein 22-Zoll-Monitor für die Systemübersicht, eine Universaltastatur sowie eine Maus.

- > **Einfache Installation**
- > **Gleichfalls im Lieferumfang enthalten ist die Software AXIS Camera Station**
- > **Einschließlich 22-Zoll-Monitor**
- > **Validierte Hardware**
- > **Austauschservice vor Ort**



Desktop Terminal AXIS Camera Station S9201

Prozessor	Intel® Core™ i3-7100, 3,9 GHz, 3 MB Cache, 2C/4T	Montage-Optionen	VESA 100 x 100 mm
Speicher	8 GB (1 x 8GB) SO-DIMM 2400 MHz DDR4, nicht ECC	Betriebsbedingungen	0 °C bis 35 °C Relative Luftfeuchtigkeit 20 bis 80 % (nicht kondensierend)
Speicher	M.2 128 GB SATA Solid State Drive	Lagerbedingungen	-40 °C bis +65 °C
Monitor	WLED-IPS, breiter Blickwinkel, 21,5 Zoll Volle HD-Auflösung 1920 x 1080 mit Blendschutzschicht	Zulassungen	FCC Teil 15 Abschnitt B Klasse B, ICES-003 Klasse B, VCCI Klasse B, RCM AS/NZS CISPR 32 Klasse B, KCC KN32 Klasse B, KN35, EN 62311, EN 55032, EN 55024, EN/IEC 61000-3-2, EN/IEC 61000-3-3, EAC, BSMI, EN 50564, EN 62623, IEC/EN/UL 60950-1
Grafikkarte	Intel® HD Graphics 630	Abmessungen	Monitor: 363 x 528 x 609 mm Stativ: Einstellbar x 257 x 225 mm
Betriebssystem	Microsoft Windows 10 IoT 2016 LTSB	Gewicht	Monitor: 6,32 kg Stativ: 2,79 kg
Video-Streaming	Eingebauter Monitor: Live-Ansicht und Wiedergabe: Bis zu 25 geteilte Kameraansichten oder eine Kameraansicht mit 1080 Externer Monitor: Unterstützt bis zu 4K	Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör	Installationsanleitung, höhenverstellbares Stativ, Tastatur (International/US), Netzteil und Kabel, Maus und Mauspad
Allgemeines		Optionales Zubehör	Steuerungseinheit zur Sicherheitsüberwachung AXIS T8310
Stromversorgung	155 W Wechselstromeingang 90 V bis 264 V, 50/60 Hz	Gewährleistung	Axis 3-Jahres-Gewährleistung, siehe www.axis.com/warranty .
Anschlüsse	2 x USB 3.0 (seitlich) 2 x USB 3.0 (hinten) 2 x USB 2.0 (hinten) 1 x Ethernet RJ-45 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 1 x Universalstecker Audio 1 x Audioausgang (Line)		

AXIS Camera Station

Weitere Informationen zu Merkmalen und Funktionen von AXIS Camera Station finden Sie im Datenblatt unter www.axis.com

Verantwortung für die Umwelt:
www.axis.com/environmental-responsibility