



ISD-55P0010P0A

Artikelnummer: 217871

1/1,8" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 2592x1944, H.264, 1,05mm, 360°, Innen

1/1,8" Sony STARVIS CMOS-Sensor	Kompression H.264/MJPEG, Web Casting
1,05mm Festbrennweite	Browserunabhängig (IE, Safari, Firefox, Chrome)
360° Panorama Ansicht	D-WDR (Digital Wide Dynamic Range)
Integration in eneo Center Software	Anhebung der Bildwiederholrate bei Bewegung
True Day&Night	OpenVPN Unterstützung
Auflösung max. 2592x1944@15fps	Kompaktes Gehäusedesign für Innenanwendung

Spezifikationen

Kamera:	
Kameraform	Dome
Chipgröße	1/1,8"
Auflösungsstandard	5 Megapixel
Aufnahmesensor	CMOS, Sony STARVIS
System	True Day&Night
Lichtempfindlichkeit	0,3 Lux, bei F2,8
Low Speed Shutter	nein
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1~1/10.000Sek.
Automatischer Elektronischer Shutter (ESC)	1~1/10.000Sek.
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Umschaltung Tag/Nachtbetrieb	automatisch, Tag, Nacht
IR-Sperrfilter	schaltbar
Weißabgleich	automatisch, Fluorescent, Außen, manuell, Glühbirne

Video:	
Auflösung	2592x1944 (4:3), 2048x1536 (4:3), 1944x1444, 1440x1440, 1280x1024 (5:4), 1280x960 (4:3), 1024x1024, 1024x768 (4:3), 720x720, 704x576 (4:3), 640x480 (4:3)
Bildaufauflösung max.	2592x1944
Datenstromarten (Stream types)	2x H.264, 1x MJPEG simultan
Bildübertragungsrate max.	15 fps
Multicast-fähig	ja
Videokompression	H.264, M-JPEG

Objektiv:	
Objektiv Typ	Festbrennweite
Brennweite	1,05 mm
Digital Zoom	ja
Bildwinkel vertikal	360 °
Bildwinkel horizontal	360 °

Funktionen:	
Bewegungsmelder	ja
Analysefunktionen	Defog, Manipulationsschutz
Alarmverarbeitung	Aufzeichnung interner Speicher, E-Mail, FTP, Boost, HTTP, TCP, UDP, HTTPS, XML, Alarm Ausgang
Audio	2 Wege Audio
Audiounterstützung	ja
Passwortschutz	ja
Interner Speicher	microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Menüsprachen	englisch, deutsch, französisch, russisch, chinesisch, koreanisch, japanisch

Funktionen:	
Privacy Zones	Zonen-Ein-/Ausschaltbar
Fernzugriff	Web Browser
Web Browser	MS internet Explorer: ActiveX ab 9.0, Safari: MJPEG Setup eingeschränkt, Mozilla: MJPEG Setup eingeschränkt, Google Chrome: MJPEG Setup eingeschränkt, Edge: MJPEG Setup eingeschränkt
Benutzeroberfläche	Type B (Weiß / Blau)
Mirror Function	H-Flip, Spiegelbild
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja

Netzwerk:	
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, UDP, IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, UPnP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, ARP, Zeroconf, Bonjour, QoS

Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Externe Anschlüsse	Alarmausgang, Alarmeingang, Audio Ein/Ausgang, RJ-45, 12VDC-Eingang (DC-Buchse), Anschlusskable ca.40cm
Ethernet-Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX
Alarmeingänge	1
Alarmausgänge	1

Allgemeines:	
Abmessungen (HxBxT)	63,8x119mm
Beleuchtung	nein
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäuse	Innen
Gehäusematerial	Kunststoff
Gewicht	270g
Heizung	nein
Kameratyp	Fisheye Kamera
Leistungsaufnahme	5,3W
Lüfter	nein
Montageart	Wandmontage, Deckenmontage
ONVIF	ONVIF Profile S
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
SDK	auf Anfrage
Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C
Texteinblendung	vorhanden
Vandalismusgeschützt	nein

Lieferumfang:	
Lieferumfang	Betriebsanleitung, eneo Site Manager, Befestigungsbeipack

Zubehör



PS12DC-11 | Artikelnummer: 218653

Weitere Produktinformationen

ImmerVision zertifiziert

Produktempfehlungen



VHM/ECLKB-W | Artikelnummer: 79676



H04Z03NFDC-MP | Artikelnummer: 213619



IAR-7SE1024MMA | Artikelnummer: 214460



IAM-5SE1008MUA | Artikelnummer: 214459



IAM-5SG1008MMA | Artikelnummer: 216129



IAD-5SG1004MUA | Artikelnummer: 216469



IAD-5SG1008MUA | Artikelnummer: 216472



IAR-7SG1008MMA | Artikelnummer: 216473



IAR-7SG1016MMA | Artikelnummer: 216474



IAR-7SG1024MMA | Artikelnummer: 216682



eneo Site Manager | Artikelnummer: 218218



WD-30 | Artikelnummer: 219504

