



VM-FHD32M

Artikelnummer: 217914

32" (82cm) LCD Monitor FHD, 1920x1080, LED, HDMI, VGA Composite, Metallgehäuse

Professioneller 32" (82cm) LCD Monitor

Für Dauerbetrieb ausgelegt 24x7x365 (Industrie Level)

Maximale Auflösung 1920x1080 Pixel

LED Hintergrundbeleuchtung

Kurze Reaktionszeit von 5ms

Optimale Darstellung durch digitale 3D Filterung und Rauschunterdrückung

Vielseitige Video Eingänge HDMI, VGA, Composite

Lautsprecher integriert

Betriebsspannung: 240-100VAC, 50/60Hz

Metallgehäuse inklusive Standfuß

Spezifikationen

Display / Darstellung:	
Auflösung	1920x1080 (16:9)
Synchronisation	intern
Seitenverhältnis	16:9
Auflösung Pixel	1920x1080
Kontrastverhältnis typisch	1300:1
Reaktionszeit typisch	5 ms
Helligkeit typisch	300 cd/m ²
Hintergrundbeleuchtung	LED
Betrachtungswinkel vertikal	178 °
Betrachtungswinkel horizontal	178 °
Bildschirmdiagonale (Zoll)	32
Bildschirmdiagonale (cm)	82 cm
Pixelformat/größe	0,51075mm x 0,51075mm
Pixel-Fehlerklasse	ISO 13406-2, Klasse II
Videonorm	PAL/NTSC
Funktionen:	
Kammfilter	3D Comb Filter mit De-interlace
Menüsprachen	englisch
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Videoeingänge (Art)	VGA, HDMI, 2x Composite (FBAS)
Audioeingänge	1x 3,5mm Klinkebuchse, 1
Audioausgang	1x 3,5mm Klinkebuchse
Steuer-Schnittstellen	nein
Allgemeines:	
Abmessungen (HxBxT)	442,8x732,8x85,1mm
Gesamthöhe mit Standfuß	500mm
Befestigung	VESA Standard 200x200mm
Gehäusematerial	Metall
Gehäusefarbe	schwarz
Gewicht	18kg
Lautsprecher	2
Leistungsaufnahme	40W
Stromversorgung	100-240 VAC, 50/60 Hz
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +85°C, @ Luftfeuchtigkeit 10%-90% (nicht kondensierend)
Lieferumfang:	
Lieferumfang	Betriebsanleitung, Netzkabel, IR-Fernbedienung, VGA Kabel, Standfuß

Zubehör



eneo ist eine Marke
der Videor E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
D-63322 Rödermark, Germany

Telefon: +49 6074 - 888 - 300
Telefax: +49 6074 - 888 - 100
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com

Bleiben Sie informiert und
melden Sie sich zum eneo
Newsletter an

