

AXIS Waschanlagensatz B

Durchblick zur jeder Jahreszeit

Der AXIS Waschanlagensatz B dient zum Sprühen von Reinigungsflüssigkeit auf die Frontscheibe der kompatiblen Positionierungskameras von Axis. Das Set besteht aus einem 23-Liter-Behälter, einer Pumpe zum Sprühen der Reinigungsflüssigkeit bis zu einer Reichweite von 11 m, einem Schlauch, einer Düse und einer Düsenhalterung.

- > **Sprüht Reinigungsspray**
- > **Reichweite bis zu 11 m**
- > **23-Liter-Tankkapazität**
- > **Kompatibel mit ausgewählten Positionierungskameras von Axis**



AXIS Waschanlagensatz B

Allgemeines		Lagerbedingungen
Unterstützte Produkte	AXIS T99A10 Positionierungseinheit 24 V AC/DC AXIS Q8685-E/-LE PTZ-Netzwerkcameras AXIS Q87-Serie	-40°C bis 65°C
Gehäuse	Tank: Polyethylen Gehäuse: Edelstahl Elektronikverkapselung: Technopolymer Düsenhalterung: Edelstahl	Zulassungen EMV EN 50130-4, EN 61000-6-3, EN 55032 Klasse B, FCC Abschnitt 15 Teil B Klasse B, RCM AS/NZS CISPR 32 Klasse B, ICES-003 Klasse B, VCCI Klasse B, EAC Sicherheit EN 60950-1, EN 60950-22 Umgebung IEC/EN 60529 IP56
Abmessungen	301 x 410 x 348 mm	Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör Installationsanleitung
Gewicht	6,7 kg	Gewährleistung Informationen zur dreijährigen Axis-Gewährleistung finden Sie auf der Website www.axis.com/warranty .
Stromversorgung	230 V AC, 0,5 A, 50/60 Hz 120 V AC, 1 A, 50/60 Hz 24 V AC, 1,8 A, 50/60 Hz	Verantwortung für die Umwelt: www.axis.com/environmental-responsibility
Tankkapazität	23 l	
Förderhöhe	Kunststoffschlauch und Düse aus Edelstahl	
Rohrlänge	11 m	
Höhe	11 m, 1 m/sec	
Betriebsbedingungen	Frostschutzmittellösung, volle Leistung: -10 °C bis 60 °C Frostschutzmittellösung, verringerte Leistung aufgrund höherer Viskosität der Flüssigkeit bei niedrigen Temperaturen: -25 °C bis 60 °C	