



IEB-64M2812M0A

Artikelnummer: 218032

1/3" Netzwerk Kamera, Tag/Nacht, 2592x1520, H.265, Infrarot, 2,8-12mm, PoE, IP66

1/3" Omnivision CMOS-Sensor	ROI Hi-Stream zur Reduzierung der Bandbreite
Megapixel Objektiv, motorisiert, 2,8-12 mm	Tampering, Defog
Auflösung max. 2592x1520	D-WDR (Digital Wide Dynamic Range)
Kompression H.265/H.264/MJPEG	Anhebung der Bildwiederholrate bei Bewegung
Browserunabhängig (IE, Safari, Firefox, Chrome)	Kompakte Bauform, Für Außeneinsatz IP66

Spezifikationen

Kamera:		Funktionen:	
Kameraform	Bullet	Fernzugriff	Web Browser
Chipgröße	1/3"	Web Browser	MS internet Explorer: ActiveX ab 9.0, Safari: MJPEG Setup eingeschränkt, Mozilla: MJPEG Setup eingeschränkt, Google Chrome: MJPEG Setup eingeschränkt, Edge: MJPEG Setup eingeschränkt
Auflösungsstandard	4 Megapixel	Benutzeroberfläche	Type B (Weiß / Blau)
Aufnahmesensor	CMOS, OmniVision Sensor 4689	Mirror Function	H-Flip, Spiegelbild
System	True Day&Night	Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja
Lichtempfindlichkeit	0,1 Lux, bei F2,1, 50 IRE	Netzwerk:	
Low Speed Shutter	ja	Netzwerkprotokolle	TCP/IP, UDP, IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, UPnP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, ARP, Zeroconf, Bonjour, QoS
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1~1/30.000sec.	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Automatischer Elektronischer Shutter (ESC)	1~1/30.000sec.	Externe Anschlüsse	RJ-45, 12VDC-Eingang (DC-Buchse), Anschlusskable ca.40cm
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR	Ethernet-Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX
Gegenlichtkompensation	nein	Alarmeingänge	nein
Umschaltung Tag/Nachtbetrieb	Tag, Nacht, automatisch	Alarmausgänge	nein
IR-Sperrfilter	schaltbar	Allgemeines:	
Weißabgleich	automatisch, manuell	Serie	eneo Economy Class
Signal-/Rauschabstand	50dB	Abmessungen (HxBxT)	82x81x239mm
Video:		Beleuchtung	Infrarot, 30x LED 850nm
Auflösung	2 Megapixel Modus @ 30fps, 4 Megapixel Mode @20fps, 2592x1520 (16:9), 1920x1080 (16:9), 1280x1024 (5:4), 1280x720 (16:9), 1024x768 (4:3), 704x576 (4:3), 704x480 (4:3), 640x480 (4:3), 320x240 (4:3)	Beleuchtungsreichweite	ca. 30m
Bildaauflösung max.	2592x1520	Farbe (Gehäuse)	weiß
Datenstromarten (Stream types)	1x H.265, 1x H.264, 1x MJPEG simultan	Gehäuse	Außen
Bildübertragungsrate max.	30 fps	Gehäusematerial	Aluminium
Multicast-fähig	ja	Gewicht	680g
Videokompression	H.264, H.265, H.264+, H.265+, M-JPEG	Integrierte Wandhalterung	ja
Objektiv:		Leistungsaufnahme	7W
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)	Lüfter	ja
Zoomfaktor	4x	Montageart	Wandmontage, Deckenmontage
Brennweite	2,8 - 12 mm	ONVIF	ONVIF Profile S
MOD (Minimum Object Distance)	0,3 m	Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Blendensteuerung	DC	Scheibenheizung	nein
Bildwinkel vertikal	52 - 20 °	Schutzart	IP66
Bildwinkel horizontal	94 - 34 °	SDK	auf Anfrage
Funktionen:		Verdeckte Kabelführung	ja
Bewegungsmelder	ja	Sonnenschutzdach	ja
Analysefunktionen	Bewegungserkennung (Motion Detection), Manipulationsschutz, Bereichsüberwachung	Stromversorgung	PoE, 12VDC
Alarmverarbeitung	E-Mail, FTP, Boost, HTTP, TCP, UDP, HTTPS, XML	Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C ~ +50°C
Audiounterstützung	nein	Texteinblendung	vorhanden
Passwortschutz	Vorhanden	Lieferumfang:	
Interner Speicher	nein	Lieferumfang	Betriebsanleitung, eneo Site Manager, Befestigungsbeipack
Menüsprachen	englisch, deutsch, französisch, russisch, chinesisch, koreanisch, japanisch		
Privacy Zones	Zonen-Ein-/Ausschaltbar		

Zubehör



VT-PS12DC-10 | Artikelnummer: 70543



AK-8 | Artikelnummer: 219057



AK-9 | Artikelnummer: 219058

Produktempfehlungen



IAR-7SE1024MMA | Artikelnummer: 214460



IAM-5SE1008MUA | Artikelnummer: 214459



IAM-5SG1008MMA | Artikelnummer: 216129



IAD-5SG1004MUA | Artikelnummer: 216469



IAD-5SG1008MUA | Artikelnummer: 216472



IAR-7SG1008MMA | Artikelnummer: 216473



IAR-7SG1016MMA | Artikelnummer: 216474



IAR-7SG1024MMA | Artikelnummer: 216682



eneo Site Manager | Artikelnummer: 218218

