



# IED-64M2812MBA

Artikelnummer: 218033

1/3" Netzwerk Dome, Tag/Nacht, 2592x1520, H.265, Infrarot, 2,8-12mm, PoE, IP66

1/3" Omnivision CMOS-Sensor	ROI Hi-Stream zur Reduzierung der Bandbreite
Megapixel Objektiv, motorisiert, 2,8-12 mm	Tampering, Defog
Auflösung max. 2592x1520	D-WDR (Digital Wide Dynamic Range)
Kompression H.265/H.264/MJPEG	Anhebung der Bildwiederholrate bei Bewegung
Browserunabhängig (IE, Safari, Firefox, Chrome)	Kompakte Bauform, Für Außeneinsatz IP66

## Spezifikationen

Kamera:	
Kameraform	Dome
Chipgröße	1/3"
Auflösungsstandard	4 Megapixel
Aufnahmesensor	CMOS, OmniVision Sensor 4689
System	True Day&Night
Lichtempfindlichkeit	0,1 Lux, bei F2,1, 50 IRE
Low Speed Shutter	ja
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1-1/30.000sec.
Automatischer Elektronischer Shutter (ESC)	1-1/30.000sec.
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR
Gegenlichtkompensation	nein
Umschaltung Tag/Nachtbetrieb	Tag, Nacht, automatisch
IR-Sperrfilter	schaltbar
Weißabgleich	automatisch, manuell
Signal-/Rauschabstand	50dB

Video:	
Auflösung	2 Megapixel Modus @ 30fps, 4 Megapixel Mode @20fps, 2592x1520 (16:9), 1920x1080 (16:9), 1280x1024 (5:4), 1280x720 (16:9), 1024x768 (4:3), 704x576 (4:3), 704x480 (4:3), 640x480 (4:3), 320x240 (4:3)
Bildaufklärung max.	2592x1520
Datenstromarten (Stream types)	1x H.265, 1x H.264, 1x MJPEG simultan
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Multicast-fähig	ja
Videokompression	H.264, H.265, H.264+, H.265+, M-JPEG

Objektiv:	
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Zoomfaktor	4x
Brennweite	2,8 - 12 mm
MOD (Minimum Object Distance)	0,3 m
Blendensteuerung	DC
Bildwinkel vertikal	52 - 20 °
Bildwinkel horizontal	94 - 34 °

Funktionen:	
Bewegungsmelder	ja
Analysefunktionen	Bewegungserkennung (Motion Detection), Manipulationsschutz, Bereichsüberwachung
Alarmverarbeitung	E-Mail, FTP, Boost, HTTP, TCP, UDP, HTTPS, XML
Audiounterstützung	nein
Passwortschutz	Vorhanden
Interner Speicher	nein
Menüsprachen	englisch, deutsch, französisch, russisch, chinesisch, koreanisch, japanisch

Funktionen:	
Privacy Zones	Zonen-Ein-/Ausschaltbar
Fernzugriff	Web Browser
Web Browser	MS internet Explorer: ActiveX ab 9.0, Safari: MJPEG Setup eingeschränkt, Mozilla: MJPEG Setup eingeschränkt, Google Chrome: MJPEG Setup eingeschränkt, Edge: MJPEG Setup eingeschränkt
Benutzeroberfläche	Type B (Weiß / Blau)
Mirror Function	H-Flip, Spiegelbild
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja

Netzwerk:	
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, UDP, IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, UPnP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, ARP, Zeroconf, Bonjour, QoS

Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Externe Anschlüsse	RJ-45, 12VDC-Eingang (DC-Buchse), Anschlusskable ca.40cm
Ethernet-Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX
Alarmeingänge	nein
Alarmausgänge	nein

Allgemeines:	
Serie	eneo Economy Class
Abmessungen (HxBxT)	151,4x112,7mm
Beleuchtung	Infrarot, 40x IR-LEDs 850nm, 60°
Beleuchtungsreichweite	ca. 30m
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäuse	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Gewicht	900g
Leistungsaufnahme	6,5W
Lüfter	nein
Montageart	Wandmontage, Deckenmontage
ONVIF	ONVIF Profile S
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Scheibenheizung	nein
Schutzart	IP66
SDK	auf Anfrage
Stromversorgung	PoE, 12VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C - +50°C
Texteinblendung	vorhanden
Vandalismusgeschützt	nein

Lieferumfang:	
Lieferumfang	Betriebsanleitung, eneo Site Manager, Befestigungsbeipack

## Zubehör



AK-8 | Artikelnummer: 219057



AK-9 | Artikelnummer: 219058

## Produktempfehlungen



VT-PS12DC-10 | Artikelnummer: 70543



IAR-75E1024MMA | Artikelnummer: 214460



IAM-55E1008MUA | Artikelnummer: 214459



IAM-55G1008MMA | Artikelnummer: 216129



IAD-55G1004MUA | Artikelnummer: 216469



IAD-55G1008MUA | Artikelnummer: 216472



IAR-75G1008MMA | Artikelnummer: 216473



IAR-75G1016MMA | Artikelnummer: 216474



IAR-75G1024MMA | Artikelnummer: 216682



eneo Site Manager | Artikelnummer: 218218

