



SOL-IQbox-maxi

Artikelnummer.: 218065

Kamera Anschlusskasten für
Videoüberwachung 500x400x210mm
mit Steckdose und FI/LS

Für den Außenbereich optimiert
Elektrisch vorverdrahtet, für flexiblen, modularen Ausbau
UV stabilisiertes Polycarbonat, korrosionsbeständig
Schutzart IP 66
Schlagfestigkeit IK 10 vandalismusgeschützt
Tür schwenkbar (mit Türkontaktschalter)
Wand- oder Mastmontage
Schnelle, einfache Installation
Einfache mechanische Bearbeitung
Zeitgemäßes Design
inkl. Servicesteckdose, Personenschutz

Anschlusskasten für den universellen Ausbau mit verschiedensten Komponenten unterschiedlicher Hersteller und Bauformen. Die Zusatzkomponenten sind auf einer weiteren Tragschiene TS35 montierbar.

Spezifikationen

Gehäuse:	UV resistentes Polycarbonat, RAL 7035, Dichtung: PUR
Tür:	Schwenkbar, Öffnungswinkel 120°
Schließung:	2-Punkt Schließung, Doppelbart
Außenmaße:	500 x 400 x 210mm
Schutzart:	IP66, IK10
Temperaturbereich:	-20°C bis +55°C
Kabeleinführungen:	4 x M20x1,5 – Klemmbereich 6-13mm 8 x M25x1,5 mit teilbarem Einsatz – Klemmbereich 3-8mm Für die Montage von Netzkabeln mit vormontierten Steckern
Spannungseingang:	230V/50Hz
1. Tragschiene TS35:	Mit Klemmen, montiert, 20mm erhöht für Kabelunterführung
2. Tragschiene TS35:	Leer, zur beliebigen Bestückung mit weiteren Komponenten.
Service Steckdose:	Schutzkontakt Steckdose, max. 16A
Personenschutz:	FI-Leitungsschutzschalter Siemens 30mA B 16A 1+N 5SU1354-6KK16
Sonstiges:	Tür-Alarm Kontakt, montiert und auf Klemmen verdrahtet, 2x Druckausgleichselement montiert

Optionales Zubehör

211498 SOL-WST-MB-40	Mastbefestigung 40cm
209743 SOL-WST-WB	Wandbefestigung

Ihr Ansprechpartner



Solvido ist eine eingetragene Marke von
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland
Telefon: +49 6074-888-111
E-Mail: info@videor.com
Internet: www.videor.com