



MPC-52A0030P0A

Artikelnummer: 218072

1/2,8" HD Kamera, Tag/Nacht, 1920x1080, WDR, 30x AF Zoom, 4,3-129mm, Innen

1/2,8" Sony STARVIS CMOS

30x Auto Focus Zoom, 4,3-129mm / 16x Digital

Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)

Multisignal: HD-TVI, AHD und Composite wählbar

RS-485 Steuer-Ein-Ausgang

2D-/3D-DNR Rauschunterdrückung

WDR (Wide Dynamic Range)

Geschützte Bereiche (Privacy Zones)

HD-TVI Videoübertragung über Koaxkabel

Spezifikationen

Kamera:		Objektiv:	
Kameraform	Zoomkameras	Bildwinkel horizontal	61,8 - 2,11 °
Chipgröße	1/2,8"	Funktionen:	
Auflösung Pixel	1920x1080, 1280x720, 720x576	Bewegungsmelder	ja
Aufnahmesensor	CMOS, Sony STARVIS, Sensor IMX291	Menüeinstellungen	OSD Kamera Set-up
System	True Day&Night	Menüsprachen	englisch, deutsch, französisch, italienisch, spanisch, polnisch, portugiesisch, chinesisch
Lichtempfindlichkeit	0,35 Lux, bei F1,6, 50 IRE	Privacy Zones	Zonen-Ein-/Ausschaltbar
Low Speed Shutter	ja, automatisch, manuelle Zeitvorwahl	Mirror Function	H/V-Flip
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1/25 ~ 1/30.000Sek.	Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja
Automatischer Elektronischer Shutter (ESC)	1/25 ~ 1/30.000Sek.	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB, Real Time WDR 25/30fps	Videoausgänge	AHD, HD-TVI, Composite (FBAS)
Flickerless Function	ja	Alarmeingänge	1
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC	Alarmausgänge	1
Umschaltung Tag/Nachtbetrieb	automatisch, Tag, Nacht	Steuer-Schnittstellen	Pelco-C (Coaxitron), RS-422, RS-485
IR-Sperrfilter	schaltbar	Allgemeines:	
Weißabgleich	automatisch, manuell, Außen, Fluorescent	Serie	eneo COAXIZE, eneo Candid Box
Signal-/Rauschabstand	50dB	Abmessungen (HxBxT)	88,6x81x142mm
Video:		Befestigung	1/4" UNC-20
Videonorm	PAL/NTSC	Farbe (Gehäuse)	weiß
Signalformat	Composite (FBAS), HD-TVI @ 2MP, AHD @ 2MP	Gehäuse	Innen
Bildrate	25/30fps @ 1080p	Gehäusematerial	Aluminium, Kunststoff
Synchronisation	intern	Gewicht	600g
Objektiv:		Leistungsaufnahme	6,6W
Objektiv Typ	Auto Fokus Zoom	Stromversorgung	12VDC
Zoomfaktor	30x	Temperaturbereich (Betrieb)	0°C ~ +50°C
Brennweite	4,3 - 129 mm	Texteinblendung	vorhanden
Digital Zoom	16-fach	Vandalismusgeschützt	nein
MOD (Minimum Object Distance)	1 m	Lieferumfang:	
Blendenbereich (F)	F1,6-F5,0	Lieferumfang	Betriebsanleitung
Blendensteuerung	DC		
Bildwinkel vertikal	36,4 - 1,29 °		

Zubehör



VHM/ECLKB-W | Artikelnummer: 79676



PS12DC-11 | Artikelnummer: 218653



WD-30 | Artikelnummer: 219504

Produktempfehlungen



TVA-1201TRA | Artikelnummer: 212984



TVA-1201TRP | Artikelnummer: 212985



MAM-5ME1001MTA | Artikelnummer: 217344



MAM-5MM1001MOA | Artikelnummer: 220299



MAM-6ME1012MTA | Artikelnummer: 219643

