

## AXIS M2026-LE Mk II Netzwerk-Kamera

Preisgünstige Kamera für den Außenbereich mit 4 MP und integrierten IR-Leuchten

Die AXIS M2026-LE Mk II ist eine kleine Kamera im Bullet-Design, die hochwertige Bilder mit 4 MP Auflösung liefert. Die integrierte IR-Beleuchtung ermöglicht eine Überwachung sogar bei Nacht bei einer maximalen Entfernung von 15 m. Die für den Außenbereich geeignete Kamera hält schlechten Wetterbedingungen stand. Eine integrierte Sonnenblende schützt das Gerät vor Sonne und Regen. Mit einem Sichtfeld von 130 Grad ermöglicht eine einzige Kamera vollständige Überwachung – und das zu einem günstigen Preis. Das Axis Corridor Format ermöglicht effektives Überwachen von Korridoren und Verkaufsregalgängen. Die Axis Zipstream-Technologie verringert den Bedarf an Bandbreite und Speicherplatz deutlich. Die Kamera unterstützt Videoe Kompression sowohl in H.264 und H.265.

- > Für den Außenbereich vorgerüstet, zertifiziert gemäß IP66/NEMA 4X
- > 4 MP/Quad HD 1440p
- > Integrierte IR-Beleuchtung
- > Sichtfeld von 130°
- > Zipstream und Videokomprimierung H.265



# AXIS M2026-LE Mk II Netzwerk-Kamera

<b>Modelle</b>	AXIS M2026-LE Mk II AXIS M2026-LE Mk II, schwarz	<b>Daten-Streaming</b>	Ereignisdaten
<b>Kamera</b>		<b>Integrierte Installationshilfen</b>	Pixelzähler
<b>Bildsensor</b>	1/3" RGB CMOS mit progressiver Abtastung	<b>Allgemeines</b>	
<b>Objektiv</b>	M12-Halterung, feste Blende, Fester Fokus 2,4 mm, F2.2 Horizontales Sichtfeld: 130° Vertikales Sichtfeld: 73°	<b>Gehäuse</b>	Entspricht IP66, NEMA 250 Typ 4X und IK08, Kunststoffgehäuse Gekapselte Elektronik, unverlierbare Schrauben (Torx® 10) M2026-LE Mk II: Farbe: Weiß (NCS S 1002-B) M2026-LE Mk II, schwarz: Farbe: Schwarz (NCS S 9000-N)
<b>Tag und Nacht</b>	Automatisch schwenkbarer Infrarot-Sperrfilter	<b>Nachhaltigkeit</b>	PVC-frei
<b>Mindestbeleuchtung</b>	Farbe: 0,3 lx bei 50 IRE, F2.2 SW: 0,06 lx bei 50 IRE, F2.2 0 lx bei aktivierter IR-Beleuchtung	<b>Speicher</b>	512 MB RAM, 256 MB Flash
<b>Verschlusszeit</b>	1/31.500 s bis 1/5 s	<b>Stromversorgung</b>	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Typ 1, Klasse 3 normal 5,1 W, max. 7,9 W
<b>Video</b>		<b>Anschlüsse</b>	RJ-45 für 10BASE-T/100BASE-TX PoE
<b>Videokomprimierung</b>	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Main- und High-Profile H.265 (MPEG-H Part 2) Motion JPEG	<b>IR-Beleuchtung</b>	Energieeffiziente Long-Life-850-nm-IR-LED. Reichweite bis zu 15 m abhängig vom Szenario
<b>Auflösungen</b>	2688 x 1520 bis 320 x 240	<b>Speicher</b>	Unterstützt Karten des Typs microSD/microSDHC/microSDXC Unterstützt die Aufzeichnung auf NAS (Network Attached Storage) Empfehlungen zu SD-Karten und NAS finden Sie auf <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a> .
<b>Bildrate</b>	Bis zu 25/30 Bilder pro Sekunde bei Netzfrequenz 50/60 Hz	<b>Betriebsbedingungen</b>	-30°C bis +50°C Luftfeuchtigkeit (relativ) 10 bis 100 % (kondensierend)
<b>Video-Streaming</b>	Mehrere, einzeln konfigurierbare Videostreams in H.264, H.265 und Motion JPEG Axis Zipstream-Technologie in H.264 und H.265 Steuerbare Bildfrequenz und Bandbreite VBR/MBR H.264/H.265	<b>Lagerbedingungen</b>	-40°C bis +65°C
<b>Streaming mit mehreren Ansichten</b>	Bis zu zwei individuell ausgeschnittene Sichtbereiche bei voller Bildrate	<b>Zulassungen</b>	EMV EN 55032 Klasse A, EN 55024, IEC 62471, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Teil 15 Unterabschnitt B Klasse A, ICES-003 Klasse A, VCCI Klasse A, RCM AS/NZS CISPR 32 Klasse A, KCC KN32 Klasse A, KN35 Umgebung IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-78, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27, IEC/EN 62262 IK08, IEC/EN 60529 IP66, NEMA 250 Typ 4X Sicherheit IEC/EN/UL 62368-1 IEC/EN/UL 60950-22
<b>Bildeinstellungen</b>	Komprimierung, Farbe, Helligkeit, Schärfe, Kontrast, Weißabgleich, Belichtungssteuerung, WDR, Drehung: 0°, 90°, 180°, 270°, inklusive Corridor Format, Text- und Bild-Overlay, Privatzenenmasken, Bildspiegelung	<b>Abmessungen</b>	Höhe, gerade: 174 mm Höhe, angewinkelt: 118 mm ø 101 mm
<b>Schwenken/Neigen/Zoomen</b>	Digitales PTZ	<b>Gewicht</b>	0,5 kg
<b>Netzwerk</b>		<b>Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör</b>	Installationsanleitung, Windows®-Decoder-Lizenz für einen Benutzer, Torx®-L-Schlüssel, Durchführungshilfe für Netzwerkkabel
<b>Sicherheit</b>	Kennwortschutz, IP-Adressfilterung, HTTPS <sup>a</sup> Verschlüsselung, Netzwerk-Zugriffskontrolle nach IEEE 802.1X <sup>a</sup> , Digest-Authentifizierung, Benutzer-Zugriffsprotokoll, zentrales Zertifikatsmanagement	<b>Optionales Zubehör</b>	AXIS T94B03L für bündigen Einbau, AXIS T94B02D Hänge- montagesatz, AXIS T94B01P Rückplatte für Durchführung, AXIS T94B02M Platte für J-Box/Gang Box, Axis-Montagehal- terungen, AXIS Surveillance microSDXC™ Card AXIS T94 Halterungen für verschiedene Installationsarten Weiteres Zubehör finden Sie auf <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a> .
<b>Unterstützte Protokolle</b>	IPv4/v6, HTTP, HTTPS <sup>a</sup> , SSL/TLS <sup>a</sup> , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP™, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, LLDP	<b>Video-Management-Software</b>	AXIS Companion, AXIS Camera Station und Videoverwal- tungssoftware von Axis Application Development-Partnern sind verfügbar unter <a href="http://www.axis.com/vms">www.axis.com/vms</a> .
<b>Systemintegration</b>		<b>Sprachen</b>	Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch, Chinesisch (traditionell)
<b>Anwendungsprogrammierschnittstelle</b>	Offene API für Softwareintegration, einschließlich VAPIX® und AXIS Camera Application Platform; Spezifikationen unter <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a> AXIS Video Hosting System (AVHS) ermöglicht den Anschluss mit einem Mausklick. ONVIF® Profile S und ONVIF® Profile G, technische Kenndaten auf <a href="http://www.onvif.org">www.onvif.org</a>	<b>Gewährleistung</b>	Informationen zur dreijährigen Axis Gewährleistung und zur optionalen erweiterten Axis Gewährleistung finden Sie unter <a href="http://www.axis.com/warranty">www.axis.com/warranty</a> .
<b>Analyse</b>	Enthalten AXIS Video Motion Detection, aktiver Manipulationsalarm <b>Unterstützt</b> AXIS Digital Autotracking, AXIS Cross Line Detection Unterstützung der AXIS Camera Application Platform zur Installation von Anwendungen anderer Hersteller, siehe <a href="http://www.axis.com/acap">www.axis.com/acap</a>		
<b>Alarmauslösung</b>	Analysen, Edge Storage von Ereignissen		
<b>Alarmereignisse</b>	Videoaufzeichnung: SD-Karte und Netzwerkfreigabe Hochladen von Bildern oder Videoclips: FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, Netzwerkfreigabe und E-Mail Video- oder Bildpufferung vor und nach Alarm für Aufzeichnung oder Hochladen Benachrichtigung per: E-Mail, HTTP, HTTPS, TCP und SNMP-Trap Overlay-Text		

a. Dieses Produkt enthält Software, die vom OpenSSL Project zur Verwendung im  
OpenSSL Toolkit entwickelt wurde. ([www.openssl.org](http://www.openssl.org)), sowie kryptografische  
Software, die von Eric Young ([ey@cryptsoft.com](mailto:ey@cryptsoft.com)) geschrieben wurde.

Verantwortung für die Umwelt:

[www.axis.com/environmental-responsibility](http://www.axis.com/environmental-responsibility)