



# MED-54F0036MBA

Artikelnummer: 218356

1/2,7" HD Dome, Fix, Tag/Nacht, 2560x1440, 3,6mm, Infrarot, 12VDC, IP66

1/2,7" Progressive Scan CMOS-Sensor	2D-/3DNR Noise Reduction
Auflösung max. 2560x1440	Digital Wide Dynamic Range(D-WDR),Defog
Multisignal: HD-TVI, AHD und Composite wählbar	LDC Funktion (Korrigieren von Objektivverzerrungen)
Festbrennweite 3,6mm Tag/Nacht Objektiv	Kompaktes Eyeball Gehäuse
Schwenkbarer IR-Sperrfilter	Außenanwendung IP66

## Spezifikationen

Kamera:	
Kameraform	Dome
Chipgröße	1/2,7"
Auflösung Pixel	2560x1440, 960x576
Aufnahmesensor	CMOS, SC5035
System	True Day&Night
Lichtempfindlichkeit	0,5 Lux, bei F2,0, 50 IRE
Low Speed Shutter	nein
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1/25 ~ 1/50.000Sek.
Automatischer Elektronischer Shutter (ESC)	1/25 ~ 1/50.000Sek.
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR
Flickerless Function	ja
Gegenlichtkompensation	nein
Umschaltung Tag/Nachtbetrieb	automatisch, Tag, Nacht
IR-Sperrfilter	schaltbar
Weißabgleich	automatisch
Signal-/Rauschabstand	50dB

Video:	
Videonorm	PAL/NTSC
Signalformat	Composite (FBAS), HD-TVI @ 4MP, AHD @ 4MP
Bildrate	25/30fps @ 1440p
Synchronisation	intern

Objektiv:	
Objektiv Typ	Festbrennweite
Brennweite	3,6 mm
Digital Zoom	nein
MOD (Minimum Object Distance)	0,2 m
Blendenbereich (F)	F2,0
Bildwinkel vertikal	41 °
Bildwinkel horizontal	76 °

Funktionen:	
Bewegungsmelder	nein

Funktionen:	
Menüsprachen	deutsch, englisch, französisch, italienisch, spanisch, türkisch, niederländisch, portugiesisch, polnisch, chinesisich, russisch
Privacy Zones	nein
Mirror Function	Spiegelbild, V-Flip, Rotation
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja

Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Videoausgänge	HD-TVI, AHD, Composite (FBAS)
Externe Anschlüsse	Video (BNC), 12VDC-Spannungseingang
Alarmeingänge	nein
Alarmausgänge	nein
Schnittstellen Protokolle	UTC

Allgemeines:	
Serie	eneo COAXIZE
Abmessungen (HxBxT)	85x90mm
Beleuchtung	Infrarot, 18x LED 850nm
Beleuchtungsreichweite	ca. 20m
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäuse	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Gewicht	360g
Heizung	nein
Leistungsaufnahme	3,7W
Lüfter	nein
Montageart	Wandmontage, Deckenmontage
Schutzart	IP66
Stromversorgung	12VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C ~ +50°C
Texteinblendung	vorhanden
Vandalismusgeschützt	nein

Lieferumfang:	
Lieferumfang	Betriebsanleitungen, Befestigungsbeipack

## Zubehör



PS12DC-11 | Artikelnummer: 218653



AK-8 | Artikelnummer: 219057



AK-9 | Artikelnummer: 219058

## Produktempfehlungen



TVA-1201TRA | Artikelnummer: 212984



TVA-1201TRP | Artikelnummer: 212985



MAM-5ME1001MTA | Artikelnummer: 217344



MAM-5MM1001MOA | Artikelnummer: 220299



MAM-6ME1012MTA | Artikelnummer: 219643

