



# MCB-64A0003M0A

Artikelnummer: 218572

1/2,9" HD Kamera 2560x1440, Tag/Nacht, AF Zoom, WDR, 3,2-9 mm, Infrarot, IP67

1/2,9" 6,64 Megapixel SONY STARVIS CMOS-Sensor	Multisignal: HD-TVI, AHD wählbar, Composite SUB
Auflösung max. 2560x1440@25/30fps	Digital Signal: EX-SDI, HD-SDI wählbar
Integrierte Anschlussbox	DOL-WDR 3 Fach Scan der Bilder @25/30fps &
Einfache und aufgeräumte Verkabelung	ROI (Region of Interest) WDR Modus
Optisch 3x Auto Fokus Zoom, 3,2-9mm	Point of Interest und Smart Motion Zoom
Separate Ausgänge für Digital und Multisignal	IR-LED Beleuchtung über OSD-Menü abschaltbar

## Spezifikationen

<b>Kamera:</b>		<b>Funktionen:</b>	
Kameraform	Bullet	Menüsprachen	englisch, deutsch, japanisch, chinesisch, koreanisch
Chipgröße	1/2,9"	Privacy Zones	Zonen-Ein-/Ausschaltbar
Auflösung Pixel	2560x1440, 1920x1080, 1280x720	Mirror Function	V-Flip, H-Flip, H/V-Flip
Aufnahmesensor	CMOS, Sony STARVIS, Sensor IMX326	Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja
System	True Day&Night	<b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:</b>	
Lichtempfindlichkeit	0,1 Lux, bei F1,6, 40IRE	Videoausgänge	HD-TVI, AHD, Composite (FBAS) SUB, EX-SDI, HD-SDI
Low Speed Shutter	ja, 2x ~ 32x	Externe Anschlüsse	Spannungseingang, 1x SDI Signal (BNC), 1x HD Analog Signal (BNC)
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1/25 ~ 1/30.000Sek.	Alarmeingänge	nein
Automatischer Elektronischer Shutter (ESC)	1/25 ~ 1/30.000Sek.	Alarmausgänge	nein
Wide Dynamic Range (WDR)	DOL-WDR 120dB, D-WDR, WDR 113dB, Real Time WDR 25/30fps	Schnittstellen Protokolle	UTC
Flickerless Function	ja	<b>Allgemeines:</b>	
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC	Serie	eneo COAXIZE, eneo Candid Small
Umschaltung Tag/Nachtbetrieb	automatisch, Tag, Nacht	Abmessungen (HxBxT)	130,5x82,15x265,8mm
IR-Sperrfilter	schaltbar	Beleuchtung	Infrarot, 4x High Power LEDs 850nm
Weißabgleich	AUTO, AUTOext, manuell, Preset	Beleuchtungsreichweite	ca. 40m
Signal-/Rauschabstand	50dB	Farbe (Gehäuse)	Pantone Cool Gray 1C
<b>Video:</b>		Gehäuse	Außen
Videonorm	PAL/NTSC	Gehäusematerial	Aluminium
Signalformat	HD-TVI @ 4MP, AHD @ 4MP, EX-SDI @ 4MP, HD-SDI @ 2MP	Gewicht	1,25kg
Bildrate	25/30fps @ 1440p, 25/30fps @ 1080p, 50/60fps @ 720p	Integrierte Wandhalterung	ja
<b>Objektiv:</b>		Leistungsaufnahme	9,5W
Objektiv Typ	Auto Fokus Zoom	Lüfter	nein
Zoomfaktor	3x	Montageart	Wandmontage, Deckenmontage
Brennweite	3,2 - 9 mm	Scheibenheizung	ja
Digital Zoom	ja	Schutzart	IP67
MOD (Minimum Object Distance)	0,5 m	Verdeckte Kabelführung	ja
Blendenbereich (F)	F1,6	Sonnenschutzdach	ja
Blendensteuerung	DC	Stromversorgung	12VDC, 24VAC
Bildwinkel vertikal	42 - 3 °	Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C ~ +50°C
Bildwinkel horizontal	78 - 6 °	Texteinblendung	vorhanden
<b>Funktionen:</b>		Vandalismusgeschützt	nein
Bewegungsmelder	ja	<b>Lieferumfang:</b>	
Menüeinstellungen	OSD Kamera Set-up	Lieferumfang	Betriebsanleitung, Video Sub-Ausgang Kabel, Befestigungsbeipack

## Zubehör



PM-42A | Artikelnummer: 202641



NE-132/AC24V | Artikelnummer: 70527



PS12DC-11 | Artikelnummer: 218653

## Weitere Produktinformationen

Integrierte Anschlussbox

Pointing Zoom -- ermöglicht flexibles Zoomen in jedem Bereich

Preset Zoom (4 Positionen einstellbar)

## Produktempfehlungen



HDA-3000E | Artikelnummer: 211257



TVA-1201TRA | Artikelnummer: 212984



TVA-1201TRP | Artikelnummer: 212985



MAM-5ME1001MTA | Artikelnummer: 217344



MAM-5MM1001MOA | Artikelnummer: 220299



MAM-6ME1012MTA | Artikelnummer: 219643

