



## MPC-54A0003M0A

Artikelnummer: 218643

1/2,9" HD Kamera 2560x1440, Tag/Nacht, AF Zoom WDR, 3,2-9 mm, Innen

1/2,9" 6,64 Megapixel SONY STARVIS CMOS-Sensor

Auflösung max. 2560x1440@25/30fps

Optisch 3x Auto Fokus Zoom, 3,2~9mm

Separate Ausgänge für Digital und Multisignal

Multisignal: HD-TVI, AHD wählbar

Digital Signal: EX-SDI, HD-SDI wählbar

DOL-WDR 3 Fach Scan der Bilder @25/30fps &

ROI (Region of Interest) WDR Modus

Point of Interest und Smart Motion Zoom

Kompakte Bauform

## Spezifikationen

Kamera:		Objektiv:	
Kameraform	Zoomkameras	Bildwinkel horizontal	78 - 6 °
Chipgröße	1/2,9"	<b>Funktionen:</b>	
Auflösung Pixel	2560x1440, 1920x1080, 1280x720	Bewegungsmelder	ja
Aufnahmesensor	CMOS, Sony STARVIS, Sensor IMX326	Menüeinstellungen	OSD Kamera Set-up
System	True Day&Night	Menüsprachen	englisch, deutsch, japanisch, chinesisch, koreanisch
Lichtempfindlichkeit	0,1 Lux, bei F1,6, 40IRE	Privacy Zones	Zonen-Ein-/Ausschaltbar
Low Speed Shutter	ja, 2x ~ 32x	Mirror Function	V-Flip, H-Flip, H/V-Flip
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1/25 ~ 1/30.000Sek.	Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja
Automatischer Elektronischer Shutter (ESC)	1/25 ~ 1/30.000Sek.	<b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:</b>	
Wide Dynamic Range (WDR)	DOL-WDR 120dB, D-WDR, WDR 113dB, Real Time WDR 25/30fps	Videoausgänge	HD-TVI, AHD, EX-SDI, HD-SDI
Flickerless Function	ja	Externe Anschlüsse	Spannungseingang, 1x SDI Signal (BNC), 1x HD Analog Signal (BNC)
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC	Alarmeingänge	nein
Umschaltung Tag/Nachtbetrieb	automatisch, Tag, Nacht	Alarmausgänge	nein
IR-Sperrfilter	schaltbar	Schnittstellen Protokolle	UTC
Weißabgleich	AUTO, AUTOext, manuell, Preset	<b>Allgemeines:</b>	
Signal-/Rauschabstand	50dB	Serie	eneo COAXIZE, eneo Candid Box
<b>Video:</b>		Abmessungen (HxBxT)	73.5x72x89mm
Videonorm	PAL/NTSC	Farbe (Gehäuse)	Pantone Cool Gray 1C
Signalformat	HD-TVI @ 2MP, AHD @ 2MP, EX-SDI @ 2MP, HD-SDI @ 2MP	Gehäuse	Innen
Bildrate	25/30fps @ 1440p, 25/30fps @ 1080p, 50/60fps @ 720p	Gehäusematerial	Aluminium
<b>Objektiv:</b>		Gewicht	300g
Objektiv Typ	Auto Fokus Zoom	Leistungsaufnahme	6W
Zoomfaktor	3x	Lüfter	nein
Brennweite	3,2 - 9 mm	Stromversorgung	12VDC
Digital Zoom	ja	Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C
MOD (Minimum Object Distance)	0,5 m	Texteinblendung	vorhanden
Blendenbereich (F)	F1,6	Vandalismusgeschützt	nein
Blendensteuerung	DC	<b>Lieferumfang:</b>	
Bildwinkel vertikal	42 - 3 °	Lieferumfang	Betriebsanleitung

## Zubehör



PS12DC-11 | Artikelnummer: 218653

## Weitere Produktinformationen

Pointing Zoom -- ermöglicht flexibles Zoomen in jedem Bereich  
Preset Zoom (4 Positionen einstellbar)

## Produktempfehlungen



TVA-1201TRA | Artikelnummer: 212984




TVA-1201TRP | Artikelnummer: 212985



VHM/ECLKB-W | Artikelnummer: 79676



MAM-5ME1001MTA | Artikelnummer: 217344



WD-30 | Artikelnummer: 219504



MAM-5MM1001MOA | Artikelnummer: 220299



MAM-6ME1012MTA | Artikelnummer: 219643

